

WESTON
TOOLS

M



CATÁLOGO

2025

MARCAJE INDUSTRIAL, PLOMERÍA Y SOLDADURA

Tempil

MARKAL

LA-CO



Pasta con PTFE Slic-tite® Sellador de Roscas



Compuesto para roscas de tubos reforzados
Cuenta con tapa con brocha para aplicación
Presiones: 3,000 PSI (204 bar) para gas; 10,000 PSI (680 bar) para líquido
Temperatura de sellado: -46°C a 260°C

Se puede utilizar en distintos metales y plásticos, sin necesidad de utilizar otro sellador para roscas
Seguro, no tóxico, no se seca



Ejemplo de uso




MIN: 1 / INNER: 24

Código	Contenido
STM-042009	118 ml (4 oz)

Sellador de Roscas Leak-Tite®



Sellador azul para sellar agua, aire, vapor, gas natural, refrigerantes, gasolina y amoníaco
Cuenta con tapa con brocha para aplicación
Presiones: 1,500 PSI (102 bar) para gas; 5,000 PSI (340 bar) para líquido
Temperatura de sellado: -46°C a 260°C
No se endurecerá ni se secará con el tiempo, permaneciendo flexible para un fácil desmontaje
Ideal para uso en líneas de producción y talleres de fabricación



Ejemplo de uso



MIN: 1 / INNER: 24

Código	Contenido
STM-046009	118 ml (4 oz)

Antiaferrante EZ Break® Níquel



Compuesto antiagarrotamiento
Cuenta con tapa con brocha para aplicación
Lubrica y protege tuercas y pernos facilitando el desmontaje
Resiste la oxidación y la corrosión por lo que las piezas metálicas no se atascarán
El material de níquel es excelente para aplicaciones de temperatura extremadamente alta
Temperatura de trabajo: 1,427°C
Para uso en: tuercas, tornillos, válvulas, bridas, pernos y chavetas



Ejemplo de uso



MIN: 1 / INNER: 24

Código	Contenido
STM-008972	454 g (16 oz)

Pasta Fundente Flux



Pasta fundente para soldar
Soluble en agua; no dejará residuos en tuberías de agua
Cumple con la norma de la industria ASTM B813; no contiene cloruro de zinc para reducir la corrosión
No ácido, no tóxico y sin plomo
Fórmula para todo tipo de clima; cálidos o fríos



Ejemplo de uso



MIN: 1 / INNER: 48

Código	Contenido
STM-022101	56.7 g (2 oz)
STM-022104	118 g (4 oz)

Bloxide®



Imprimador apto para soldadura a base de aluminio
Resistencia superior a la corrosión por almacenamiento
Fórmula a base de aluminio que permite soldar sin necesidad de limpieza previa
Resistente a altas temperaturas de hasta 427°C
Se puede aplicar con rociador o brocha; incluso sumergir en el producto




Ejemplo de uso

Código	Contenido	Presentación	MIN
STM-024100	1 Gal (3,785 ml)	Lata	1
STM-024101	55 Gal (208,198 ml)	Tambor	1
STM-024102	5 Gal (18,927 ml)	Cubeta	1
STM-024104	12 oz (354.8 ml)	Aerosol	12

Cool Gel® Bloqueador de Calor



Protege los componentes y materiales durante la soldadura para evitar daños por calor
Fórmula de gel única que se adhiere a las superficies sin gotear ni escurrirse
Gel transparente que no mancha ni deja residuos y seca en 48 horas por lo que no hay necesidad de limpiar



Ejemplo de uso



MIN: 1 / INNER: 24

Código	Contenido
STM-011513	473 ml (16 oz)

Tempilstik® Indicador de Temperatura

Indicador de temperatura de superficie rápido y preciso
Barra que se derrite de forma instantánea a la temperatura designada para una inspección visual sencilla e inmediata
Cumple con los requisitos de temperatura de precalentamiento de AWS D1.1, con las secciones I, III y VIII del código ASME, y con el código ANSI/ASME B31.1 y B31.3



Ejemplo de uso

Código	Temperatura	Código	Temperatura	Código	Temperatura
STM-028000	38°C / 100°F	STM-028023	135°C / 275°F	STM-028341	300°C / 572°F
STM-028004	48°C / 119°F	STM-028026	149°C / 300°F	STM-028047	316°C / 600°F
STM-028301	50°C / 122°F	STM-028318	150°C / 302°F	STM-028049	371°C / 700°F
STM-028005	52°C / 125°F	STM-028029	163°C / 325°F	STM-028051	427°C / 800°F
STM-028006	66°C / 150°F	STM-028323	175°C / 347°F	STM-028053	482°C / 900°F
STM-028009	79°C / 175°F	STM-028031	177°C / 350°F	STM-028058	566°C / 1050°F
● STM-028306	80°C / 176°F	STM-028033	191°C / 375°F	STM-028351	600°C / 1112°F
STM-028012	93°C / 200°F	STM-028327	200°C / 392°F	STM-028061	649°C / 1200°F
STM-028310	100°C / 212°F	STM-028035	204°C / 400°F	STM-028355	700°C / 1292°F
STM-028016	107°C / 225°F	● STM-028037	218°C / 425°F	● STM-028073	1038°C / 1900°F
STM-028019	121°C / 250°F	STM-028336	250°C / 482°F	● STM-028075	1093°C / 2000°F
STM-028315	125°C / 257°F	STM-028043	260°C / 500°F		

MIN: 10





Thermomelt® Heat Stik® Indicador de Temperatura



Se derrite la barra al alcanzar la temperatura precisa

Precisión dentro de +/- 1% de Fahrenheit y +/- 3% de temperaturas nominales Celsius

Diseñado para cumplir:

- 200 ppm de halógeno total
- 250 ppm por cada metal de bajo punto de fusión
- 300 ppm de metal de bajo punto de fusión total
- 200 ppm de azufre mejoran el manejo



Ejemplo de uso

Código	Temperatura
STM-086544	107°C / 225°F
STM-086625	149°C / 300°F
STM-086516	200°C / 392°F

MIN: 1/ INNER: 24

Portaminas y Minas Silver-Streak®

Mina fabricada de aluminio en polvo

Para marcaje en trabajos de soldadura y fabricación de piezas metálicas

Exclusiva mina reflejante que se ilumina al cortar o soldar para mejorar la visibilidad; es más visible a través de la careta para soldar y no se borrará, quemará, ni disipará como la esteatita

No raya ni desgasta las superficies

Para realizar marcas en todas las superficies metálicas, incluso aceitosas, húmedas u oxidadas



Ejemplo de uso



STM-096006

STM-096007

Minas



STM-096271



Blister

Código	Descripción
STM-096006	Portaminas de plástico con mina incluida
STM-096007	Minas de repuesto para portaminas (paquete de 6 piezas)
STM-096271	Minas de repuesto para Portaminas Markal® PRO (paquete de 6 piezas)



Portaminas Markal® PRO

Punta fina extendida para trabajar en áreas reducidas y de difícil acceso

Fabricada en metal reforzado para uso en los trabajos más exigentes

Repuesto se recarga fácilmente para un uso continuo

Incluye: 1 mina de grafito de 125 mm de largo con diámetro de 2.8 mm



Sacapuntas incorporado en la tapa



Ejemplo de uso

Blister MIN: 12

DISPONIBLES
Minas para Portaminas Markal® PRO
Ver página actual

Código	Descripción
STM-096270	Portaminas de plástico con mina Markal® PRO incluida

Minas para Portaminas Markal® PRO

Marca prácticamente en cualquier superficie: metal, plástico, vidrio, madera, papel, etc.

Puntas extra anchas resistentes a las roturas

Solo para usar con el portaminas Markal® PRO (STM-096270)

COMPATIBLE
Portaminas Markal® PRO
Ver página actual



Blister

Código	Descripción	Contenido
STM-096274	Crayón rojo	6 piezas
STM-096275	Crayón amarillo	6 piezas
STM-096276	Crayón rojo, amarillo y grafito	6 piezas (2 de cada uno)



Marcador Ball Paint Market®



Marcador de pintura líquida que utiliza una punta de bola de metal duradera para escribir sobre superficies duras

Ideal para acero, hierro, tuberías, hormigón, piedra y asfalto

Punta de bola de acero de 1/8" (3 mm), resiste el desgaste y la obstrucción

Fórmula de pintura antigoteo

Temperatura de marcado: -46°C a 66°C



Marcador Stylmark®

Marcador de tubo tipo bolígrafo para múltiples superficies

Punta de bola de acero de 1/8" (3 mm) resistente a superficies muy rugosas para una vida útil prolongada del marcaje

Pintura indeleble resistente a la intemperie, al agua y a los rayos UV

Temperatura de marcado: -20°C a 70°C, resiste hasta 200°C



MIN: 12/ INNER: 48

Código	Color
STM-096652	Blanco
STM-096653	Amarillo
STM-096655	Negro



Marcador de Pintura para Tornillos Security Check®



Marcador de pintura de seguridad de torsión

Las marcas de pintura se quiebran, lo que genera una indicación visual de alojamiento o alteración de pernos y partes

Secado: 15 minutos

Tiempo de curado: 4 días

Temp. de marcado: 200°C

Incluye cánula para el tubo de pintura Security Check® Paint Marker permite realizar líneas de marcado de diferentes diámetros y optimizar la precisión de la aplicación simplemente enroscándola en el tubo



Cánula para el tubo de pintura

Código	Color
STM-96668	Blanco
STM-96669	Amarillo

MARKAL

MARKAL

MARKAL

Marcador de Pintura Barril Sólido Nissen®

Mecanismo de bombeo único que permite un flujo suave de pintura
Ideal para el marcaje sobre superficies difíciles: duras, rugosas, oxidadas y sucias
Pintura resistente a la intemperie, al desgaste y a los rayos UV para producir marcas duraderas
Punta de acero de 1/8" (3 mm)
Temperatura de marcado: -46°C a 66°C



Presentación
MIN: 12 / INNER: 48

Código	Color
STM-028710	Blanco

Marcador Permanente Dura-Ink® 15

Marcador de tinta permanente con punta de bala fina
Tinta para uso industrial, seca rápidamente y deja marcas gruesas claramente visibles
Uso en cualquier superficie, resiste al agua y al desgaste
Tamaño de marcaje: 1.5 mm



Presentación

Código	Color	MIN	INNER
STM-096023	Negro	12	72
STM-096027	Plata	12	48

Marcador Permanente Dura-Ink® 55

Marcador de tinta permanente con punta de cincel media
Tinta para uso industrial, seca rápidamente y deja marcas gruesas claramente visibles
Uso en cualquier superficie, resiste al agua y al desgaste
Tamaño de marcaje: 1.5 mm o 4.5 mm



MIN: 12 / INNER: 48

Código	Color
STM-096528	Rojo
STM-096529	Negro
STM-096530	Azul
STM-096531	Verde

MARKAL

MARKAL

MARKAL

Marcador Permanente Dura-Ink® 200

Punta de cincel ancha y versátil produce marcas extra grandes y medianas.
Punta de calidad industrial no se abre ni se deteriora
Suministro de tinta extra grande para obtener mayor rendimiento en el marcaje
Sin xileno, reduce los riesgos de salud
Tamaño de marcaje: 9.5 mm o 16 mm (3/8" o 5/8")



Presentación
MIN: 12 / INNER: 48

Código	Color
STM-096917	Negro

Marcador para Borrado en Seco Dura-Ink®

Marcador de tinta de borrado en seco para marcaje temporal
Tinta de uso industrial se quita fácil con un paño seco sin dejar rastros o residuos
Punta duradera; no se abre y no raya las superficies
Plástico duradero en tapón y cuerpo que resiste al desgaste
Ideal para usarse en pizarrón blanco para plumones



MIN: 12 / INNER: 48

Código	Color
STM-096571	Negro
STM-096572	Azul

Marcador Dura-Ink® + Water Removable

Marcador de tinta temporal que se lava rápido y completamente de superficies no porosas con agua o soluciones de limpieza sin dejar rastros ni residuos en la superficie
Tinta diseñada especialmente para aplicaciones de marcaje temporal
Fórmula altamente visible, se seca rápidamente para evitar manchas
Punta duraderas no se abre y no raya las superficies
Ideal para metal, plástico, vidrio y aluminio
Tamaño de marcaje: 3 mm o 16 mm (1/8" o 5/8")



Presentación
MIN: 12 / INNER: 48

Código	Color
STM-096301	Rosa

MARKAL

MARKAL

MARKAL

H® Paintstik®

HECHO EN USA

Marcador de pintura sólida de secado rápido para superficies de altas temperaturas

Marcas permanentes; no se corren, decoloran, queman, disipan, agrietan ni se descascarán

Escribe en fundiciones, forjas, bobinas, varillas de metal, placas y otras superficies metálicas calientes

Temperatura de marcado: 107°C a 593°C



Presentación
MIN: 144

Código	Color
STM-081020	Blanco

Heat-Stik® HT® Paintstik®

HECHO EN USA

Marcador de pintura sólida de secado rápido para superficies de altas temperaturas; diseñado para marcar en superficies al rojo vivo

Marcas permanentes; no se corren, decoloran, queman, disipan, agrietan ni se descascarán

Ideal para el marcaje en varillas de metal, bobinas, barras, piezas forjadas y placas

Temperatura de marcado: 204°C a 871°C



Presentación
MIN: 144

Código	Color
STM-081220	Blanco
STM-081221	Amarillo

Heat-Stik® HT-40®

HECHO EN USA

Marcador extra ancho de pintura sólida de secado rápido para superficies de altas temperaturas; diseñado para marcar en superficies al rojo vivo

Marcas permanentes; no se corren, decoloran, queman, disipan, agrietan ni se descascarán

Ideal para el marcaje en varillas de metal, bobinas, barras, piezas forjadas y placas

Temperatura de marcado: 177°C a 927°C

COMPATIBLE
Soporte largo
STM-085200
¡Ver página actual



Presentación
MIN: 12 / INNER: 144

Código	Color
STM-081610	Blanco

MARKAL

Heat-Stik® HT-75®

HECHO EN USA

Marcador extra ancho de pintura sólida de secado rápido para superficies de altas temperaturas; diseñado para marcar en superficies al rojo vivo

Marcas permanentes; no se corren, no se decoloran, no se queman, no se disipan, no se agrietan ni se descascaran

Temperatura de marcado: 93°C a 537°C

COMPATIBLE

SopORTE Largo
STM-085200
Ver página actual



Presentación
MIN: 12 / INNER: 144

Código	Color
STM-084820	Blanco

SopORTE Largo 102K

SopORTE largo que protege al usuario de las fuentes de calor peligrosas
Avance rápido con botón para una gran producción, incluso con guantes reforzados

Diseñado para su uso con los siguientes marcadores de pintura sólida Markal® en superficies de altas temperaturas: K®, HT-75®, HT® tamaño extra grande y HT-34® tamaño extra grande

DISPONIBLES

Heat-Stik®
HT-75® y
HT-40®
Ver página actual



Ejemplo de uso

MIN: 12

Código	Longitud
STM-085200	184 cm (7-1/4")

MARKAL

HECHO EN USA

Paintstik® Original B

HECHO EN USA

Crayón de pintura sólida permanente y multiusos

Marcaje superior sobre superficies aceitosas, heladas, húmedas, secas, frías, rugosas, oxidadas, lisas o sucias

Pintura resistente a la intemperie y a los rayos UV para marcas duraderas

Temperatura de marcado: -46°C a 66°C

Tamaño de marcaje: 17 mm



Presentación
MIN: 12 / INNER: 144

Código	Color	Código	Color
STM-080220	Blanco	STM-080225	Azul
STM-080221	Amarillo	STM-080226	Verde
STM-080222	R rojo	STM-080227	Rosa
STM-080223	Negro	STM-080228	Púrpura
STM-080224	Naranja		

MARKAL

Tyre Marque®

NUEVO

HECHO EN USA

Crayón de pintura sólida
Ideal para marcar neumáticos

Colores brillantes y resistentes a las manchas

Usado para marcado temporal y suave de superficies rugosas o incluso sucias

Alta visibilidad en áreas con poca luz

Marca fácilmente en superficies de hule o caucho, frío o húmedo

Temperatura de marcado: -29°C a 54°C (-20°F a 130°F)



Ejemplo de uso

MIN: 12

Código	Color
STM-051420	Blanco
STM-051421	Amarillo

MARKAL

Quik Stik® All Purpose Mini

Pintura sólida de secado rápido en sopORTE retráctil que se gira para avanzar el marcador

Pintura resistente a la intemperie y a los rayos UV

Sin xileno ni 2-butoxi etanol, reduce los riesgos de salud

Marca en prácticamente cualquier superficie: húmeda, lisa, rugosa o caliente

Temperatura de marcado: -18°C a 200°C



MIN: 12 / INNER: 48

Código	Color
STM-061127	Amarillo
STM-061128	R rojo
STM-061129	Negro

MARKAL

HECHO EN USA

Exhibidor Valve Action®

Exhibidor de cartón tipo display

Contiene:
8 marcadores amarillos
8 marcadores blancos
4 marcadores rojos
4 marcadores negros



Presentación

Código	Descripción
STM-096819	Exhibidor con 24 marcadores Valve Action®

MARKAL

Marcador Paint-Riter™ Valve Action®

HECHO EN USA

Marcador de pintura líquida para marcaje en general

Pintura permanente de secado rápido, resistente al desgaste e intemperie

Sin xileno, reduce los riesgos de salud

Punta de bala Dura-Nib™ intermedia resiste el desgaste para brindar una vida útil

Ideal para marcaje en aleaciones, hierro, acero, metales no ferrosos, cerámica, vidrio, plástico, textiles, caucho

Temp. de marcado: -46°C a 66°C

Tamaño de marcaje: 3 mm



Presentación
MIN: 12 / INNER: 48

Código	Color	Código	Color
STM-096809	Café	STM-096826	Verde
STM-096817	Morado	STM-096827	Oro
STM-096820	Blanco	STM-096828	Verde claro
STM-096821	Amarillo	STM-096830	Rosa
STM-096822	R rojo	STM-096832	Aluminio
STM-096823	Negro	STM-096835	Azul claro
STM-096824	Naranja	STM-097051	Verde fluorescente
STM-096825	Azul		

MARKAL

HECHO EN USA

Marcador Valve Action® Ultravioleta

Marcador de pintura líquida invisible que se ilumina de color azul cuando se ve con una luz ultravioleta

Ideal para la seguridad, prevención de robos y control de calidad

Sin xileno, reduce los riesgos de salud

Punta de bala Dura-Nib™ intermedia resiste el desgaste para brindar una vida útil prolongada

Temperatura de marcado: -46°C a 66°C

DISPONIBLE

Linterna LED recargable
SA-305-0321
Ver pág. 342



MIN: 12 / INNER: 48

Código	Color
STM-097054	Ultravioleta

MARKAL

Marcador Paint-Riter™ para Vidrio

Marcador de pintura líquida de alta visibilidad que crea marcas brillantes temporales en ventanas, vidrios y automóviles

Ideal para marcar en vidrio, acero, aluminio, plástico, neumáticos

Punta de tela, no raya las superficies delicadas

Elimina las marcas de forma segura con agua y no deja rastros ni residuos de pintura

Seca rápidamente para evitar que se manche o corra

Removible en cualquier superficie no porosa



MIN: 12 / INNER: 48

Código	Color	Código	Color
STM-097450	Amarillo	STM-097452	Naranja
STM-097451	Verde	STM-097454	Azul
		STM-097455	Morado

Marcador Pro-Line® Punto Fino

Marcador de pintura líquida de punta fina
Punta fina que permite un marcado preciso y permanente
Sin xileno, reduce los riesgos de salud
Tamaño de marcaje: 1.5 mm (1/16")
Temp. de marcado: -18 °C a 66 °C

MARKAL
HECHO EN ALEMANIA

Código	Color	Código	Color
STM-096871	Blanco	STM-096874	Rojo
STM-096872	Amarillo	STM-096875	Azul
STM-096873	Negro		

 Presentación
MIN: 12 / INNER: 48

Marcador Paint-Riter™ + Oily Surface HP

Antes Pro-Line® HP

Marcador de pintura líquida para marcaje en superficies aceitosas

Exclusiva pintura de secado rápido resistente a derrames, seca rápidamente en superficies aceitosas

Sin xileno, reduce los riesgos de salud

Temp. de marcado: -46 °C a 66 °C

Tamaño de marcaje: 3 mm

MARKAL
HECHO EN USA

Código	Color	Código	Color
STM-096960	Blanco	STM-096967	Plata
STM-096961	Amarillo	STM-096970	Verde claro
STM-096962	Rojo	STM-096971	Azul claro
STM-096963	Negro	STM-096972	Dorado
STM-096964	Naranja	STM-096973	Rosa
STM-096965	Azul	STM-096974	Morado
STM-096966	Verde	STM-096975	Café

 Presentación
MIN: 12 / INNER: 48

Marcador Paint-Riter™ + Wet Surface WP

Antes Pro-Line® WP

Marcador de pintura líquida para marcaje y adhesión sobre superficies mojadas o húmedas para dejar marcas permanentes y brillantes

Fórmula de secado rápido

Sin xileno, reduce los riesgos para la salud del usuario

Temperatura de marcado: -46 °C a 66 °C

Tamaño de marcaje: 3 mm

MARKAL
HECHO EN USA

Código	Color	Código	Color
STM-096930	Blanco	STM-096934	Azul
STM-096931	Amarillo	STM-096936	Naranja
STM-096933	Negro		

 Presentación
MIN: 12 / INNER: 48

Marcador Paint-Riter™ + Rough Surface XT

Antes Pro-Line® XT

Marcado continuo y visible en superficies rugosas, oxidadas y sucias

Utiliza resina esmaltada que ofrece máxima durabilidad y mejor resistencia al desgaste, a la intemperie y productos químicos

Sin xileno, reduce los riesgos de salud

Temperatura de marcado: -46 °C a 66 °C

MARKAL
HECHO EN USA

Código	Color	Código	Color
STM-097250	Blanco	STM-097254	Azul
STM-097251	Amarillo	STM-097256	Naranja
STM-097252	Rojo	STM-097262	Morado

 Presentación
MIN: 12 / INNER: 48

Marcador Paint-Riter™ + Detergent Removable

Antes Pro-Wash® D

Marcador de pintura líquida borrrable con ayuda de detergente con PH de 10 o más

Pintura de secado rápido se quita fácilmente con detergente dejando las superficies sin rastros ni residuos de pintura

Sin xileno, reduce los riesgos de salud

Temperatura de marcado: -18 °C a 66 °C

MARKAL
HECHO EN USA

Código	Color	Código	Color
STM-097010	Blanco	STM-097013	Negro
STM-097011	Amarillo	STM-097015	Azul
STM-097012	Rojo	STM-097016	Verde

 Presentación
MIN: 12 / INNER: 48

Marcador Paint-Riter™ + Water Removable

Antes Pro-Wash® W

Marcador de pintura líquida borrrable con sólo agua

Pintura de secado rápido se quita fácilmente con agua dejando las superficies sin rastros ni residuos de pintura

Sin xileno, reduce los riesgos de salud

Temp. de marcado: -18 °C a 66 °C

MARKAL
HECHO EN USA

Código	Color	Código	Color
STM-097030	Blanco	STM-097033	Negro
STM-097031	Amarillo	STM-097035	Azul
STM-097032	Negro	STM-097036	Verde

 Presentación
MIN: 12 / INNER: 48

TAMBIÉN CONTAMOS CON...

Familia de Pintura

- Pintura en Aerosol
- Marcadores de Pintura Tipo Válvula
- Zinc Galvanizado
- Tinta Azul para Trazado de Metales
- Y más...

Ver página 321

