

WESTON
TOOLS



ACCESORIOS NEUMÁTICOS



CATÁLOGO
2025



Pistola para Sopletear con Boquilla de Seguridad

Boquilla: 1/8"-27
Gancho para colgar integrado
Control de aire por medio de gatillo
Material de cuerpo: zinc cromado
Consumo de aire a 100 PSI: 11.3 SCFM



MIN: 1 / INNER: 5

Código	Modelo	Entrada de aire	Presión máxima
ZH-00693	160	1/4" NPT	150 PSI

Pistola para Sopletear con Gancho

Gancho para colgar integrado
Boquilla: 1/8"-27
Material de cuerpo: zinc
Incluye: punta de goma y boquilla de seguridad
Ideal para eliminar desechos, secar fluidos, soplar líneas de aire
Consumo de aire punta de goma a 100 PSI: 12.9 SCFM
Consumo de aire boquilla de seguridad a 100 PSI: 11.7 SCFM



MIN: 1 / INNER: 50

Código	Modelo	Entrada de aire	Presión máxima
ZH-00700	148	1/4" NPT	150 PSI

Pistola para Sopletear

Boquilla: 7/16"-27
Consumo de aire a 100 PSI: 10 SCFM
Material de cuerpo: zinc



MIN: 1 / INNER: 25

Código	Modelo	Entrada de aire	Presión máxima
ZH-00687	150	1/4" NPT	150 PSI

Pistola para Sopletear con Punta de Goma

Boquilla: 7/16"-27
Consumo de aire a 100 PSI: 11.4 SCFM
Material de cuerpo: zinc



MIN: 1 / INNER: 50

Código	Modelo	Entrada de aire	Presión máxima
ZH-00690	153	1/4" NPT	150 PSI

Pistola para Lavar

Para usarse con líquidos
Excelente para desengrasar motores
Cuenta con espiga para conectar la manguera de líquidos
Boquilla: 1/8"-27
Material de cuerpo: zinc
Consumo de aire a 100 PSI: 14 SCFM
Incluye: pistola y manguera



Código	Modelo	Entrada de aire	Largo de manguera	Presión máxima
ZH-00695	157	1/4" NPT	2.44 m	150 PSI

Pistola para Lavar con Extensión

Cuenta con espiga para conectar la manguera de líquidos
Perfecta para desengrasar motores, pisos de taller, rociar ganado o plantas y otras aplicaciones de líquidos
Boquilla: 1/8"-24
Material de cuerpo: zinc
Consumo de aire a 100 PSI: 11.3 SCFM
Extensión de 60 cm



Código	Modelo	Entrada de aire	Medida de manguera	Presión máxima
ZH-00697	161	1/4" NPT	1/4" x 3 m	150 PSI

Válvula con Manguera para Agua

Ideal para llenar radiadores y otros recipientes
Material: cuerpo de aleación de zinc y manguera de caucho de nitrilo con resortes de acero inoxidable
Manguera: 4"
Conexión: hembra



MIN: 1 / INNER: 50

Código	Modelo	Entrada de aire	Presión de trabajo
ZH-00707	209	1/4" NPT	30 a 35 PSI

Llave T de Reparación de Válvulas de Neumáticos

Cuerpo galvanizado
4 funciones diferentes en 1: roscado interior y exterior de válvulas y quitar o insertar núcleos de las válvulas



MIN: 1 / INNER: 10

Código	Modelo
ZH-00705	445

Grifo Roscable

Pieza de repuesto para grifos de drenaje dañados en los tanques del compresor
Gire la manija para drenar el agua, cierre la llave de drenaje cuando se drene el agua
Material de cuerpo: latón
Material de manija: acero



MIN: 1 / INNER: 10

Código	Modelo	Medida
ZH-00770	614-2	1/8" NPT
ZH-00775	614-4	1/4" NPT

Válvula de Aire para Tanque

Presión máxima: 200 PSI
Núcleo de válvula estándar y tapa de plástico
Rosca de la tapa: 0.305-32
Largo total: 1.5" con tapa
Diseñada para usar con tanques de compresores de aire para llenar recipientes con aire
Conexión: macho



MIN: 1 / INNER: 10

Código	Modelo	Medida
ZH-00760	684	1/8" NPT
ZH-00765	684-4	1/4" NPT

Cabeza Infladora de Llantas

Sellado de tipo cerrado
Para uso en una línea de aire
No se debe usar con un inflador / manómetro



MIN: 1 / INNER: 100

Código	Modelo	Entrada de aire	Presión máxima
ZH-00710	699	1/4" NPT hembra	150 PSI

Cabeza Infladora de Llantas con Clip

Sellado de tipo cerrado
Para uso en una línea de aire
No se debe usar con un inflador / manómetro
El clip se trava en la rosca del núcleo de la válvula y evita el desacoplamiento



MIN: 1 / INNER: 50

Código	Modelo	Entrada de aire	Presión máxima
ZH-00715	698	1/4" NPT hembra	150 PSI



Cabeza Infladora de Llantas de Espiga



Sellado de tipo cerrado
Para uso en una línea de aire
No se debe usar con un inflador / manómetro
Con espiga para manguera con diámetro interno de 1/4"



Código	Modelo	Presión máxima	MIN	INNER
ZH-00723	695	150 PSI	1	10
ZH-00725	695	150 PSI	1	100



Cabeza Infladora de Llantas de Espiga con Clip



Sellado de tipo cerrado
Para uso en una línea de aire
No se debe usar con un inflador / manómetro
Con espiga para manguera con diámetro interno de 1/4"
El clip se traba en la rosca del núcleo de la válvula y evita el desacoplamiento



Código	Modelo	Presión máxima	MIN	INNER
ZH-00718	694	150 PSI	1	10
ZH-00720	694	150 PSI	1	100



Cople Rápido Estilo M



Presión máxima: 300 PSI
Flujo máximo de aire: 40 SCFM
Temperatura máxima: 250 °F (121 °C)
Material de cuerpo: latón
Material de sellos: nitrilo
3 balines y anillo de protección



Código	Modelo	Medida	Tipo
ZH-00600	715	1/4" NPT	Hembra
ZH-00605	718	3/8" NPT	Hembra
ZH-00610	716	1/4" NPT	Macho
ZH-00615	719	3/8" NPT	Macho
ZH-00617	717	1/4"	Espiga
ZH-00618	717-6	3/8"	Espiga



Conector Rápido Estilo M



Presión máxima: 300 PSI
Flujo máximo de aire: 40 SCFM
Temperatura máxima: 250 °F (121 °C)
Acabado galvanizado
Material de cuerpo: acero templado
Material de sellos: nitrilo



Código	Modelo	Medida	Tipo
ZH-00635	728	1/4" NPT	Hembra
ZH-00630	732	3/8" NPT	Hembra
ZH-00620	727	1/4" NPT	Macho
ZH-00625	733	3/8" NPT	Macho
ZH-00640	736	1/4"	Espiga
ZH-00645	736-6	3/8"	Espiga



Cople Rápido Estilo G



Presión máxima: 300 PSI
Flujo máximo de aire: 99 SCFM
Temperatura máxima: 250 °F (121 °C)
Material de cuerpo: acero chapado
Material de sellos: nitrilo
Resisten la oxidación
8 balines y guarda de seguridad



Guarda evita la desconexión accidental y tiene mayor agarre



Código	Modelo	Medida	Tipo
ZH-00670	1815	1/2" NPT	Hembra
ZH-00675	1816	1/2" NPT	Macho



Conector Rápido Estilo G



Presión máxima: 300 PSI
Flujo máximo de aire: 99 SCFM
Temperatura máxima: 250 °F (121 °C)
Material de cuerpo: acero chapado
Material de sellos: nitrilo
Resisten la oxidación



Código	Modelo	Medida	Tipo	MIN	INNER
ZH-00680	1857	1/2"	Macho	1	100
ZH-00685	1858	1/2"	Hembra	1	5

TAMBIÉN CONTAMOS CON... Mangueras neumáticas

Ver página 101



Calibrador de Presión de Latón Niquelado

Barra indicadora de nailon de 4 lados
 Cuentan con clip para bolsillo
 Ideal para revisar presión de llantas
 *Con pin para desinflar



HECHO EN USA



921 927 928
 MIN: 1 / INNER: 10

Código	Modelo	Rango de presión	Incremento	Tipo	Aplicación
*ZH-00735	921	5-50 PSI	1 PSI	Cabeza sencilla angular	Autos
ZH-00740	927	20-120 PSI	2 PSI	Doble cabeza	Camiones
*ZH-00750	928	5-50 PSI	1 PSI	Cabeza sencilla angular	Tractores

Calibrador de Servicio

Cuerpo de latón niquelados
 Barra indicadora de nailon de 4 lados (2 en PSI y 2 en kPa)
 Rango de presión: 10 - 160 PSI
 Incremento: 2 PSI
 Cuentan con aro para colgarse



HECHO EN USA



976 982 986

Código	Modelo	Tipo	MIN	INNER
ZH-00745	976	Doble cabeza	1	5
ZH-00756	982	Doble cabeza jumbo	1	1
ZH-00757	986	Doble cabeza pie recto	1	5

Calibrador Cabeza Doble Pie Recto con Manguera

Doble cabeza con pie recto: permite un fácil acceso cuando la válvula está orientada hacia adentro
 Ventana de aumento para vista de escala de presión
 Manguera de hule de uso rudo
 Cuerpo y gatillo de aluminio de alta resistencia



HECHO EN USA

Inflador Cabeza Doble

Doble cabeza: hace que las válvulas de los neumáticos sean más accesibles pues facilitan el acceso
 Material de cuerpo: latón



HECHO EN USA

Inflador Cabeza Doble Con Pie Recto

Doble cabeza con pie recto: permite un fácil acceso cuando la válvula está orientada hacia adentro
 Material de cuerpo: latón



HECHO EN USA



MIN: 1 / INNER: 5

Código	Modelo	Entrada de aire	Rango de presión	Largo de manguera
ZH-00755	516	1/4" NPT	10-160 PSI	15"

MIN: 1 / INNER: 50

Código	Modelo	Entrada de aire	Presión máxima
ZH-00727	690	1/4" NPT hembra	150 PSI

MIN: 1 / INNER: 50

Código	Modelo	Entrada de aire	Presión máxima
ZH-00728	693	1/4" NPT hembra	150 PSI

TAMBIÉN CONTAMOS CON...

Infladores y calibradores
WESTON
 TOOLS

Ver página 97

