

**WESTON**  
TOOLS

# MANTENIMIENTO PARA EXTERIORES



CATÁLOGO  
**2026**

## Hidrolavadora Eléctrica 1,600 PSI

Amplia área de trabajo de 10 m  
Bomba de aluminio, mantiene una salida estable y potente  
Fácil de transportar y almacenar  
Ligera y ergonómica para una alta movilidad  
Desprende suciedad, manchas u otros elementos de una manera fácil  
Ahorra agua y hace más rápidas las tareas de limpieza  
Sistema de paro automático, ahorra energía y prolonga la vida útil de la bomba



Código	Presión máxima	Potencia	Flujo máximo	Ciclo de trabajo
CW-126	1,600 PSI	1,400 W	6.8 L/min	45 min de trabajo x 15 min de descanso, máximo 6 h x día

### DISPONIBLE

Pistola con lanza CW-300  
Ver pág. 219



Pistola de presión con lanza (extensión)



Bote para jabón

Especificaciones Técnicas	
Voltaje de trabajo	127 V
Corriente	12 A
Frecuencia	60 Hz
Presión de trabajo	1,015 PSI
Flujo	5.5 L/min
Largo de cable	5 m
Largo de manguera	3 m
Peso	5.5 kg

Asa de transporte

Pistola de presión

Porta accesorios

Lanza

Extensión

Salida de agua

MIMS

NOM

NIVEL DE LIMPIEZA  
NORMAL



Presentación

## Hidrolavadora Eléctrica 1,600 PSI

Amplia área de trabajo de 10 m  
Bomba de aluminio, mantiene una salida estable y potente  
Fácil de transportar y almacenar  
Ligera y ergonómica para una alta movilidad  
Desprende suciedad, manchas u otros elementos de una manera fácil  
Ahorra agua y hace más rápidas las tareas de limpieza  
Sistema de paro automático, ahorra energía y prolonga la vida útil de la bomba



Código	Presión máxima	Potencia	Flujo máximo	Ciclo de trabajo
CW-127	1,600 PSI	1,400 W	7.1 L/min	45 min de trabajo x 15 min de descanso, máximo 6 h x día

### DISPONIBLES

Accesorios  
Ver pág. 219



### REFACCIONES DISPONIBLES

Especificaciones Técnicas	
Voltaje de trabajo	127 V
Corriente	12 A
Frecuencia	60 Hz
Presión de trabajo	1,015 PSI
Flujo	5.5 L/min
Largo de cable	5 m
Largo de manguera	3 m
Peso	6 kg

Lanza para pistola

Salida de agua

Asa de transporte

Pistola de presión

Pistola de presión con lanza

Bote para jabón

Conexión para manguera

WESTON

NOM

NIVEL DE LIMPIEZA  
NORMAL



Presentación

## Hidrolavadora Eléctrica 2,000 PSI

Amplia área de trabajo de 10 m  
Bomba de aluminio, mantiene una salida estable y potente  
Fácil de transportar y almacenar  
Ligera y ergonómica para una alta movilidad  
Desprende suciedad, manchas u otros elementos de una manera fácil  
Ahorra agua y hace más rápidas las tareas de limpieza  
Sistema de paro automático, ahorra energía y prolonga la vida útil de la bomba



Código	Presión máxima	Potencia	Flujo máximo	Ciclo de trabajo
CW-128	2,000 PSI	1,600 W	7.1 L/min	45 min de trabajo x 15 min de descanso, máximo 6 h x día

### DISPONIBLES

Accesorios  
Ver pág. 219



### REFACCIONES DISPONIBLES

Especificaciones Técnicas	
Voltaje de trabajo	127 V
Corriente	13 A
Frecuencia	60 Hz
Presión de trabajo	1,305 PSI
Flujo	5.5 L/min
Largo de cable	5 m
Largo de manguera	5 m
Peso	10 kg

Asa de transporte

Pistola de presión

Porta accesorios

Lanza para pistola

Salida de agua

Pistola de presión con lanza

Bote para jabón

Conexión para manguera

Llantas para facilitar el arrastre

WESTON

NOM

NIVEL DE LIMPIEZA  
PROFUNDA



Presentación

## Hidrolavadora Eléctrica 2,200 PSI

Amplia área de trabajo de 10 m  
Bomba de aluminio, mantiene una salida estable y potente  
Fácil de transportar y almacenar  
Ligera y ergonómica para una alta movilidad  
Desprende suciedad, manchas u otros elementos de una manera fácil  
Ahorra agua y hace más rápidas las tareas de limpieza  
Sistema de paro automático, ahorra energía y prolonga la vida útil de la bomba



Código	Presión máxima	Potencia	Flujo máximo	Ciclo de trabajo
CW-129	2,200 PSI	2,000 W	7.8 L/min	45 min de trabajo x 15 min de descanso, máximo 6 h x día

### DISPONIBLES

Accesorios  
Ver pág. 219



### REFACCIONES DISPONIBLES

Especificaciones Técnicas	
Voltaje de trabajo	127 V
Corriente	13 A
Frecuencia	60 Hz
Presión de trabajo	1,450 PSI
Flujo	6 L/min
Largo de cable	5 m
Largo de manguera	5 m
Peso	10 kg

Asa de transporte

Carrete porta manguera

Perilla de encendido

Salida de agua

Pistola de presión

Pistola de presión con lanza

Llantas para facilitar el arrastre

Lanza para pistola

Conexión para manguera

Bote para jabón

WESTON

NOM

NIVEL DE LIMPIEZA  
MUY PROFUNDA



Presentación

**NUEVO**

### Hidrolavadora Eléctrica 1,900 PSI

Sistema de parada total  
 Protector térmico autorreiniciable  
 Boquillas de cambio rápido  
 Equipado con ruedas y asa  
 Incluye manguera de alta presión de 8 m, pistola profesional con seguro, 4 boquillas: 0°, 15°, 25°, 40°, cable de alimentación de 5 m, conector rápido, conector de entrada de agua, 2 ruedas de 10" (254 mm)

Especificaciones Técnicas	
Tensión	127 V~
Frecuencia	60 Hz (1 f)
Potencia	2.8 Hp (2,100 W)
Grado de protección	IPX5
Presión de trabajo	1,305 PSI (9 MPa)
Flujo	10 L/min (2.64 GPM)
Presión máxima de entrada de agua	174 PSI (1.2 MPa)
Temperatura máxima de agua	50 °C
Nivel de ruido	95 dB
Rango de área de trabajo	10 m
Largo de manguera	8 m
Largo de cable	5 m
Dimensiones	522 x 790 x 865 mm
Peso	31 kg



NIVEL DE LIMPIEZA MUY PROFUNDA



Código	Presión máxima	Potencia	Flujo máximo	Ciclo de trabajo
CW-131	1,900 PSI	2,100 W	11 L/min (2,90 GPM)	45 min de trabajo x 15 min de descanso, máximo 6 h x día



Presentación



### Juego de Pistola con Lanza

Alta presión



**COMPATIBLE**

Hidrolavadora eléctrica CW-126  
 Ver pág. 218



Presentación

Código	Presión máxima	Temperatura máxima
CW-300	3,190 PSI	50°C

### Juego de Pistola con Lanza

Alta presión

Compatible con hidrolavadoras CW-127, CW-128 y CW-129



**COMPATIBLES**

Hidrolavadoras eléctricas Weston  
 Ver pág. 218



Presentación

Código	Presión máxima	Temperatura máxima
CW-303	2,610 PSI	60°C




### Boquilla para Pistola con Lanza

Para hidrolavadora  
 Compatible con hidrolavadoras CW-127, CW-128 y CW-129



**COMPATIBLES**

Hidrolavadoras eléctricas Weston  
 Ver pág. 218



Caballote

Código	Tipo	Presión máxima	Temperatura máxima
CW-306	Turbo	2,610 PSI	60°C
CW-309	Angulada 60°		



### Cepillo de Lavado Giratorio

Para hidrolavadora  
 Compatible con hidrolavadoras CW-127, CW-128 y CW-129



**COMPATIBLES**

Hidrolavadoras eléctricas Weston  
 Ver pág. 218



Presentaciones

Código	Presión máxima	Temperatura máxima
CW-312	2,610 PSI	60°C
CW-315		

### Filtro de Agua

Transparente  
 Para hidrolavadora  
 Compatible con hidrolavadoras CW-127, CW-128 y CW-129



**COMPATIBLES**

Hidrolavadoras eléctricas Weston  
 Ver pág. 218



Caballote

Código	Características
CW-318	Fabricado en polipropileno



### Manguera para Limpieza de Tuberías

Para hidrolavadora  
 Compatible con hidrolavadoras CW-127, CW-128 y CW-129  
 Ideal para limpiar tuberías, desagües, sanitarios  
 Diseñado para eliminar atascos de manera rápida gracias a su chorro de alta presión  
 Material flexible que ayuda a desplazarla de manera fácil por las tuberías



**COMPATIBLES**

Hidrolavadoras eléctricas Weston  
 Ver pág. 218



Presentación

Código	Presión máxima	Temperatura máxima	Largo
CW-321	2,610 PSI	60°C	5 m



### Dispensador de Jabón

Para hidrolavadora  
 Fabricado en polipropileno  
 Compatible con hidrolavadoras CW-127, CW-128 y CW-129



**COMPATIBLES**

Hidrolavadoras eléctricas Weston  
 Ver pág. 218




Presentación

Código	Presión máxima	Temperatura máxima	Capacidad
CW-324	2,610 PSI	60°C	750 ml

### Hilo Dual para Desbrozadora

Cortes limpios  
 Mezcla perfecta entre precisión y durabilidad  
 Para la mayoría de las desbrozadoras



PERFIL CUADRADO  
**DOBLE MATERIAL**  
 Gran fuerza  
 Flexibilidad

Código	Ancho	Largo	Uso	MIN	INN	MAS
MS-0150	1.6 mm	15 m	Pasto	1	10	120
MS-0155	2.0 mm	15 m		1	10	120
MS-0160	2.4 mm	12 m		1	10	80
MS-0165	2.7 mm	12 m	Pasto y maleza	1	10	80
MS-0170	3 mm	9 m		1	10	80
MS-0175	2.4 mm	78 m		1	10	20
MS-0180	2.7 mm	63 m		1	10	20
MS-0185	3 mm	51 m		1	10	20



Mayor rendimiento



Blister



## Hilo Redondo para Desbrozadora

Cortes limpios  
Gran resistencia  
Mezcla perfecta entre precisión y durabilidad  
Para la mayoría de las desbrozadoras



Código	Ancho	Largo	Uso	Color	Presentación	INN
MS-0190	2.4 mm	262 m	Pasto	●	Carrete	6
MS-0195	2.7 mm	224 m	Pasto y maleza	●		6
MS-0200	3.3 mm	142 m	Pasto y maleza	●	Blister doble	6
MS-0205	2.4 mm	437 m	Pasto	●		4
MS-0210	2.7 mm	373 m	Pasto y maleza	●	Blister sencillo	4
MS-0215	3.3 mm	237 m	Pasto y maleza	●		4
MS-0220	1.6 mm	15 m	Pasto	●	Caballette	10
MS-0225	2.0 mm	15 m	Pasto	●		10
MS-0230	2.4 mm	12 m	Pasto y maleza	●	Blister doble	10
MS-0235	2.7 mm	12 m	Pasto y maleza	●		10
MS-0240	2.0 mm	120 m	Maleza	●	Blister	10
MS-0245	2.4 mm	78 m	Maleza	●		10

Código	Ancho	Largo	Uso	Color	Presentación	INN
MS-0250	2.7 mm	63 m	Pasto y maleza	●	Blister doble	10
MS-0255	3.3 mm	48 m	Pasto y maleza	●		10
MS-0260	3.7 mm	34 m	Pasto y maleza	●	Blister sencillo	10
MS-0265	1.6 mm	15 m	Pasto	●		12
MS-0270	2.0 mm	15 m	Pasto	●	Caballette	12
MS-0275	2.4 mm	12 m	Pasto y maleza	●		12
MS-0280	2.7 mm	12 m	Pasto y maleza	●	Blister	12
MS-0285	1.6 mm	15 m	Pasto	●		20
MS-0290	2.0 mm	15 m	Pasto	●	Caballette	14
MS-0295	2.4 mm	12 m	Pasto y maleza	●		14
MS-0300	2.7 mm	12 m	Pasto y maleza	●	12	

## Motosierra a Gasolina

Motor de gasolina de 2 tiempos  
Mezcla aceite/gasolina 40:1  
Velocidad máxima de motor 12,000 RPM  
Barra con sistema de acetalado automático  
Ciclo de trabajo: 30 minutos de descanso por tanque consumido, máximo diario 6 horas  
Incluye barra, cadena, cubierta de barra, bote para mezcla, llave para bujía y desarmador

**DISPONIBLES**

Barra y cadenas de repuesto

Ver página actual

**DISPONIBLE**

Motosierra inalámbrica Dong Cheng

Ver Marcas Globales

**REFACCIONES DISPONIBLES**



Código	Longitud de barra	Tipo de barra	Cilindrada	Potencia de motor	Paso de cadena	Calibre de cadena	Longitud de corte	Capacidad del tanque de combustible	Velocidad de cadena	Dimensiones	Peso neto
MS-1400	14"	Oregon®	37 cm³	1.7 Hp	3/8"	0.050"	330 mm	0.31 L	21 m/s	720 x 245 x 270 mm	5 kg
MS-1600	16"		45 cm³	2.4 Hp	0.325"	0.058"	360 mm	0.55 L	21.2 m/s	770 x 250 x 270 mm	5.9 kg
MS-1800	18"		45 cm³	2.4 Hp			430 mm			6.4 kg	
MS-2000	20"	Weston Tools®	51 cm³	2.8 Hp	0.325"	0.058"	480 mm	0.55 L	21.2 m/s	900 x 250 x 270 mm	6.6 kg
MS-2200	22"		56 cm³	3.3 Hp			530 mm			6.8 kg	
MS-2400	24"		56 cm³	3.3 Hp			580 mm			7.1 kg	

## Barra para Motosierra a Gasolina

Barra de acero para máximo rendimiento

**COMPATIBLES**

Motosierras a gasolina

Ver página actual

Código	Longitud de barra	Tipo de barra	Paso	Calibre
MS-1401	14"	Oregon®	3/8"	0.050"
MS-1601	16"		3/8"	0.050"
MS-1801	18"		0.325"	0.058"
MS-2001	20"	Weston Tools®	0.325"	0.058"
MS-2201	22"		0.325"	0.058"
MS-2401	24"		0.325"	0.058"

## Cadena para Motosierra a Gasolina

Cortes rápidos y precisos  
Gran durabilidad

**COMPATIBLES**

Motosierras a gasolina

Ver página actual

**DISPONIBLE**

Lima para motosierra

Ver Ferrería

Código	Paso	Calibre	Tipo	Para uso con barra de
MS-1402	3/8"	0.050"	Oregon®	14"
MS-1602	3/8"	0.050"		16"
MS-1802	0.325"	0.058"		18"
MS-2002	0.325"	0.058"	Weston Tools®	20"
MS-2202	0.325"	0.058"		22"
MS-2402	0.325"	0.058"		24"