

WESTON[®]
TOOLS

HERRAMIENTA

AUTOMOTRIZ



CATÁLOGO
2026



Bola de Acero para Remolque

Hecha de acero forjado
Totalmente pulida
y cromada



Código	Medida	Ø de vástago	Largo de vástago	Capacidad de carga	INN	MAS
Z-60130	1-7/8"	3/4"	2"	2,000 lb	0	16
Z-60140	1-7/8"	1"	2-1/8"	3,500 lb	0	16
Z-60150	2"	3/4"	2"	3,500 lb	0	16
Z-60160	2"	1"	2"	5,000 lb	0	16
Z-60170	2-5/16"	1"	2-1/2"	5,000 lb	0	9

Enganche para Remolque Tipo A

Fabricado en acero
Para montar remolques
con marco tipo A



Código	Seguro	Medida	Capacidad de carga	MIN	INN	MAS
Z-60180	Ajustable	2"	5,000 lb	1	0	6
Z-60190	Ajustable	2"	8,000 lb	1	0	6
Z-60192	Sencillo	2-5/16"	10,000 lb	1	0	6
Z-60193	Yugo	2"	5,000 lb	1	0	6
Z-60194	Yugo	2"	8,000 lb	1	0	6
Z-60195	Collar	2"	7,000 lb	1	0	4
Z-60196	Collar	2-5/16"	12,500 lb	1	0	4



Enganche para Remolque

Fabricado en
acero zincado
Se adapta a lengüetas
para remolque
rectas y bolas de
remolque de 2"
Diseñado para
aplicaciones exigentes



MIN: 1 / INN: 0 / MAS: 10

Código	Tamaño de bola	Para lengüeta	Capacidad de carga
Z-60100	2"	2-1/2"	3,500 lb
Z-60110	2"	3"	3,500 lb



Enganche para Remolque Soporte de Canal

Fabricado en acero
Con soporte de
canal ajustable
Cuenta con pasador
para asegurar el cierre



Código	Seguro	Medida	Capacidad de carga
Z-60197	Collar	2"	7,000 lb



Enganche para Remolque Tipo Cuello de Ganso

Fabricado en acero
Altura de enganche
retraído: 32.3"
Altura extendido de 40.1"
Ajuste: 7.79"
Tubo interior
cuadrado de 4"
Tubo exterior
cuadrado de 4.5"



MIN: 1 / INN: 30

Código	Medida	Capacidad de carga
Z-60198	2-5/16"	25,000 lb



Lengüeta para Remolque Doble Bola

Mango de 10"
Tubo hueco de acero
Bolas de acero sólido




MIN: 1 / INN: 0 / MAS: 4

Código	Medida de bolas	Capacidad de carga
Z-60123	1-7/8"	2,000 lb
Z-60123	2"	5,000 lb



Lengüeta para Remolque Triple Bola

Mango de 10"
Tubo hueco de acero
Bolas de acero sólido
Distancia bola grande
a perno: 6.75"
Distancia bola
chica a perno: 8"
Diámetro de perno: 5/8"
Para recibidores de 2"



MIN: 1 / INN: 0 / MAS: 2

Código	Medida de bolas	Capacidad de carga
Z-60126	1-7/8"	2,000 lb
Z-60126	2"	5,000 lb
Z-60126	2-5/16"	10,000 lb



Lengüeta para Remolque Triple Bola con Gancho

Mango de 10"
Tubo hueco de acero
Bolas de acero sólido
Distancia bola
grande a perno: 8"
Distancia bola
chica a perno: 7"
Diámetro de perno: 5/8"
Para recibidores de 2"
Gancho: 10,000 lb



MIN: 1 / INN: 2

Código	Medida de bolas	Capacidad de carga
Z-60128	1-7/8"	2,000 lb
Z-60128	2"	6,000 lb
Z-60128	2-5/16"	10,000 lb



Lengüeta para Remolque

Mango de 8"
Tubo hueco de acero
Distancia de agujero 8"
Tubo receptor de 2"
Incluye perno de 5/8"
para lengüeta con seguro
con acabado galvanizado



MIN: 1 / INN: 0 / MAS: 4

Código	Para bola de	Capacidad de carga
Z-60120	2"	6,000 lb



Argolla para Remolque

Fabricada en acero



COMPATIBLE
Perno para
lengüeta
Z-60240
Ver pág. 347

MIN: 1 / INN: 0 / MAS: 2

Código	Para receptores	Capacidad	Perno compatible
Z-60565	2"	10,000 lb	5/8"



Base para Gato para Remolque

Para tubo de: 2"
Fabricada en acero



COMPATIBLES
Gatos para
remolque
bastidor en A
Ver pág. 347

Código	Tipo de seguro	Compatible	MIN	INN	MAS
Z-60550	Con perno	2,000 lb - 5,000 lb	1	0	20
Z-60560	Con tornillo		1	0	50



Perno para Lengüeta con Seguro

Brinda seguridad para sujetar la lengüeta al remolque. Acero sólido



MIN: 1 / INN: 0 / MAS: 100

Código	Medida
Z-60230	1/2"
Z-60240	5/8"



Perno de Torre

Compatible con enganche para remolque. Incluye pijas para su montaje



Z-60224

Código	Largo de perno	Largo de placa	MIN	INN	MAS
Z-60222	69 mm	75 mm	1	0	250
Z-60223	76 mm	107 mm	1	0	125
Z-60224	127 mm	159 mm	1	0	100

Perno con Seguro

Perno de acero al carbón tropicalizado para mayor protección a la oxidación. Asegura el enganche del remolque al receptor del vehículo. Impide que el enganche se mueva o se deslice fuera del receptor mientras el vehículo está en movimiento. Permite una instalación y extracción rápida del enganche.



Código	Ø Perno	Largo
Z-60229	3/8"	4"



Perno con Cadena

Fabricado en acero. Compatible con enganche para remolque



MIN: 1 / INN: 0 / MAS: 100

Código	Medida
Z-60227	5/16"



Clip con Cadena

Fabricado en acero. Compatible con enganche para remolque



MIN: 1 / INN: 0 / MAS: 100

Código	Espesor
Z-60228	2 mm



Pestillo para Remolque

Con resorte. Fabricado en acero



MIN: 1 / INN: 0 / MAS: 40

Código	Medida
Z-60226	1/2"



Gancho para Remolque

Fabricado en acero. Cromado. Para montarse en defensas delanteras y traseras



MIN: 1 / INN: 0 / MAS: 30

Código	Medida	Capacidad
Z-60570	1/2"	10,000 lb



Rodaja para Gato para Remolque

Compatible: 1,200 lb



MIN: 1 / INN: 300

Código	Medida	Para tubo
Z-60555	6"	2"



Gato Giratorio para Remolque

Manivela lateral. Carrera: 11.2". Altura retraído: 12.3". Altura extendido: 23.5". Incluye accesorios para montaje



MIN: 1 / INN: 125

Código	Rueda	Elevación	Capacidad de carga
Z-60201	6"	11.2"	1,200 lb



Gato para Remolque Bastidor en A

Fabricado en acero. Gato con tubo redondeado. Para atornillarse

DISPONIBLES
Bases para gato
Ver pág. 346



Z-60510 / Z-60515 Z-60520

Código	Elevación	Capacidad de carga	Manivela	Carrera	Altura retraído	Altura extendido	MIN	INN
Z-60510	13.9"	2,000 lb	Superior	13.9"	19.9"	32.9"	1	250
Z-60515	15"	5,000 lb	Superior	15"	19"	34"	1	220
Z-60520	14.5"	2,000 lb	Lateral	14.5"	25.1"	39.7"	1	150



Gato para Remolque Manivela Superior

Fabricado en acero. Acabado en zinc. Gato con tubo cuadrado. Soldable. Manivela superior

Altura retraído: 22.4"
Altura extendido: 36.5"



MIN: 1 / INN: 80

Código	Elevación	Capacidad de carga	Carrera
Z-60210	15"	7,000 lb	14.1"



Gato para Remolque Manivela Lateral

Fabricado en acero. Gato con tubo cuadrado. Soldable. Manivela lateral

Altura retraído: 24.7"
Altura extendido: 39.7"



MIN: 1 / INN: 70

Código	Elevación	Capacidad de carga	Carrera
Z-60220	15"	7,000 lb	14.9"



Gato para Remolque Soldable Redondo

Fabricado en acero
Gato con tubo redondo
Soldable
Manivela lateral



MIN: 1 / INN: 120

Código	Elevación	Capacidad de carga	Carrera	Altura retraído	Altura extendido
Z-60525	10"	5,000 lb	10"	15"	25"

Gato para Remolque Soldable Cuadrado

Fabricado en acero
Gato con tubo cuadrado
Soldable



MIN: 1 / INN: 27

Código	Elevación	Capacidad de carga	Carrera	Altura retraído	Altura extendido
Z-60540	25.3"	12,000 lb	25.3"	23.8"	49.1"
Z-60545	26.1"		26.1"	28.8"	55"

Gato Mecánico para Ferrocarril

Ideal para usar con maquinaria pesada, ferroviario, alineación de rieles, etc.
Cuenta con acción rápida para bajar, también baja diente a diente
De estructura simple y fácil de usar



Código	Capacidad de carga	Elevación	Altura total	Largo de uña
Z-60242	5 T	160 mm	345 mm	43 mm
Z-60244	10 T	180 mm	410 mm	45 mm
Z-60246	15 T	280 mm	580 mm	60 mm
Z-60248	20 T	300 mm	540 mm	50 mm

Gato de Uña Uso Industrial

Utilizado para maquinaria pesada
Construcción compacta y estable permite su uso en cualquier posición
Capacidades de elevación dobles: elevación de punta y elevación de cabeza
Velocidad de descenso ajustable y protección contra sobrecarga
Palanca incluida con giro de 360°



Código	Capacidad de carga	Uña	Cabeza	Uña
Z-60465	5 T	2 T	368 / 573 mm	25 / 230 mm
Z-60470	10 T	5 T	420 / 650 mm	30 / 260 mm
*Z-60475	25 T	10 T	505 / 720 mm	58 / 273 mm

Gato Hidráulico de Botella Soldado

Ideal para uso en camiones de servicio pesado, agricultura, construcción, minería, aplicaciones automotrices y marinas donde se requiera elevar, empujar, esparcir, doblar, presionar o enderezar
Placa base de acero forjado que proporciona mayor estabilidad incluso bajo cargas elevadas
Tornillo de extensión ajustable



Código	Capacidad de carga	Elevación	Altura mínima	Altura máxima
Z-60750	2 T	112 mm (4-13/32")	178 mm (7")	338 mm (13-11/32")
Z-60753	4 T	118 mm (4-11/16")	190 mm (7-7/16")	368 mm (14-13/16")
Z-60756	6 T	125 mm (4-59/64")	207 mm (8-5/32")	402 mm (15-53/64")
Z-60759	12 T	155 mm (6-1/16")	230 mm (9-1/16")	465 mm (18-5/16")
Z-60762	16 T	150 mm (5-15/16")	227 mm (8-15/16")	457 mm (18")
Z-60765	20 T	150 mm (5-15/16")	240 mm (9-7/16")	450 mm (17-11/16")

Gato Patín Hidráulico

Estuche plástico
Silla giratoria de 360° para mayor versatilidad
Estructura de acero para mayor durabilidad
Rueda giratoria trasera para facilitar la maniobra



Código	Capacidad de carga	Altura mínima	Altura máxima	Peso
Z-60260	2 T	13 cm	37.5 cm	8 kg

Gato Patín Hidráulico ANSI

Estuche plástico
Silla giratoria de 360° para mayor versatilidad
Estructura de acero para mayor durabilidad
Rueda giratoria trasera para facilitar la maniobra



Código	Capacidad de carga	Altura mínima	Altura máxima	Peso
Z-60270	2.25 T	13 cm	37.5 cm	14.5 kg

Gato Patín Hidráulico Uso Rudo

Uso rudo
Incluye maneral desmontable para un mejor manejo en talleres e industria
Charolas de acero sólido para un mejor agarre del chasis



Código	Capacidad de carga	Altura mínima	Altura máxima	Peso
Z-60265	3 T	13 cm	46.5 cm	28.7 kg
Z-60435	3.5 T	9.8 cm	53.5 cm	44.5 kg

Gato Patín Hidráulico Largo

Uso profesional
Mango desmontable
Estructura de acero sólido resistente para máxima durabilidad
Con bombeo de pedal
Ideal para levantar camiones pesados, autobuses, equipos agrícolas y de construcción



Código	Capacidad de carga	Altura mínima	Altura máxima	Dimensiones generales	Peso
Z-60280	3 T	14 cm	67 cm	1,100 mm x 436 mm x 186 mm	55 kg
Z-60285	5 T	15 cm	56 cm	1,412 mm x 418 mm x 186 mm	87 kg



Gato Patín Neumático

Presión de trabajo: 0.6 - 0.8 MPa
 Extensiones de altura: 75 + 45mm
 Capacidad de levante:
 20 T / 9.1 cm
 10 T / 9.6 cm



Código	Capacidad de carga	Altura mínima	Peso
Z-60370	25 T	18.5 cm	49 kg



Gato Mecánico de Escalera

Altura del producto
 121.9 cm (48")



Código	Capacidad de carga	Altura mínima	Altura máxima	Peso
Z-60290	3 T	12.5 cm	102 cm	14 kg



Gato para Transmisión

Creado para montaje de transmisiones en automóviles
 Estructura reforzada
 Soporte de acero



Código	Capacidad de carga	Altura mínima	Altura máxima	Peso
Z-60250	0.5 T	126 cm	173.5 cm	35.5 kg
Z-60255	1 T	21 cm	78 cm	75 kg



Grúa para Camioneta

Malacate con cable de acero incluido y manivela
 Altura máxima/mínima de levante: 2.4 m / 58 cm
 Radio máximo/mínimo: 1.32 m / 90 cm
 Capacidad de carga extendida: 250 kg
 Largo de brazo de 112.5 cm a 148 cm
 Gira 360°



Código	Capacidad de carga	Altura	Base	Peso
Z-60440	1 T	141 cm	27 x 27 cm	50 kg



Grúa para Motores Tipo Pluma Plegable

Ideal para remover motores en vehículos
 Brazo superior reforzado de 4 posiciones con gancho de acero con pestillo de seguridad
 Ruedas de acero de gran resistencia para facilitar movilidad
 Elevación: 2.5 - 200 cm



Código	Capacidad de carga	Largo	Alto	Ancho
Z-60380	1 T	152 cm	150 cm	110 cm



Grúa Plegable para Motor

Ideal para remover motores en vehículos
 Brazo superior reforzado de 4 posiciones con gancho de acero con pestillo de seguridad
 Elevación: 2.5 - 230 cm



DISPONIBLE
 Rodaja de acero giratoria 3" x 1"
Z-60445-01
 Rodaja de acero giratoria 3-1/2" x 1"
Z-60445-02

Código	Capacidad de carga	Largo	Alto	Ancho
Z-60445	2 T	180 cm	156 cm	104 cm



Soporte para Motor

Construcción de acero pesado para máxima durabilidad
 Dimensiones 87 x 19.5 x 19 cm

DISPONIBLE
 Rueda de acero 3" x 1"
Z-60375-01
 Rodaja de acero giratoria 3" x 1" con Espiga M12 x 25
Z-60375-02



Código	Capacidad	Peso
Z-60375	1,000 lb	21 kg



Soporte para Motor Transversal

Para cambios de soportes de motor, clutch y bajar INNs de transmisión con seguridad
 Reguladores de altura
 Soportes laterales de goma
 Dos soportes con cadena
 Ajustable a diferentes medidas



Código	Capacidad	Longitud	Peso
Z-60460	0.5 T	150 cm	22 kg



Torre Mecánica para Carga ANSI

Ideal para estabilizar y dar una mayor seguridad a vehículos levantados
 Adaptable, cuenta con tornillo endurecido
 Incluye 1 par de torres



Código	Capacidad de carga	Altura mínima	Altura máxima	Peso
Z-60360	3 T	28.5 m	42.5 cm	6.4 kg
Z-60365	6 T	39 cm	60.5 cm	12.4 kg
Z-60355	12 T	46.5 cm	71.5 cm	27.3 kg



Cama para Mecánico Acolchonada

Colchoneta que brinda mayor descanso en la espalda dando más horas de productividad
 Cuenta con 4 rodajas giratorias para posicionarse fácilmente debajo del automóvil
 De 1 posición



Código	Dimensiones
Z-60295	92 x 42.5 x 9.5 cm (30" x 16" x 4")



Cama para Mecánico Plástica

Fabricada con plástico rígido
 Diseño ligero para mayor movilidad
 Resistente a solventes, grasa y combustibles



Código	Tamaño	Capacidad	Dimensiones	Peso
Z-60298	36"	127 kg	91.4 x 40 x 10 cm	3 kg
Z-60300	40"	136 kg	101.6 x 47.5 x 13 cm	5 kg



Cama para Mecánico Plástica con Bandeja Magnética

Forma ergonómica que brinda mayor descanso en la espalda dando más horas de productividad
 Bandejas magnéticas laterales para herramientas
 Cuenta con 6 ruedas giratorias que ofrecen una movilidad excelente



Código	Tamaño	Dimensiones
Z-60302	40"	101 x 47.5 x 13 cm



WESTON

Porto Power Hidráulico

Fabricado con extensiones y coples de acero al carbón
Accesorios para empujar, separar, posicionar piezas
Para enderezar carrocerías y trabajo de hojalatería



Z-60320

Estuche plástico

Código	Capacidad	Contenido	Altura mínima	Carrera	Peso
Z-60325	4 T	17 piezas	270 mm	120 mm	17 kg
Z-60320	10 T	16 piezas	380 mm	150 mm	31 kg

WESTON

Lavadora de Partes Automotrices

110 V / 60 Hz
Facilita la limpieza de piezas automotrices con el bombeo constante que proporciona
Dimensiones del tanque: 71 x 47 x 26 cm
Dimensiones generales: 79 x 53.7 x 88 cm



Presentación

Código	Capacidad máxima de solvente	Salida máxima de la bomba a través del grifo	Peso bruto
Z-60395	20 gal	2.7 - 3.3 L/min	26 kg

Cabina para Sandblast 20 Galones

110 V / 60 Hz
Presión de aire: 8 - 10 bar
Consumo de aire: 360 L/min
Puerta lateral
Fabricado en acero Q235
Con estante de almacenamiento y guantes de uso rudo
Luz incorporada dentro de la cabina
Ventana de inspección: 22-1/2" x 10-1/2"

DISPONIBLE
Guantes para cabina para sandblast
Z-60390-07-10



Código	Capacidad	Aire requerido	Dimensiones	Peso
Z-60390	20 gal	125 PSI	34" x 22" x 54-3/4"	48 kg

WESTON

Tanque para Sandblast de 10 Galones

Equipado con boquilla cerámica, manómetro, manguera, embudo de llenado, capucha de lona, filtro y ruedas de goma
Fabricado en acero Q235
Aire requerido: 60 - 125 PSI
Boquillas: 2, 2.5, 3 y 3.5 mm
Largo de manguera: 3 m



Boquilla cerámica




Presentación

Código	Capacidad	Medida del tanque	Dimensiones	Peso
Z-60385	10 gal	12" x 20"	32-1/2" x 19" x 13"	18 kg

Cilindro Hidráulico Baja Altura Portátil

Todos los modelos incluyen acople rápido macho de 1/4" y tapa guardapolvo
Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión
Aleación de acero de alta resistencia ofrece mayor durabilidad



Código	Capacidad de carga	Carrera	Avance efectivo del área del cilindro	Avance de capacidad de aceite	Altura mínima	Presión de trabajo	Dimensiones (mm)				Peso
							A	B	C	D	
Z-60425	5 T	9 mm	9.6 cm ²	8.6 cm ³	40 mm	51 MPa	63	44	40	25	0.75 kg
Z-60410	10 T	11 mm	15.9 cm ²	17.5 cm ³	45 mm	61.7 MPa	78	56	45	35	1.3 kg
Z-60415	20 T	17 mm	33.2 cm ²	56.4 cm ³	60 mm	59.1 MPa	104	80	60	55	3.1 kg
Z-60420	30 T	17 mm	50.2 cm ²	85.3 cm ³	65 mm	58.6 MPa	125	100	65	65	5 kg
Z-60430	50 T	19 mm	78.5 cm ²	149.1 cm ³	75 mm	62.4 MPa	153	125	75	80	8.8 kg

WESTON

TAMBIÉN CONTAMOS CON...

Cinta Masking Tape Automotriz / Profesional

Ver página 270

- Ideal para el enmascarado de pintura automotriz, industrial, residencial, construcción, en superficies como: metal, aluminio, vidrio y madera
- Largo de 50 m y anchos desde 12 a 72 mm

