

WESTON
TOOLS

MARCAS GLOBALES



CATÁLOGO
2026

20V

2.06h
HYREWOLS

Dong Cheng

Herramientas eléctricas industriales de primera calidad

3 años de garantía directo en centro de servicio

+40 Centros de servicio en México

Carbones disponibles

Nomenclaturas

- EM**
2 baterías de 4Ah y un cargador de 2ah con maletín rígido
- AM**
2 baterías de 2Ah y un cargador de 2ah con maletín rígido
- BM**
2 baterías de 4Ah y un cargador de 2ah con caja de cartón
- DM**
1 batería de 2Ah o de 4Ah y un cargador de 2ah con maletín rígido

- FK**
2 baterías de 5Ah y un cargador de 4Ah con maletín rígido
- H2K**
2 baterías de 6Ah y un cargador de 4Ah
- Z**
Sin batería

Iconografía

- Electrico
- Inalámbrico
- Sin carbones
- KIT Juego
- Li-ion 20V Tecnología de Li-Ion
- NOM Certificación NOM
- Doble aislamiento
- Protección contra sobrecarga
- Protección por exceso de temperatura
- Protección contra sobrecarga
- Protección contra sobrecorriente
- Protección de apagado
- Control de caída
- Control de retroceso
- Control de retroceso
- Tecnología de Li-Ion
- Motor sin escobillas
- Puerto tipo C
- Puerto de carga USB
- Indicador de batería
- Cambio electrónico de marcha
- Control electrónico de torsión
- Control electrónico
- Control de velocidad mecánico
- Cambio de marcha mecánico
- Luz LED
- Arranque suave
- STOP
- Freno
- Reinicio de sobrecarga
- HEX
- HEX
- SDS
- Sistema cambio rápido SDS-PLUS
- SDS Plus
- SDS Max
- Doble función
- Triple función
- Bloqueo de husillo
- Función de impulso
- Contra el resaca
- Sistema de amortiguación
- Velocidad variable
- Rotación hacia adelante/hacia atrás
- Diferencial rotación hacia adelante
- Recolector de polvo
- Resistente al agua y al polvo
- Prueba de circuitos
- Escobillas de carbono de parada automática
- Velocidad constante
- Embrague de seguridad
- Difusión de voz
- Display digital
- Asistente infrarrojo
- Láser verde
- Lubricación automática
- Tensión sin herramientas
- Bajo ruido
- Alto volumen de aire
- Bloqueo de una tecla
- Modo turbo
- 650 CFM
- Manillar telescópico
- Diseño compacto
- Luz LED con sensor automático
- Manillar plegable

Esmeriladoras Angulares

Esmeriladora Angular 710 W

Interruptor de dos etapas
Ligera con gran potencia
Reduce la fatiga de manos
Incluye manija auxiliar, llave, carbones



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío	Ø Máximo de disco	Husillo	
				Ø	Rosca
DC-DSM02-115	710 W	11,800 RPM	4-1/2"	7/8"	5/8"-11



Esmeriladora Angular 800 W

Interruptor de dos etapas
Ligera con gran potencia
Cubierta de red extraíble para evitar ingreso de suciedad
Apagado automático cuando el carbón está por agotarse
Incluye llave, carbones



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío	Ø Máx. de disco	Husillo	
				Ø	Rosca
DC-DSM09-115S	800 W	11,800 RPM	4-1/2"	7/8"	5/8"-11



NUEVO Esmeriladora Angular 850 W

Estructura a prueba de polvo prolonga eficazmente la vida útil
Cuerpo ligero, gran comodidad y control
Engranajes de alta resistencia para una larga vida útil
Interruptor deslizante de 2 movimientos: cómodo y seguro de usar
Incluye mango auxiliar, protector metálico, llave, carbón



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío	Ø Máximo de disco	Husillo	
				Ø	Rosca
DC-DSM03-115	850 W	11,800 RPM	4-1/2"	7/8"	5/8"-11



Esmeriladora Angular 950 W

Motor de captación de energía
Resistencia a la sobrecarga
Estructura de laberinto antipolvo
Cuerpo ultra fino
7-5/16" de circunferencia de empuñadura
Bloqueo de interruptor
Interruptor corredizo
Incluye mango auxiliar, llave, par de carbones extras



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío	Ø Máximo de disco	Rosca de husillo	
				Ø	Rosca
DC-DSM03-115S	950 W	11,800 RPM	4-1/2"		3.5 lb



MARCAS GLOBALES



Esmeriladora Angular 1,020 W

Interruptor de dos etapas
Velocidad ajustable
Potencia estable y control preciso
Carbones incorporados
Incluye manija auxiliar, llave, carbones



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío	Ø Máx. de disco	Husillo	
				Ø	Rosca
DC-DSM07-115	1,020 W	4,200 - 11,800 RPM	4-1/2"	7/8"	5/8"-11

Dong Cheng

NOM



NUEVO Esmeriladora Angular 1,100 W

Estructura a prueba de polvo
Cuerpo ultradelgado (3.186 mm)
Brida sin herramientas y protector de esmerilado
Mango auxiliar antivibración
Incluye mango auxiliar, llave, carbón, protector de molienda



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío	Ø Máx. de disco	Husillo	
				Ø	Rosca
DC-DSM17-115B	1,100 W	11,800 RPM	4-1/2"	7/8"	5/8"-11

Dong Cheng

NOM



Esmeriladora Angular 1,100 W

Motor de recolección de energía; más eficiente y con mayor resistencia a sobrecargas
Cuerpo delgado, con solo 183 mm de circunferencia en la empuñadura
Carbón con parada automática
Interruptor de palanca grande
Incluye mango auxiliar, llave, par de carbones extras, protector de disco



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío	Ø Máx. de disco	Rosca del husillo
DC-DSM17-115P	1,100 W	11,800 RPM	4-1/2"	5/8"-11

Dong Cheng

NOM



Esmeriladora Angular 1,200 W

Motor de alambre de cobre
Carbones reemplazables sin desmontar equipo
Bloqueo automático para trabajo continuo
Salidas de ventilación y disipación de gran diámetro que reducen temperatura
Incluye llave, carbones



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío	Ø Máximo de disco	Husillo	
				Ø	Rosca
DC-DSM06-115	1,200 W	11,800 RPM	4-1/2"	7/8"	5/8"-11

Dong Cheng

NOM



NUEVO Esmeriladora Angular 2,600 W

Motor eficiente y de alto rendimiento contra sobrecarga
Interruptor de gatillo de bloqueo de cuatro dedos, para un agarre cómodo y adecuado para un funcionamiento continuo
Carbones con parada automática extienden vida útil
Incluye: mango auxiliar, llave, protector de disco, carbón



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío	Ø Máximo de disco	Rosca del husillo
DC-DSM180SH	2,600 W	8,400 RPM	Ø180 mm	M14

Dong Cheng

NOM



Esmeriladora Angular

Ultra compacto y potente
Tres velocidades
Kickback control
Drop control
Reinicio por sobrecarga
Filtro antipolvo
Incluye manija auxiliar, llave, estuche plástico, 4,0 Ah x 2, 2 A cargador



Li-ion 20V



Código	Batería	Velocidad nominal	Ø Máx. de disco	Ø Agujero de rueda	Rosca del husillo
DC-DCSM03-115EM	20 V MAX / 4.0 Ah x 2	8,500 RPM	4-1/2"	7/8"	5/8"-11

Dong Cheng

NOM



NUEVO**Esmeriladora Angular**

Ultra compacto y potente
Tres velocidades
Kickback control
Drop control
Reinicio por sobrecarga
Filtro antipolvo
Incluye manija auxiliar,
llave, protector de ajuste
sin herramientas



Código	Velocidad nominal	Ø Máx. de disco	Ø	Husillo
DC-DCSM03-115Z	8,500 RPM	4-1/2"	7/8"	Rosca 5/8"-11

Dong Cheng**NOM****Esmeriladora Angular**

Motor sin carbones
Velocidad variable (3) para
diferentes condiciones de trabajo
Control de retroceso
(kickback), control de caída
y reinicio por sobrecarga
Filtro metálico desmontable
a prueba de polvo
Incluye mango auxiliar,
llave, maletín plástico,
4.0Ahx2, 2A cargador

Guarda ajustable
sin herramientas**Li-ion 20V**

Código	Batería	Potencia nominal de entrada	Velocidad nominal variable	Ø Máx. de disco	Rosca del husillo
DC-DCSM04-115EM	20 V/4.0 Ah x 2	1,000 W	4,000 / 6,500 / 9,000 RPM	4-1/2"	7/8"

NUEVO**Esmeriladora Angular**

Motor sin carbones de alta eficiencia, potente y duradero
Cambio electrónico de 3 velocidades para adaptarse a diferentes condiciones de trabajo
Ajuste sin herramientas del protector para fácil ajuste del ángulo
Hasta 100 cortes de varilla de refuerzo Ø12 mm con una batería de 6.0Ah
Filtro metálico desmontable a prueba de polvo
Incluye mango auxiliar, llave, protector de ajuste sin herramientas



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad nominal variable	Ø Máx. de disco	Husillo
DC-DCSM04-115Z	1,000 W	4,000 / 6,500 / 9,000 RPM	4-1/2"	Ø 7/8" Rosca 5/8"-11

Dong Cheng**NOM****NUEVO****Esmeriladora Recta**

Diseño de protección de seguridad
Funcionamiento estable
Incluye llave, manga, carbón



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío	Ø Máx. de disco	Ø Husillo
DC-DSS125B	710 W	5,300 RPM	5"	25/35"

Dong Cheng**NOM****Rectificadoras****NUEVO****Rectificadora (Mototool) 105 W**

Cuerpo compacto: fácil de usar y transportar
Diseño de cuello corto para mayor maniobrabilidad
Control electrónico de velocidad, fácil de ajustar a la velocidad óptima de los materiales
Interruptor basculante con bloqueo para un uso cómodo
Incluye: llave, carbón



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío	Ø Máximo	Máx. tamaño de pinza
DC-DSJ03-10	105 W	14,000 - 33,000 RPM	13/32" (10 mm)	1/8"

Dong Cheng**NOM****Rectificadora 400 W**

Caja de engranajes de metal
Interruptor de palanca
Sujeción firme
Rendimiento estable
Bloqueo del husillo
Salidas de disipación de calor de gran diámetro
Incluye llave grande, llave pequeña, collar, guardia de barril, carbones



Textura antideslizamiento



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío	Ø Máximo	Máx. tamaño de pinza
DC-DSJ02-25	400 W	27,000 RPM	1"	1/4"

Dong Cheng**NOM**

NUEVO**Rectificadora 710 W**

Alta potencia, alcanza 33.000 RPM sin carga para aplicaciones de amolado
Caja metálica, más robusta y duradera
Parte frontal delgada, cómoda de sujetar
Cuerpo delgado antideslizante cómodo de sujetar
Incluye llave inglesa, carbón



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío	Ø Máximo	Máx. tamaño de pinza
DC-DSJ08-25	710 W	33,000 RPM	1"	1/4"

Dong Cheng**NOM****Rectificadora 750 W**

Motor de alambre de cobre
Caja de engranajes de aluminio
Sujeción firme
Rendimiento estable
Bloqueo del husillo
Ideal para: esmerilado, pulido, corte y grabado
Incluye llave especial, llave, collar, carbones



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío	Ø Máximo de disco	Máx. tamaño de pinza
DC-DSJ06-25	750 W	3,800 - 8,300 RPM	1"	1/4"

Dong Cheng**NOM****Lijadoras Orbitales****Lijadora Orbital 320 W**

Interruptor se puede bloquear para uso continuo
Mayor durabilidad
Interruptor a prueba de polvo
Incluye carbón



Código	Potencia nominal de entrada	Frecuencia de órbita	Tamaño de almohadilla
DC-DSB03-185	320 W	14,000 OPM	3-3/4" x 7-1/4"

Dong Cheng**NOM****Lijadora Plana Orbital 200 W**

Alta eficiencia de disipación de calor
Función a prueba de polvo
Operación simple
Recolección de polvo eficiente
Incluye tubos de soplado, montaje de bolsa de polvo, carbones



Código	Potencia nominal de entrada	Frecuencia de órbita	Tamaño de almohadilla
DC-DSB02-100	200 W	14,000 OPM	4" x 4-3/8"

Dong Cheng**NOM****Lijadora Plana Orbital 240 W**

Alta eficiencia de lijado
Alta eficiencia de disipación de calor
Operación simple
Interruptor a prueba de polvo
Recubrimiento de goma en toda la superficie para varias posiciones de agarre
Incluye carbón



Código	Potencia nominal de entrada	Frecuencia de órbita	Tamaño de almohadilla
DC-DSB04-100S	240 W	14,000 OPM	4" x 4-3/8"

Dong Cheng**NOM****Lijadora Roto-Orbital Velocidad Variable 300 W**

Estructura de absorción de impactos anti-fatiga para uso prolongado
Control preciso
Transmisión de energía estable para discos de sujeción grip
Varias posiciones de sujeción
Recubrimiento de goma en toda la superficie para varias posiciones de agarre
Incluye bolsa de polvo, carbones



Código	Potencia nominal de entrada	Frecuencia de órbita	Tamaño de almohadilla
DC-DSA125	300 W	4,000 - 12,000 OPM	5"

Dong Cheng**NOM**

NUEVO**Lijadora Roto-Orbital
Velocidad Variable 380 W**

Sistema avanzado de recolección eficiente: eficiencia de recolección de polvo aumentada en un 10%
Motor potente con eficiencia de lijado aumentada en un 15%
Cuerpo completamente recubierto de goma cómodo de sostener

Acción orbital aleatoria grande de 2.7 mm para una alta tasa de remoción
Ajuste de 6 velocidades para adaptarse a diferentes condiciones de trabajo
Cuerpo de perfil bajo de 139 mm ofrece una maniobrabilidad óptima de la herramienta
Conector para aspiradora externa (diámetro interno: 32 mm)
139 mm cuerpo bajo
6 Ajustes de velocidad
Sistema eficiente de recolección de polvo a través de la base
Acción de órbita aleatoria grande de 2.7 mm
Incluye papel de lija*9, adaptador para aspiradora*1, bolsa para el polvo*1



Código	Potencia nominal de entrada	Frecuencia de órbita	Tamaño de almohadilla
DC-DSA02-125	380 W	8,000 - 12,800 OPM	5"

Dong Cheng

NOMo **Lijadoras de Banda****Lijadoras de Banda 1,200 W**

Gran potencia
Alta eficiencia de lijado
Ideal para lijado de grandes áreas
Eficaz diseño de recolección de polvo
Interruptor se bloquea para uso continuo
Incluye banda abrasiva (AP80), montaje de bolsa de polvo, carbones



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad de banda	Tamaño de banda
DC-DST610	1,200 W	1,640 ft/min	4" x 24-3/8"

Dong Cheng

NOMo **Pulidoras****Pulidora / Lijadora 1,250 W**

Gran potencia
Adaptable a diferentes superficies como: pintura ordinaria, metálica y pintura perlada
Control eléctrico de velocidades
Incluye bandeja de esponja pulida, manija auxiliar, manija auxiliar en forma de D, llave hexagonal, tornillo de cabeza hueca, carbones



Mango para evitar fatiga en forma de G

Cubierta de acero con absorción de impactos y antideslizante para agarre firme




Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío	Ø	Rosca del husillo
DC-DSP05-180	1,250 W	0 - 600 / 0 - 3,500 RPM	7"	5/8" - 11

Dong Cheng

NOM**NUEVO****Pulidora 1,400 W**

Anti-reinicio: protege eficazmente la superficie de las piezas de trabajo
Cuerpo de 2.4 kg: 30% más ligero que una pulidora convencional
Velocidad constante electrónica bajo carga
Ajuste de 6 velocidades: para adaptarse a diferentes condiciones de trabajo
Interruptor de gatillo de cuatro dedos con botón de bloqueo cómodo de agarrar y adecuado para uso prolongado
Incluye: esponja para pulido, mango auxiliar, carbón



Código	Batería	Velocidad en vacío	Velocidad variable	Rueda	Rosca del husillo
DC-DSP06-180	1,400 W	600-3,000 /min	600/1,000/1,500/2,000/2,500/3,000 /min	Ø180 mm (7")	5/8"-11

Dong Cheng

NOMo **Cortadoras de Metales****NUEVO****Cortadora de Metales**

Potente motor
Protector sellado, carcasa de aluminio
Mango en forma de D para un fácil agarre
Incluye llave, carbón



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío	Tamaño del disco	Ángulo de corte a inglete	Capacidad máx. de corte
DC-DJG04-355S	2,200 W	3,800 RPM	14" x 1/8" x 1"	0° ~ 45°	Tubo 4-1/2" Barra perfilada 4-1/2" x 5-1/8"

Dong Cheng

NOM**NUEVO****Cortadora de Metales**

Potente motor de 2300 W que proporciona 3900 RPM
Ajuste de prensa sin herramientas para una sujeción rápida
Salida de calor eficiente
Ajuste del ángulo para un corte preciso
Base de acero estampado de alta resistencia
Incluye llave



Código	Potencia nominal de entrada	Tamaño de rueda	Ángulo de corte de inglete	Velocidad en vacío
DC-DJG09-355	2,300 W	355 x 3 x 25.4 (14" x 1/8" x 1")	0° ~ 45°	3900/min

Dong Cheng

NOM

Capacidad máxima de corte (alto x ancho)	
Tubería	115 mm (4-17/32")
Barra perfilada	115 x 130 (4-17/32" x 5-1/8")

Sierras de Inglete

NUEVO

Sierra Ingleteadora

Motor potente
Estructura de transmisión por engranaje para una buena estabilidad de corte
Base de fundición a presión ampliada para una buena durabilidad
Mango recubierto de goma para un agarre cómodo
Incluye hoja de sierra, llave, conjunto de soporte (2 piezas), conjunto de bolsa para polvo, manija de sujeción, conjunto de deflector de soporte, tornillo de banco vertical, embalaje de cartón

Capacidad máxima de corte (alto x ancho)		
Inglete	0°	45° izq. y der.
Bisel		
0°	2-3/4" x 5-1/2"	2-3/4" x 3-15/16"
45° izq.	1-7/8" x 5-5/16"	1-7/8" x 3-7/8"



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío	Ø Hoja	Ø Agujero de hoja
DC-DJX09-255	1,800 W	5,300 RPM	10"	1"

Dong Cheng

NUEVO

Sierra Ingleteadora Deslizante

Motor potente
Estructura de transmisión por engranaje para una buena durabilidad
Dispositivo de riel deslizante para una buena estabilidad de corte
Base de fundición a presión ampliada para un rango de corte más amplio
Mango recubierto de goma para un agarre cómodo
Incluye hoja de sierra, llave, conjunto de soporte (2 piezas), conjunto de bolsa para polvo, manija de sujeción, conjunto de deflector de soporte, tornillo de banco vertical

Capacidad máxima de corte (alto x ancho)		
Inglete	0°	45° izq. y der.
Bisel		
0°	3-1/2" x 12-5/8"	3-1/2" x 8-1/4"
45° izq.	1-5/8" x 12-5/8"	1-5/8" x 8-1/4"



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío	Ø Hoja	Ø Agujero de hoja
DC-DJX10-255	1,800 W	5,300 RPM	10"	1"

Cizallas

Cizalla 710 W

Motor de alta potencia
Salida sostenible y estable
Corte suave sin rebabas
Cómodo agarre
Caja de engranajes de aluminio
Carbones reemplazables sin desarmar equipo
Incluye llave hexagonal, galga, carbones

Capacidad máxima de corte		
Aluminio	Acero suave	Acero inoxidable
9 ga	10 ga	13 ga



Código	Potencia nominal de entrada	Carrera sin carga	Radio de corte mínimo
DC-DJJ32	710 W	1,600 SPM	2"

Dong Cheng

NOM



Sierras Circulares

Sierra Circular 1,500 W

Potente motor
Alto rendimiento y durabilidad
Corte suave
Gran capacidad de corte
Marcas grandes en la base para un corte preciso
Cortes en bisel de 0° a 45°
Puerto para polvo permite conexión a aspiradora



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío	Ø Disco	Capacidad de corte máxima	Máx. ángulo de corte
DC-DMY03-185	1,500 W	5,300 RPM	7-1/4"	2-5/8"	45°

Dong Cheng

NOM



Sierra Circular

Compacta
Salida de corte ajustable
Dos velocidades
Fuerza paralela
Puede sostenerse a 1 mano
Ajuste de ángulo
Incluye banda de suspensión, llave hexagonal, placa de fijación, 4.0 Ah x 1, 2 A cargador

Capacidad de corte máx.	
0°	45°
1-3/4"	1-1/4"



Li-ion 20V

Código	Batería	Velocidad en vacío (RPM)	Disco	Ángulo de corte máx.
DC-DCM125DM	20 V MAX / 4.0 Ah x 1	Baja 4,200 Alta 6,700	5" Eje 3/4"	45°

Dong Cheng

NOM



KIT

Sierra Circular

Compacta
Profundidad de corte ajustable
Velocidad para un corte suave
Ajuste de ángulo
Mecanismo de bloqueo para evitar mal funcionamiento
Incluye llave hexagonal, placa de fijación, 4.0 Ah x 1, 2 A cargador

Capacidad de corte máx.	
0°	45°
2-5/8"	1-3/4"



Li-ion 20V

Código	Batería	Velocidad en vacío (RPM)	Disco	Ángulo de corte máx.
DC-DCM02-185DM	20 V MAX / 4.0 Ah x 1	5000 RPM	7-1/4" Eje 3/4"	45°

Dong Cheng

NOM



KIT



Sierra Cortadora de Mármol 1,400 W

Motor de alta calidad
Corte preciso y uniforme
Profundidad de corte ajustable
Diseño a prueba de impactos
Incluye tubo de agua, boquilla, conector de tubo, llave de tubo, llave, par de carbones extras



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío (RPM)	Ø Disco	Capacidad de corte máx.	Ángulo de corte a bisel
DC-DZE02-110S	1,400 W	13,850 RPM	4-3/8"	1-1/4"	0 - 45°

Sierras Recíprocas

Sierra Recíproca 1,300 W

Motor de alta potencia
Salida sostenible y estable
Corta diversos materiales como: metal, madera, plástico, carne y hueso
Fácil reemplazo de sierra
Potencia continua y estable
Sujeción antideslizante y firme
Incluye cuchilla de sierra (madera), cuchilla de sierra (metal), carbones, estuche plástico



Capacidad de corte máx.
Tubo de acero 5-1/8"
Madera 10"



Código	Potencia nominal de entrada	Carreras sin carga	Longitud de trazos
DC-DJF02-30	1,300 W	0 - 2,900 SPM	1-1/8"

NUEVO

Sierra Sable

Carrera de 28 mm permite un corte rápido y sin esfuerzo en una amplia gama de materiales
Su diseño de centro de gravedad bajo permite un funcionamiento prolongado
Ajuste continuo de la velocidad adaptable a diferentes condiciones de trabajo
Arranque suave proporciona un corte más preciso en diversos materiales
Placa base ajustable: permite cambiar la posición de corte y aumentar la eficiencia
Incluye cargador de 4 A, 5,0 Ah x 2, hojas BIM (metal), hoja de sierra HCS (madera)



Código	Batería	Velocidad en vacío	Longitud de carrera	Máx. profundidad de corte	Madera	Tubería	Ajuste de placa base
DC-DCJF02-28FK	4 A, 5,0 Ah x 2	0 - 3,300 RPM	1-1/4"	3/4"	10"	Ø5-1/8"	4

Sierras Caladoras

NUEVO

Sierra Caladora

Motor potente
Interruptor de velocidad variable para una variedad de aplicaciones
Rango de ángulo de bisel 45° a la izquierda y a la derecha
4 configuraciones de acción orbital para un mayor rendimiento de corte
Incluye hoja de sierra (3 piezas) (T144D, T111C, T118A), llave hexagonal, base de plástico

Capacidad de corte máx.
Acero 3/8"
Madera 3-3/8"



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad de corte en vacío	Ángulo de corte biselado
DC-DMQ85S	580 W	500 - 3,100 RPM	0 - 45° (iza/der)

Dong Cheng

NOM



Dong Cheng

NOM



Sierra Sable

Motor totalmente de cobre
Mayor potencia, eficiencia y duración de la batería
Alta durabilidad
Con diferentes tipos de sierra se pueden cortar madera, tubos de PVC y otros materiales
Máxima comodidad y experiencia superior
Fácil reemplazo de sierra
Incluye cuchilla de sierra BIM (metal), cuchilla de sierra HCS (madera), maletín plástico, 4.0 Ah x 1, 2 A cargador

Profundidad máxima de corte
Metal 5/8"
Madera 7"
Tubo 4"

Li-ion 20V+

Código	Batería	Carrera	Carreras en vacío
DC-DCJF22DM	20V MAX/4.0Ahx1	7/8"	0 - 3,000 SPM

Dong Cheng

NOM



KIT



Routers

Router para Madera 1,850 W

Interruptor grande
Palanca de bloqueo
Bloqueo del eje para cambios de broca rápidos
Ajuste de profundidad de penetración de liberación rápida
Incluye 2 llaves, guía recta, montaje de base de retención, guía de plantillas, ensamblaje de la guía de la recortadora, collar (1/4" y 3/8"), collar (3/8"), carbones



Mangos ergonómicos de goma



Código	Potencia nominal de entrada	Máx. Ø del cortador de fresado	Capacidad de profundidad de penetración	Velocidad en vacío
DC-DMR04-12	1,850 W	1/2"	2- 3/4"	22,000 RPM

Dong Cheng

NOM



NUEVO

Recortadora 550 W

Alta potencia
Cuerpo de aluminio de alta resistencia y duradero
Cepillo de carbón externo reemplazo conveniente
Carcasa transparente conveniente para observar la situación de recorte
Incluye llave (2 piezas), guía recta, guía de plantilla, conjunto de guía de corte, carbón



Dong Cheng

NOM



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío	Ø Máx. de fresa
DC-DMP04-6	550 W	30,000 RPM	1/4"

Cepillos

Cepillo 500 W

Mejor rendimiento
Vida útil más prolongada
Profundidad de corte ajustable
Cuchillas que brindan hasta 1,700 cortes por minuto
Incluye galga de cuchillas, llave hueca, montaje de placa guía, carbones, montaje del soporte de afilado



Dong Cheng

NOM



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío	Máx. ancho de cepillado	Máx. profundidad de cepillado
DC-DMB82	500 W	16,000 RPM	3-1/4"	3/64"

Juego de Sopladora / Aspiradora

Bajo volumen
Salida estable y potente
Múltiples aspas y motor, rotor de exterior aumenta un 20% de volumen de aire de salida
Diseño de ventilador turbo
3 velocidades
Incluye tubo soplador, guardapolvo, 4.0Ahx1, 2A cargador



Li-ion 20V



Código	Batería	Velocidad en vacío (RPM)			Volumen de aire (CFM)		
		Baja	Media	Alta	Baja	Media	Alta
DC-DCQF32DM	4.0 Ah x 1	11,000	15,000	18,000	67	90	110

Recortadora 550 W

Motor de alta potencia
Base con ángulo de corte de bisel ajustable alrededor de 0 - 45°
Carcasa de aluminio duradera
Incluye llave hexagonal, galga, ecobillas de carbón



Dong Cheng

NOM



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío	Máx. Ø del cortador de fresado
DC-DMP04-6B	550 W	30,000 RPM	1/4"

Sopladoras / Aspiradoras

Sopladora / Aspiradora 680 W

Control de velocidad variable
Potente capacidad de soplado y aspiración eficiente
Estructura compacta peso ligero
Alta eficiencia de recolección de polvo
Incluye tubos de soplado, montaje de bolsa de polvo, carbones



Dong Cheng

NOM



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío	Volumen de aire
DC-DQF32	680 W	8,300 - 16,300 RPM	56 - 113 CFM

NUEVO

Sopladora

6 velocidades
Modo turbo
Salida estable y potente
Múltiples boquillas para diferentes aplicaciones
Incluye (tipo H2S) 60Ah x2, A4 cargador, boquilla cónica, boquilla curva, boquilla de dispersión correa



Dong Cheng

NOM



Li-ion 20V

Código	Potencia máxima de salida	Batería	Volumen máximo de aire	Velocidad máxima de aire
DC-DCLB40171H2S	1,100 W	6.0 Ah x 1	650 CFM	62 m/s



Motosierras

NUEVO

Motosierra

Empuñadura engomada
Tensado de cadena sin herramientas
Sistema de freno
Sistema automático de lubricación
Potente motor
Incluye (tipo H2S) 60Ah x 2, A4 cargador, cadena de sierra, barra guía, protector de cadena, botella de aceite,



Li-ion 20V



Código	Potencia máxima de salida	Batería	Longitud de barra
DC-DCCS40161H2S	1,600 W	6.0 Ah x 2	16"

Dong Cheng

NOM



Cortacésped

NUEVO

Cortacésped

Perilla de ajuste de velocidad
Tubo telescópico para 2 alturas
Función 3 en 1: recolección, triturado, descarga lateral
Luz LED con autoinducción
Modo autopropulsado
Bolsa recolectora de 70 L
Incluye (tipo H4S) 60Ah x 4, bolsa recolectora, canal de descarga lateral, cargador dual 4 A, tapón de trituradora



Li-ion 20V



Código	Potencia máxima de salida	Batería	Ancho de corte	Altura de corte (ajustable)	Velocidad de propulsión	Velocidad de vacío
DC-DCLM40211H4S	1,600 W	6.0 Ah x 4	21"	30 / 43 / 54 / 67 / 82 / 92 / 100 mm	05 - 14 m/s	2,600 m/s

Dong Cheng

NOM



Taladros

Rotomartillo / Atornillador

Más fuerte y estable
Tiempo de funcionamiento más prolongado
Cuerpo ultra compacto
Taladra y atornilla sin complicaciones
Ajuste de doble velocidad
Transmisión más estable
Incluye maletín plástico, 2.0 Ah x 2, 2A cargador,



Ø Máximo de perforación	Acero	Pared de ladrillos	Madera
	1/2"	1/2"	1-1/4"

Clip para cinturón

Li-ion 20V



Código	Batería	Capacidad máx. de broquero	Frecuencia de impacto nominal	Velocidad en vacío (RPM)	Torque Ajuste Máx.
DC-DCJZ2050iAM	20 V MAX / 2.0 Ah x 2	1/2"	0 - 27,000 IPM	1era: 0 - 550 2da: 0 - 1,800	20+2 442 in-lbs

Dong Cheng

NOM



KIT

NUEVO

Rotomartillo / Atornillador

Más fuerte y estable
Tiempo de funcionamiento más prolongado
Cuerpo ultracompacto
Taladrar y atornillar sin complicaciones
Ajuste de doble velocidad
Transmisión más estable
Incluye punta de destornillador, clip para cinturón



Ø Máximo de perforación	Acero	Madera	Ladrillo
	1/2"	1/2"	1-1/4"

20V



Código	Capacidad máxima de broquero	Frecuencia de impacto nominal	Velocidad en vacío	Ajuste de torque	Torque máximo
DC-DCJZ2050iZ	1/2"	0 - 27,000 IPM	1º: 0 - 550 RPM 2º: 0 - 1,800 RPM	20 + 2	442 in-lb

Dong Cheng

NOM



Rotomartillo / Atornillador

Mayor potencia y durabilidad
Ajuste de doble velocidad
Motor sin carbones
Cuerpo compacto, ideal para espacios reducidos
Incluye maletín plástico, 2.0Ah x 2, 2A cargador, clip para cinturón, punta de destornillador



Ø Máximo de perforación	Acero	Madera	Ladrillo
	1/2"	1/64"	1/2"

Li-ion 20V



Código	Batería	Máx. potencia de salida	Capacidad máx. de broquero	Frecuencia de impacto nominal	Velocidad en vacío	Torque Ajuste Máx.
DC-DCJZ2060iAM	20 V máx. / 2.0 Ah x 2	500 W	1/2"	0 - 34,500 IPM	0 - 600 / 0 - 2,300 RPM	20+2 60 in-lb

Dong Cheng

NOM



KIT

NUEVO

Rotomartillo / Atornillador

Portabrocas con autobloqueo
Capa de troque doble
Perforación + Destornillador + Taladro de impacto
Incluye manija auxiliar, conjunto de gancho para cinturón, maletín plástico, 4.0Ahx2, 2A cargador



Ø Máximo de perforación	Acero	Madera	Pared de ladrillos
	1/2"	1-3/4"	1/2"



Código	Batería	Capacidad máx. de broquero	Frecuencia de impacto nominal	Velocidad en vacío (RPM)	Torque Ajuste Máx.
DC-DCJZ03-13EM	20V MAX / 4.0 Ah x 2	1/2"	0 - 32,000 IPM	1era: 0 - 500 2da: 0 - 2,000	24+2 1,065 in-lbs

Dong Cheng

NOM



KIT

NUEVO

Rotomartillo / Atornillador

Portabrocas con autobloqueo
Capa de troque doble
Perforación
Destornillador
Taladro de impacto
Incluye manija auxiliar, conjunto de gancho para cinturón, punta de destornillador



Ø Máximo de perforación		
Acero	Madera	Ladrillo
1/2"	1-3/4"	1/2"



Código	Capacidad máxima de broquero	Frecuencia de impacto nominal	Velocidad en vacío	Ajuste de torque	Torque máximo
DC-DCJZ03-13Z	1/2"	0 - 32,000 IPM	1º: 0 - 500 RPM 2º: 0 - 2,000 RPM	24 + 2	1,065 in-lb

Dong Cheng

NOM



NUEVO

Taladro 600 W

10 mm portabrocas sin llave de alta resistencia
600 W alta potencia, con engranajes de alta resistencia y porta carbón con parada automática
Control de velocidad continuo, rotación hacia adelante y hacia atrás
Diseño ergonómico del cuerpo, mango de goma
Incluye llave de mandril, carbón



Capacidad máxima de perforación	
Acero	Madera
3/8"	1"



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío
DC-DJZ05-10B	600 W	0 - 3,000 RPM

Dong Cheng

NOM



Taladro 710 W

Motor de potencia
Baja velocidad, alta carga y alto par de salida
Interruptor de avance y retroceso
Ajuste de velocidad en control preciso
Interruptor de autobloqueo para trabajo continuo
Incluye manija auxiliar, llave, carbones



Capacidad máxima de perforación	
Acero	Madera
1/2"	1-1/2"



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío
DC-DJZ07-13	710 W	0 - 900 RPM

Dong Cheng

NOM



Taladro 1,650 W

Baja velocidad, alta carga y alto par de salida
Caja de engranajes de aluminio
Incluye manija auxiliar, llave, carbones



Mango en D que gira 360° facilita el trabajo en múltiples ángulos

Capacidad máxima de perforación	
Acero	Madera
1/2"	1-3/8"



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío
DC-DJZ08-13	1,650 W	1,100 RPM

Dong Cheng

NOM



Atornilladores

Atornillador 710 W

Ideal para: aplicaciones de paneles de yeso y marcos
Amplio rango de velocidad variable
Ajuste de profundidad
Caja de engranes de aluminio
Vida útil prolongada
Incluye punta de destornillador cruzada (2 piezas), carbones



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío	Ø Máx. de tornillo	Tornillo para paneles de yeso	Auto tornillo de perforación
DC-DPL6	710 W	0 - 4,300 RPM	3/16"	3/16"	1/4"

Dong Cheng

NOM



Atornillador

Tres velocidades
Puerto de carga USB
Luz LED
Indicador de nivel de batería
Amplia gama de accesorios
Incluye cable de tipo C, set de puntas, estuche plástico



Cuerpo delgado y ergonómico

Li-ion



Código	Batería	Capacidad de sujeción	Velocidad en vacío	Ajuste	Torque Máx.
DC-DCPL04-5E	4 V / 2.0 Ah	1/4" (6.35 mm) Hex	300 RPM	3 (1-2-3)	44 in-lbs

Dong Cheng

NOM



KIT



Kits Combinados

NUEVO**Taladro + Atornillador**

Incluye:

- 1 DC-DCPL208
- 1 DC-DCJZ2060i
- 2 BATERÍAS IONES DE LITIO 12V MAX 2.0 Ah



Código	Batería	Tiempo de carga de batería
DC-DCKIT25EK	12V MAX/2.0Ahx2	40/min

Dong Cheng

NOM**KIT****NUEVO****Taladro + Atornillador**

Incluye:

- 1 DC-DCPL208,
- 1 DC-DCJZ2060i,
- 2 BATERÍAS IONES DE LITIO 20V MAX 4.0 Ah



Código	Batería	Tiempo de carga de batería
DC-DCKIT26	20V MAX/4.0Ahx2	65/min

Dong Cheng

NOM**KIT****NUEVO****Taladro + Destornillador**

Incluye:

- 1 DCPL208
- 1 DCJZ2060i
- 2 Baterías 20VMAX 4.0Ah
- 1 Cargador 4A (voltaje amplio de 110 V-240 V, 50-60 Hz)
- 1 Broca (doble cruz 65x6.35)
- 2 Gancho



Código	Batería	Tiempo de carga de batería
DC-DCKIT26EK	20VMAX 4.0Ah	65 min

Dong Cheng

NOM**KIT**

Atornilladores y Llaves de Impacto

Juego de Atornillador de Impacto

- Cuerpo ultra compacto
- Tres velocidades de torque para mayor precisión
- Modo autorroscante
- Mayor precisión
- Luz LED para iluminar zona de trabajo
- Incluye (tipo DM) 4.0Ahx1, 2A cargador, maletín plástico

**Li-ion 20V+**

Código	Batería	Capacidad de sujeción	Ajuste de torque	Velocidad en vacío	Frecuencia de impacto nominal
DC-DCPL208EM	20 V / 4.0 Ah x 2	1/4" (6.35 mm) HEX	20/125/153 pie-lb	0 - 1,000 / 2,600 / 3,200 RPM	0 - 700 / 0 - 3,600 / 4,300 IPM

Dong Cheng

NOM**KIT****Juego de Atornillador de Impacto**

- Potencia más fuerte y estable
- Tiempo de funcionamiento más prolongado
- Mayor durabilidad
- Amplia gama de aplicaciones
- Doble velocidad (ajustable)
- Ajuste de frecuencia de impacto
- Incluye punta de destornillador, banda de suspensión, maletín plástico, 4.0 Ah x 1, 2A cargador

**Li-ion 20V+**

Código	Batería	Capacidad de sujeción	Ajuste de torque (pie-lb)		Velocidad en vacío (RPM)		Frecuencia de impacto nominal (IPM)	
			Baja	Alta	Baja	Alta	Baja	Alta
DC-DCPL03-14DM	20V MAX / 2.0 Ah x 1	1/4" Hex	66	132	0 - 1,100	0 - 2,000	0 - 1,700	0 - 3,000

Dong Cheng

NOM**KIT****Llave de Impacto 450 W**

- Ideal para: aplicaciones exigentes
- Menos vibración
- Aplicaciones exigentes
- Transmisión de potencia suave y eficiente
- Incluye enchufe 24 x 12.5 L, enchufe pin, anillo O, carbones



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío	Frecuencia nominal de impacto	Capacidades (tamaño de perno)	Cuadro	Máx. esfuerzo de torsión
DC-DP20S	450 W	1,800 RPM	2000 IPM	1/2" - 3/4"	1/2"	220 - 260 pie-lb

Dong Cheng

NOM

Dong Cheng

Dong Cheng

Llave de Impacto

Potencia más fuerte y estable
 Tiempo de funcionamiento más prolongado
 Mayor durabilidad
 Adecuado para diversas aplicaciones
 Funciona como desmontaje, instalación, taladrada y etc.
 Desatornillado inteligente
 Incluye cargador de batería, 4.0Ah paquete de batería (2 piezas), zócalos S22, banda de suspensión, bolsa de transporte de herramientas



NOM



KIT

Llave de Impacto

Cuadro 1/2"
 Motor de cobre potente y eficiente
 Botón de avance y retroceso
 Control preciso para transmisión de potencia estable
 Luz LED para iluminar área de trabajo
 Incluye maletín plástico, 4.0Ah x 2, 2A cargador



NOM



KIT

Li-ion 20V



Código	Batería	Tamaño de tornillo estándar	Cuadro	Paso (pie-lb)		Velocidad en vacío	Frecuencia de impacto nominal
				L	H		
DC-DCPB298BM	20V MAX / 4.0 Ah x 2	M12 - M16	1/2"	155	220	0 - 2,000 RPM	0 - 3,000 IPM

Li-ion 20V



Código	Batería	Velocidad en vacío (RPM)			Frecuencia de impacto (IPM)			Ajuste de torque (pie-lb)			Torque máximo (pie-lb)
		Baja	Media	Alta	Baja	Media	Alta	Bajo	Medio	Alto	
DC-DCPB488EM	20V MAX / 4.0 Ah x 2	1,800	2,100	2,400	2,600	3,000	3,500	258	295	360	Apriete: 503 Afloje: 380

NUEVO

Dong Cheng

Dong Cheng

Llave de Impacto

Motor de cobre potente y eficiente
 Botón de avance y retroceso
 Control preciso para transmisión de potencia estable
 Luz LED para iluminar área de trabajo
 Incluye clip para cinturón, dado



NOM



Llave de Impacto

Motor de alta eficiencia
 Modo de ahorro de energía
 2 velocidades
 Cuerpo compacto
 Luz LED para iluminar área de trabajo
 Incluye maletín plástico, 4.0Ahx2, 2A cargador



NOM



KIT

Li-ion 20V



Código	Dado de impacto	Máx. torque			
			Marcha (RPM)		
			1°	2°	3°
DC-DCPB488Z	1/2"	Apriete: 503 pie-lb / Afloje: 380 pie-lb	1,800	2,100	2,400
			2,600	3,000	3,500
			258 pie-lb	295 pie-lb	360 pie-lb

Li-ion 20V



Código	Batería	Tamaño de la punta cuadrada	Velocidad en vacío (RPM)		Ajuste de torque (pie-lb)	Frecuencia de impacto (IPM)	Torque de torsión
			0 - 2,000 / 0 - 2,500	220 / 264			
DC-DCPB358EM	20V / 4.0 Ah x 2	1/2"	0 - 2,000 / 0 - 2,500	220 / 264	0 - 2,700 / 0 - 3,100	370 pie-lb	

Dong Cheng

Dong Cheng

Llave de Impacto

Cuadro 1/2"
 Torque máximo: 670 pie/lb
 Tamaño de perno estándar: 3/8" - 15/16"
 Luz LED para iluminar área de trabajo
 4 velocidades
 Mayor tiempo de funcionamiento
 Motor potente
 Incluye maletín plástico, 5.0Ahx2, 4A cargador



NOM



KIT

Llave de Impacto

Cuadro 3/4"
 Motor de alta eficiencia, potente y duradero
 Potencia y mayor tiempo de funcionamiento
 3 velocidades
 Luz LED para iluminar área de trabajo
 Incluye maletín plástico, 6.0Ahx2, 4A cargador



NOM



KIT

Li-ion 20V



Código	Batería	Velocidad en vacío (RPM)				Frecuencia de impacto (IPM)				Ajuste de torque (pie-lb)			
		Baja	Media	Alta	Sup.	Baja	Media	Alta	Sup.	Bajo	Medio	Alto Sup.	
DC-DCPB698FK	20V MAX / 5.0 Ah x 2	500	1,200	1,900	2,200	1,000	1,700	2,400	2,700	220	295	370	515

Li-ion 20V



Código	Batería	Ajuste de torque	Velocidad en vacío (RPM)		Frecuencia de impacto (IPM)	Torque de torsión
			0 - 1,200 / 0 - 1,400	0 - 1,700		
DC-DCPB1288H2K	20 V / 6.0 Ah x 2	950 pie-lb	0 - 1,200 / 0 - 1,400	0 - 1,700	0 - 1,800 / 0 - 2,000 / 0 - 2,300	1255 pie-lb



NUEVO**Llave de Impacto**

Rendimiento de Heavy duty
 DVR: Tecnología de Reducción de Vibraciones: mejorando la comodidad de operación
 3 Velocidad y torque: ajuste que provee excelente control sobre la velocidad y torque para alta versatilidad
 Modo inteligente de aflojado previene que las tuercas caigan accidentalmente

	Marcha (RPM)		
	1°	2°	3°
Velocidad en vacío	1,200	1,400	1,700
Frecuencia de impacto	1,800	2,000	2,300

20V*

Código	Cuadro	Tamaño de perno estándar	Máx. torque	Torque para tuercas
DC-DCPB1288Z	19 mm	M12 - M33	1,288 Nm	1,700 Nm

Dong Cheng**NOM****Rotomartillos y Demolidores****Rotomartillo 710 W**

Motor de alta potencia
 Baja velocidad, alta carga y alto par de salida
 Interruptor de avance y retroceso
 Ajuste continuo de velocidad con control preciso
 Interruptor de autobloqueo para trabajo continuo
 Incluye manija auxiliar, medidor de profundidad, llave, carbones

Capacidad máxima de perforación		
Acero	Concreto	Tubo
1/2"	5/8"	1-1/4"

2

Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío	Frecuencia de impacto nominal (IPM)
DC-DZJ16	710 W	0 - 3,000 RPM	0 - 45,000

Dong Cheng**NOM****Rotomartillo SDS Plus 500 W**

Motor de alta calidad
 2 funciones: taladro eléctrico y martillo eléctrico
 Broquero de cambio rápido
 Control preciso para transmisión de potencia estable
 Incluye manija auxiliar, medidor de profundidad, carbones, 2 puntas SDS plus, maletín plástico

Capacidad máxima de perforación	
Concreto	3/4"



Código	Potencia nominal de entrada	Velocidad en vacío	Frecuencia de impacto nominal (IPM)
DC-DZC02-20	500 W	0 - 850 RPM	0 - 3,900

Dong Cheng**NOM****Rotomartillo SDS Plus 800 W**

Motor de alta calidad
 Alto rendimiento
 3 funciones: taladro, martillo perforador y demolidor
 Broquero de cambio rápido
 Velocidad ajustable y control preciso
 Incluye manija auxiliar, medidor de profundidad, carbones, maletín plástico

Capacidad máxima de perforación	
Concreto	1"



Código	Potencia nominal de entrada	Energía de impacto	Velocidad en vacío	Frecuencia de impacto nominal (IPM)
DC-DZC05-26B	800 W	3.0 J	0 - 1,200 RPM	0 - 4,000

Dong Cheng**NOM****NUEVO****Rotomartillo SDS Plus 1,200 W**

Potente motor de 1200 W
 Embrague de bola de acero de avanzada estructura que protege la máquina y al usuario cuando la broca se atasca
 DVR: tecnología de reducción de vibraciones mejora la comodidad de operación
 2 Modos de operación: martillo rotatorio y demolición
 Mango ergonómico de goma cómodo de sostener
 Gatillo de cuatro dedos fácil de usar
 Incluye engrasador, tapa antipolvo, junta tórica (2 piezas), mango auxiliar, medidor de profundidad, carbón




Código	Potencia nominal de entrada	Energía de impacto	Velocidad sin carga	Frecuencia de impacto nominal	Capacidad máx. de perforación (concreto)
DC-DZC06-28B	1,200 W	4.7 J (3.5 ft-lbs)	1200 r/min	5800 r/min	Ø28 mm (Ø1-1/8")

Dong Cheng**NOM****Rotomartillo SDS MAX 1,100 W**

Motor de alta calidad
 2 funciones: taladro eléctrico y martillo eléctrico
 Broquero de cambio rápido
 Adecuado para trabajos de alta resistencia
 Incluye manija auxiliar, carbones, maletín plástico

Capacidad máxima de perforación	
Concreto	1-1/2"



Código	Potencia nominal de entrada	Energía de impacto	Velocidad en vacío	Frecuencia de impacto nominal (IPM)
DC-DZC03-38	1,100 W	8.0 J	320 RPM	2,900

Dong Cheng**NOM**

Dong Cheng

Rotomartillo SDS MAX 1,500 W

2 funciones: rotomartillo y demoledor
Arranque suave y seguro
Control de velocidad constante
Broquero de cambio rápido
Incluye manija auxiliar, aceite, carbones, maletín plástico



Capacidad máxima de perforación
Concreto | 1-3/4"



Código	Potencia nominal de entrada	Energía de impacto	Velocidad en vacío	Frecuencia de impacto nominal (IPM)
DC-DZC45	1,500 W	15.0 J	0 - 305 RPM	1,370 - 2,700

NUEVO

Rotomartillo 1,000 W

Motor sin carbones de 1,000 W de alta eficiencia, potente y duradero
Perfora hasta 50 agujeros Ø14x70 mm en concreto C40 con una batería de 6.0Ah
DSC: embrague mecánico y prevención electrónica de torsión
DVR: tecnología de reducción de vibraciones mejorando la comodidad de operación
50% más eficiente en comparación con el modelo anterior
2 Modos: martillo de demolición y martillo rotativo
Incluye 4A cargador de batería, mango auxiliar, calibre de profundidad



Código	Energía de impacto	Velocidad sin carga	Frecuencia de impacto nominal	Capacidad máx. de perforación (concreto)
DC-DCZC02-28H2K	3.5 J (2.6 ft-lbs)	0 - 1,150 /min	0 - 4,400 /min	Ø28 mm (Ø1-1/8")

NUEVO

Rotomartillo SDS PLUS

Motor potente
3 funciones: perforación, atornillador y taladro de impacto
Velocidad ajustable y control preciso
Selector multifunción
Broquero de cambio rápido
Incluye manija auxiliar, conjunto de gancho para cinturón, maletín plástico
Mango auxiliar, Calibre de profundidad, Embalaje en caja de color



Capacidad máxima de perforación
Concreto | Acero | Madera
1" | 1/2" | 1-1/8"



Código	Batería	Energía de impacto	Velocidad en vacío	Frecuencia de impacto nominal (IPM)
DC-DCZC04-24Z	20V MAX / 4.0Ah x 2	2.7 J	0 - 1,000 RPM	0 - 4,500

Dong Cheng

NUEVO

Rotomartillo 1,000 W

Motor sin carbones de alta eficiencia, potente y duradero
DSC: embrague mecánico y prevención electrónica de torsión
DVR: Tecnología de Reducción de Vibraciones mejorando la comodidad de operación
Perfora hasta 50 agujeros Ø14x70 mm en concreto C40 con una batería de 6.0Ah
50% más eficiente en comparación con el modelo anterior
2 Modos: martillo de demolición y martillo rotativo
Incluye: mango auxiliar, calibre de profundidad



Capacidad máxima de perforación
Concreto | 1-1/8"



Código	Potencia nominal de entrada	Energía de impacto	Velocidad en vacío	Frecuencia de impacto nominal (IPM)
DC-DCZC02-28Z	1,000 W	3.5 J	0 - 1,150	0 - 4,400

Dong Cheng

NOM



NOM



NOM



Rotomartillo SDS PLUS

Motor potente
3 funciones: perforación, atornillador y taladro de impacto
Velocidad ajustable y control preciso
Selector multifunción
Broquero de cambio rápido
Incluye manija auxiliar, conjunto de gancho para cinturón, maletín plástico, 4.0Ah x 2, 2A cargador



Capacidad máxima de perforación
Concreto | Acero | Madera
1" | 1/2" | 1-1/8"



Código	Batería	Energía de impacto	Velocidad en vacío	Frecuencia de impacto nominal (IPM)
DC-DCZC04-24EM	20V MAX / 4.0Ah x 2	2.7 J	0 - 1,000 RPM	0 - 4,500

Dong Cheng

NOM
KIT

Dong Cheng

Martillo Demoledor 1,400 W

Entrada: HEX 17 mm
Motor de alta calidad y alta potencia
Absorción de impacto que disminuye vibración
Cilindro grande con energía de impacto única
Broquero de cambio rápido
Incluye grasa, mango auxiliar, llave especial, carbones, maletín plástico, 1 cincel de punta 17 mm hexagonal



Código	Potencia nominal de entrada	Energía de impacto	Frecuencia de impacto nominal (IPM)
DC-DZG06-6S	1,400 W	17 J	3,900

Dong Cheng

NOM



Martillo Demoledor 1,700 W

Entrada: HEX 30 mm
Motor de alta calidad y alta potencia
Broquero de cambio rápido
Energía de impacto único
Gran capacidad de demolición
Incluye grasa, manija auxiliar, llave especial, carbones, 1 cincel de punta, maletín de metal



Interruptor fácil de operar



Código	Potencia nominal de entrada	Energía de impacto	Frecuencia de impacto nominal (IPM)
DC-DZG04-15S	1,700 W	40.0 J	1,450

Dong Cheng

NOM



Martillo Demoledor SDS MAX 1,500 W

Motor de alta calidad y alta potencia
Velocidad ajustable y control preciso
Broquero de cambio rápido
Incluye grasa, manija auxiliar, llave hexagonal, carbones, maletín plástico, 2 cincelos SDS MAX de punta y punta plana



Código	Potencia nominal de entrada	Energía de impacto	Frecuencia de impacto nominal (IPM)
DC-DZG10	1,500 W	16.0 J	900 - 1,890

Dong Cheng

NOM



Engrasadoras

NUEVO

Engrasadora

Válvula de alivio
Tubería de inyección de aceite de ultra alta presión
Control de 2 velocidades
Pantalla digital
Manguera de 1 m
Incluye cargador 2A, batería 2.0 Ah, maletín de plástico



Código	Presión máxima de trabajo	Tasa de inyección de aceite	Longitud de manguera	Capacidad de tanque
DC-DCGG500DM	96 MPa	Alta marcha: 170 g/min Baja marcha: 110 g/min	1 m	500 ml

Dong Cheng

NOM



Pistolas de Calor

Pistola de Calor 1,600 W

Muy potente
Hilo calefactor doble integrado
3 flujos de aire y ajustes de temperatura
Apagado automático en caso de sobrecalentamiento
Ligera, agarre cómodo, suave
Incluye boquilla plana, boquilla redonda

Temperatura	Flujo de aire
Baja 50 C°	6.7 - 7.4 CFM
Media 50 - 400 C°	
Alta 50 - 550 C°	



Código	Tensión nominal	Potencia nominal de entrada
DC-DQB03-1600	110 V	1,600 W

Dong Cheng

NOM



NUEVO

Distanciómetro Láser

Carga por cable USB: cómoda y sencilla
Pantalla LCD retroiluminada de alta definición
Modo de 8 mediciones, capacidad de almacenamiento para 30 mediciones
Transmisión de voz en inglés: fácil de usar
Incluye bolsa de tela, cordón, batería recargable (2 unidades)

Especificaciones técnicas	
Batería	2 pilas HR03 de 1.2 V
Apagado automático (sin funcionamiento)	180 s
Duración de batería (medición individual)	5000 veces
Temperatura de funcionamiento	0°C a +40°C
Temperatura de almacenamiento	-10°C a +60°C
Tamaño de producto	115 x 50 x 28 mm



Código	Rango de medición	Precisión de medición	Diámetro láser	Clase láser	Min. unidad de visualización
DC-DDF05-80	0.1 - 80 m	± (0.07874 + 1.9685 x 10 ⁻⁶)"	630 - 670 nm <1 mW	2	3/64"

Dong Cheng

NOM



NUEVO

Nivel Láser Verde Recargable

Batería de litio de 4.0 Ah: larga duración y larga duración
Control remoto inteligente: práctico y eficiente
Diseño multifuncional para colgar en la pared: ideal para diversas situaciones
Láser verde de alta intensidad de nivel 3R: visualización más nítida
Ideal para colocar azulejos
Incluye adaptador de corriente, batería de iones de litio, dispositivo remoto, soporte de pared, plataforma elevadora, placa de hierro, estuche de transporte



Código	Diámetro láser	Precisión	Rango de nivelación automática	Ancho de línea láser	Temperatura de funcionamiento	Rosca del tripode
DC-DFF02-12LE	515 nm	±0.3 mm/m	±3°	4 mm a 10 m	-10°C a 40°C	1/4"



Dong Cheng

NOM



Infladores Portátiles

Inflador Portátil

Fácil de transportar
 Con carga completa puede inflar 8 llantas de motocicleta
 Modo de luces de auxilio
 Portabojas integrado
 Puede predefinirse la presión y para en automático
 5 modos de inflado predefinidos
 Batería de litio recargable
 Sistema de carga con puerto tipo C
 Luz LED para iluminar el área de trabajo
 Incluye adaptador para válvula francesa, adaptador para válvula de aguja, manguera de alta presión, cable USB de tipo C, bolsa de almacenamiento



Li-ion

Código	Potencia nominal de entrada	Presión máxima
DC-DCQE02-150ED	8 V / 2.0 Ah	150 PSI

Dong Cheng

NOM

Batería Iones de Litio

Batería deslizable
 Conecta firmemente en las herramientas
 Barrera protectora que evita eficazmente que el polvo entre en el paquete de baterías
 Carcasa resistente
 Soporte de protección, buena resistencia a las vibraciones
 Evita el daño de golpes externos



Código	Capacidad
DC-FFBL2040	20V MAX 4.0 Ah
DC-FFBL2050	20V MAX 5.0 Ah
DC-FFBL2060	20V MAX 6.0 Ah

Dong Cheng

Cargador

*Carga rápida



Código	Capacidad	Batería	Tiempo de carga
DC-FFCL20-02	2 AMP 20 V	2 Amp	1 hora
		4 Amp	1 hora y media
		6 Amp	2 horas
*DC-FFCL20-04	4 AMP 20 V	2 Amp	35 min
		4 Amp	1 hora
		6 Amp	1 hora 25 min

NUEVO

Maleta para Herramientas

Tela oxford de doble capa, resistente y duradera
 Diseño con múltiples bolsillos para organizar y guardar herramientas fácilmente
 Refuerzo de correa con costuras cruzadas para una mayor capacidad de carga



Código	Medida
DC-30475801001	13"
DC-30475801002	16"

DC-30475801002

Dong Cheng

NUEVO

Caja para Herramientas

Fabricada con material PP engrosado
 Diseño reforzado en toda la estructura, lo que la hace robusta y resistente a los impactos
 Diseño multifuncional permite guardar pequeños accesorios fácilmente
 Incluye bandeja organizadora que permite combinar diferentes compartimentos para su almacenamiento



Código	Medida	Dimensiones
DC-30475801006	17"	430 x 230 x 210 mm
DC-30475801007	19"	490 x 270 x 225 mm

Dong Cheng

Exhibidores

NUEVO

Exhibidor de Pared

Exhibidor metálico
 Dimensiones del área de exhibición: 175 cm x 117 cm (alto x ancho)
 Dimensiones armado: 221 cm x 123 cm x 56 cm (alto x ancho x largo)
 Dimensiones del empaque: 25 cm x 52 cm x 124 cm (alto x ancho x largo)
 Color blanco brillante
 Incluye 35 ganchos y kit de instalación
 Exhibidor para uso exclusivo de los artículos de marca Dong Cheng® y Weston Tools®



Código	Descripción
EX-DONGCHENG	Exhibidor en comodato, se entrega desarmado y vacío, limitado a 1 exhibidor por distribuidor

Dong Cheng

Soluciones químicas confiables

- Mantenimiento industrial y plomería profesional
- Selladores, lubricantes y compuestos diseñados para un desempeño seguro y duradero.

LA-CO
 HECHO EN USA

Pasta con PTFE Slíc-tite® Sellador de Roscas

Compuesto para roscas de tubos reforzados
 Cuenta con tapa con brocha para aplicación
 Presiones: 3,000 PSI (204 bar) para gas; 10,000 PSI (680 bar) para líquido
 Temperatura de sellado: -46°C a 260°C
 Se puede utilizar en distintos metales y plásticos, sin necesidad de utilizar otro sellador para roscas
 Seguro, no tóxico, no se seca



Ejemplo de uso



MIN: 1 / INN: 24

Código	Contenido
STM-042009	118 ml (4 oz)



MARCAS GLOBALES

Sellador de Roscas Leak-Tite®



Sellador azul para sellar agua, aire, vapor, gas natural, refrigerantes, gasolina y amoníaco
Cuenta con tapa con brocha para aplicación
Presiones: 1,500 PSI (102 bar) para gas; 5,000 PSI (340 bar) para líquido
Temperatura de sellado: -46°C a 260°C
No se endurecerá ni se secará con el tiempo, permaneciendo flexible para un fácil desmontaje
Ideal para uso en líneas de producción y talleres de fabricación




Código	Contenido	MIN: 1/INN: 24
STM-046009	118 ml (4 oz)	

Antiaferrante EZ Break® Níquel



Compuesto antiagarrotamiento
Cuenta con tapa con brocha para aplicación
Lubrica y protege tuercas y pernos facilitando el desmontaje
Resiste la oxidación y la corrosión por lo que las piezas metálicas no se atascarán
El material de níquel es excelente para aplicaciones de temperatura extremadamente alta
Temperatura de trabajo: 1,427°C
Para uso en: tuercas, tornillos, válvulas, bridas, pernos y chavetas



Código	Contenido	MIN: 1/INN: 24
STM-008972	454 g (16 oz)	

Pasta Fundente Flux



Pasta fundente para soldar
Soluble en agua; no dejará residuos en tuberías de agua
Cumple con la norma de la industria ASTM B813; no contiene cloruro de zinc para reducir la corrosión
No ácido, no tóxico y sin plomo
Fórmula para todo tipo de clima; cálidos o fríos



Código	Contenido	MIN: 1/INN: 48
STM-022101	56.7 g (2 oz)	
STM-022104	118 g (4 oz)	

Cool Gel® Bloqueador de Calor



Protege los componentes y materiales durante la soldadura para evitar daños por calor
Fórmula de gel única que se adhiere a las superficies sin gotear ni escurrirse
Gel transparente que no mancha ni deja residuos y seca en 48 horas por lo que no hay necesidad de limpiar



Código	Contenido	MIN: 1/INN: 24
STM-011513	473 ml (16 oz)	

Líder en soluciones de marcaje industrial

- Especialistas en medición precisa de temperatura para procesos industriales críticos.
- Indicadores térmicos confiables que aseguran control y calidad en cada aplicación.

Bloxide®



Imprimador apto para soldadura base de aluminio
Resistencia superior a la corrosión por almacenamiento
Fórmula a base de aluminio que permite soldar sin necesidad de limpieza previa
Resistente a altas temperaturas de hasta 427°C
Se puede aplicar con rociador o brocha; incluso sumergir en el producto



Código	Contenido	Presentación	MIN
STM-024100	1 Gal (3,785 ml)	Lata	1
STM-024101	55 Gal (208,198 ml)	Tambor	1
STM-024102	5 Gal (18,927 ml)	Cubeta	1
STM-024104	12 oz (354.8 ml)	Aerosol	12

Tempilstik® Indicador de Temperatura



Indicador de temperatura de superficie rápido y preciso
Barra que se derrite de forma instantánea a la temperatura designada para una inspección visual sencilla e inmediata
Cumple con los requisitos de temperatura de precalentamiento de AWS D1.1, con las secciones I, III y VIII del código ASME, y con el código ANSI/ASME B31.1 y B31.3



Código	Temperatura	Código	Temperatura	MIN: 10
STM-028000	38°C / 100°F	STM-028033	191°C / 375°F	
STM-028004	48°C / 119°F	STM-028032	200°C / 392°F	
STM-028301	50°C / 122°F	STM-028035	204°C / 400°F	
STM-028005	52°C / 125°F	STM-028037	218°C / 425°F	
STM-028006	66°C / 150°F	STM-028336	250°C / 482°F	
STM-028009	79°C / 175°F	STM-028043	260°C / 500°F	
STM-028306	80°C / 176°F	STM-028341	300°C / 572°F	
STM-028012	93°C / 200°F	STM-028047	316°C / 600°F	
STM-028310	100°C / 212°F	STM-028049	371°C / 700°F	
STM-028016	107°C / 225°F	STM-028051	427°C / 800°F	
STM-028019	121°C / 250°F	STM-028053	482°C / 900°F	
STM-028315	125°C / 257°F	STM-028058	566°C / 1050°F	
STM-028023	135°C / 275°F	STM-028351	600°C / 1112°F	
STM-028026	149°C / 300°F	STM-028061	649°C / 1200°F	
STM-028318	150°C / 302°F	STM-028355	700°C / 1292°F	
STM-028029	163°C / 325°F	STM-028073	1038°C / 1900°F	
STM-028323	175°C / 347°F	STM-028075	1093°C / 2000°F	
STM-028031	177°C / 350°F			

Líder en soluciones de marcaje industrial

Marcadores de alto desempeño que garantizan visibilidad, durabilidad y precisión

Portaminas y Minas Silver-Streak®



Mina fabricada de aluminio en polvo
Para marcaje en trabajos de soldadura y fabricación de piezas metálicas
Exclusiva mina reflejante que se ilumina al cortar o soldar para mejorar la visibilidad; es más visible a través de la careta para soldar y no se borrará, quemará, ni disipará como la esteatita
No raya ni desgasta las superficies
Para realizar marcas en todas las superficies metálicas, incluso aceitosas, húmedas u oxidadas



Código	Descripción
STM-096006	Portaminas de plástico con mina incluida
STM-096007	Minas de repuesto para portaminas (paquete de 6 piezas)
STM-096271	Minas de repuesto para Portaminas Markal PRO (paquete de 6 piezas)



STM-096271



Blister



Portaminas Markal® PRO

Punta fina extendida para trabajar en áreas reducidas y de difícil acceso
 Fabricada en metal reforzado para uso en los trabajos más exigentes
 Repuesto se recarga fácilmente para un uso continuo
 Incluye: 1 mina de grafito de 125 mm de largo con diámetro de 2.8 mm



DISPONIBLES
 Minas para Portaminas Markal® PRO
Ver página actual

COMPATIBLE
 Portaminas Markal® PRO
Ver página actual

Código	Descripción
STM-096270	Portaminas de plástico con mina Markal® PRO incluida

Código	Descripción	Contenido
STM-096274	Crayón rojo	6 piezas
STM-096275	Crayón amarillo	6 piezas
STM-096276	Crayón rojo, amarillo y grafito	6 piezas (2 de cada uno)



Marcador Ball Paint Market®



Marcador de pintura líquida que utiliza una punta de bola de metal duradera para escribir sobre superficies duras
 Ideal para acero, hierro, tuberías, hormigón, piedra y asfalto
 Punta de bola de acero de 1/8" (3 mm), resiste el desgaste y la obstrucción
 Fórmula de pintura antigoteo
 Temperatura de marcado: -46°C a 66°C



Código	Color
STM-084620	Blanco
STM-084621	Amarillo

Presentación
 MIN: 12 / INN: 48



Marcador de Pintura Barril Sólido Nissen®



Mecanismo de bombeo único que permite un flujo suave de pintura
 Ideal para el marcaje sobre superficies difíciles: duras, rugosas, oxidadas y sucias
 Pintura resistente a la intemperie, al desgaste y a los rayos UV para producir marcas duraderas
 Punta de acero de 1/8" (3 mm)
 Temperatura de marcado: -46°C a 66°C



Código	Color
STM-028710	Blanco

Presentación
 MIN: 12 / INN: 48

Marcador Stylmark®



Marcador de tubo tipo bolígrafo para múltiples superficies
 Punta de bola de acero de 1/8" (3 mm) resistente a superficies muy rugosas para una vida útil prolongada del marcaje
 Pintura indeleble resistente a la intemperie, al agua y a los rayos UV
 Temperatura de marcado: -20°C a 70°C, resiste hasta 200°C



MIN: 12 / INN: 48

Código	Color
STM-096652	Blanco
STM-096653	Amarillo
STM-096655	Negro



Marcador Permanente Dura-Ink® 15

Marcador de tinta permanente con punta de bala fina
 Tinta para uso industrial, seca rápidamente y deja marcas gruesas claramente visibles
 Uso en cualquier superficie, resiste al agua y al desgaste
 Tamaño de marcaje: 1.5 mm



Código	Color	MIN	INN
STM-096023	Negro	12	72
STM-096027	Plata	12	48

Presentación

Marcador de Pintura para Tornillos Security Check®



Marcador de pintura de seguridad de torsión
 Las marcas de pintura se quiebran, lo que genera una indicación visual de aflojamiento o alteración de pernos y partes
 Secado: 15 minutos
 Tiempo de curado: 4 días
 Temp. de marcado: 200°C
 Incluye cánula para el tubo de pintura
 Security Check® Paint Marker permite realizar líneas de marcado de diferentes diámetros y optimizar la precisión de la aplicación simplemente enroscándola en el tubo



Cánula para el tubo de pintura

Código	Color
STM-96668	Blanco
STM-96669	Amarillo



Marcador Permanente Dura-Ink® 55

Marcador de tinta permanente con punta de cincel media
 Tinta para uso industrial, seca rápidamente y deja marcas gruesas claramente visibles
 Uso en cualquier superficie, resiste al agua y al desgaste
 Tamaño de marcaje: 1.5 mm o 4.5 mm



MIN: 12 / INN: 48

Código	Color
STM-096528	Rojo
STM-096529	Negro
STM-096530	Azul
STM-096531	Verde





Marcador Permanente Dura-Ink® 200

Punta de cincel ancha y versátil produce marcas extra grandes y medianas.
 Punta de calidad industrial no se abre ni se deteriora
 Suministro de tinta extra grande para obtener mayor rendimiento en el marcaje
 Sin xileno, reduce los riesgos de salud
 Tamaño de marcaje: 9.5 mm o 16 mm (3/8" o 5/8")



Código	Color
STM-096917	Negro



Marcador para Borrado en Seco Dura-Ink®

Marcador de tinta de borrado en seco para marcaje temporal
 Tinta de uso industrial se quita fácil con un paño seco sin dejar rastros o residuos
 Punta duradera; no se abre y no raya las superficies
 Plástico duradero en tapón y cuerpo que resiste al desgaste
 Ideal para usarse en pizarrón blanco para plumones



MIN: 12 / INN: 48

Código	Color
STM-096571	Negro
STM-096572	Azul



Marcador Dura-Ink® + Water Removable

Marcador de tinta temporal que se lava rápido y completamente de superficies no porosas con agua o soluciones de limpieza sin dejar rastros ni residuos en la superficie
 Tinta diseñada especialmente para aplicaciones de marcaje temporal
 Fórmula altamente visible, se seca rápidamente para evitar manchas
 Punta duraderas no se abre y no raya las superficies
 Ideal para metal, plástico, vidrio y aluminio
 Tamaño de marcaje: 3 mm o 16 mm (1/8" o 5/8")



Código	Color
STM-096301	Rosa



H® Paintstik®



Marcador de pintura sólida de secado rápido para superficies de altas temperaturas
 Marcas permanentes; no se corren, decoloran, queman, disipan, agrietan ni se descascaran
 Escribe en fundiciones, forjas, bobinas, varillas de metal, placas y otras superficies metálicas calientes
 Temperatura de marcado: 107°C a 593°C



Código	Color
STM-081020	Blanco



Heat-Stik® HT® Paintstik®



Marcador de pintura sólida de secado rápido para superficies de altas temperaturas; diseñado para marcar en superficies al rojo vivo
 Marcas permanentes; no se corren, decoloran, queman, disipan, agrietan ni se descascaran
 Ideal para el marcaje en varillas de metal, bobinas, barras, piezas forjadas y placas
 Temperatura de marcado: 204°C a 871°C



Código	Color
STM-081220	Blanco
STM-081221	Amarillo



Heat-Stik® HT-40®



Marcador extra ancho de pintura sólida de secado rápido para superficies de altas temperaturas; diseñado para marcar en superficies al rojo vivo
 Marcas permanentes; no se corren, decoloran, queman, disipan, agrietan ni se descascaran
 Ideal para el marcaje en varillas de metal, bobinas, barras, piezas forjadas y placas.
 Temperatura de marcado: 177°C a 927°C



COMPATIBLE
 Soporte largo STM-085200
 Ver página actual



Código	Color
STM-081610	Blanco



Heat-Stik® HT-75®



Marcador extra ancho de pintura sólida de secado rápido para superficies de altas temperaturas; diseñado para marcar en superficies al rojo vivo
 Marcas permanentes; no se corren, no se decoloran, no se queman, no se disipan, no se agrietan ni se descascaran
 Temperatura de marcado: 93°C a 537°C



COMPATIBLE
 Soporte Largo STM-085200
 Ver página actual



Código	Color
STM-084820	Blanco



Soporte Largo 102K



Soporte largo que protege al usuario de las fuentes de calor peligrosas
 Avance rápido con botón para una gran producción, incluso con guantes reforzados
 Diseñado para su uso con los siguientes marcadores de pintura sólida Markal® en superficies de altas temperaturas: K®, HT-75®, HT® tamaño extra grande y HT-34® tamaño extra grande



MIN: 12

Código	Longitud
STM-085200	184 cm (7-1/4")



Paintstik® Original B



Crayón de pintura sólida permanente y multiusos
 Marcaje superior sobre superficies aceitosas, heladas, húmedas, secas, frías, rugosas, oxidadas, lisas o sucias
 Pintura resistente a la intemperie y a los rayos UV para marcas duraderas
 Temperatura de marcado: -46°C a 66°C
 Tamaño de marcaje: 17 mm



Código	Color	Código	Color
STM-080220	Blanco	STM-080225	Azul
STM-080221	Amarillo	STM-080226	Verde
STM-080222	Rojo	STM-080227	Rosa
STM-080223	Negro	STM-080228	Púrpura
STM-080224	Naranja		





Tyre Marque®



Crayón de pintura sólida
Ideal para marcar neumáticos
Colores brillantes y resistentes a las manchas
Usado para marcado temporal y suave de superficies rugosas o incluso sucias
Alta visibilidad en áreas con poca luz
Marca fácilmente en superficies de hule o caucho, frío o húmedo
Temperatura de marcado: -29°C a 54°C (-20°F a 130°F)



Ejemplo de uso



MIN: 12

Código	Color
STM-051420	Blanco
STM-051421	Amarillo



Quik Stik® All Purpose Mini

Pintura sólida de secado rápido en soporte retráctil que se gira para avanzar el marcador
Pintura resistente a la intemperie y a los rayos UV
Sin xileno ni 2-butoxi-etanol, reduce los riesgos de salud
Marca en prácticamente cualquier superficie: húmeda, lisa, rugosa o caliente
Temperatura de marcado: -18°C a 200°C



MIN: 12 / INN: 48

Código	Color
STM-061127	Amarillo
STM-061128	Rojo
STM-061129	Negro



Exhibidor Valve Action®



Exhibidor de cartón tipo display
Contiene:
8 marcadores amarillos
8 marcadores blancos
4 marcadores rojos
4 marcadores negros



Presentación

Código	Descripción
STM-096819	Exhibidor con 24 marcadores Valve Action®



Marcador Paint-Riter™ Valve Action®



Marcador de pintura líquida para marcaje en general
Pintura permanente de secado rápido, resistente al desgaste e intemperie
Sin xileno, reduce los riesgos de salud
Punta de bala Dura-Nib™ intermedia resiste el desgaste para brindar una vida útil
Ideal para marcaje en aleaciones, hierro, acero, metales no ferrosos, cerámica, vidrio, plástico, textiles, caucho
Temp. de marcado: -46°C a 66°C
Tamaño de marcaje: 3 mm



Presentación MIN: 12 / INN: 48

Código	Color	Código	Color
STM-096809	Café	STM-096826	Verde
STM-096817	Morado	STM-096827	Oro
STM-096820	Blanco	STM-096828	Verde claro
STM-096821	Amarillo	STM-096830	Rosa
STM-096822	Rojo	STM-096832	Aluminio
STM-096823	Negro	STM-096835	Azul claro
STM-096824	Naranja	STM-097051	Verde fluorescente
STM-096825	Azul		



Marcador Valve Action® Ultravioleta



Marcador de pintura líquida invisible que se ilumina de color azul cuando se ve con una luz ultravioleta
Ideal para la seguridad, prevención de robos y control de calidad
Sin xileno, reduce los riesgos de salud
Punta de bala Dura-Nib™ intermedia resiste el desgaste para brindar una vida útil prolongada
Temperatura de marcado: -46°C a 66°C

DISPONIBLE
Linterna LED recargable SA-305-0321
Ver pág. 342



MIN: 12 / INN: 48

Código	Color
STM-097054	Ultravioleta



Marcador Paint-Riter™ para Vidrio

Marcador de pintura líquida de alta visibilidad que crea marcas brillantes temporales en ventanas, vidrios y automóviles
Ideal para marcar en vidrio, acero, aluminio, plástico, neumáticos
Punta de tela, no raya las superficies delicadas
Elimina las marcas de forma segura con agua y no deja rastros ni residuos de pintura
Seca rápidamente para evitar que se manche o corra
Removible en cualquier superficie no porosa



MIN: 12 / INN: 48

Código	Color	Código	Color
STM-097450	Amarillo	STM-097452	Naranja
STM-097451	Verde	STM-097454	Azul
		STM-097455	Morado



Marcador Pro-Line® Punto Fino



Marcador de pintura líquida de punta fina
Punta fina que permite un marcado preciso y permanente
Sin xileno, reduce los riesgos de salud
Tamaño de marcaje: 1.5 mm (1/16")
Temp. de marcado: -18°C a 66°C



Presentación MIN: 12 / INN: 48

Código	Color	Código	Color
STM-096871	Blanco	STM-096874	Rojo
STM-096872	Amarillo	STM-096875	Azul
STM-096873	Negro		



Marcador Paint-Riter™ + Oily Surface HP



Antes Pro-Line® HP
Marcador de pintura líquida para marcaje en superficies aceitosas
Exclusiva pintura de secado rápido resistente a derrames, seca rápidamente en superficies aceitosas
Sin xileno, reduce los riesgos de salud
Temp. de marcado: -46°C a 66°C
Tamaño de marcaje: 3 mm



Presentación MIN: 12 / INN: 48

Código	Color	Código	Color
STM-096960	Blanco	STM-096967	Plata
STM-096961	Amarillo	STM-096970	Verde claro
STM-096962	Rojo	STM-096971	Azul claro
STM-096963	Negro	STM-096972	Dorado
STM-096964	Naranja	STM-096973	Rosa
STM-096965	Azul	STM-096974	Morado
STM-096966	Verde	STM-096975	Café



Marcador Paint-Riter™ + Wet Surface WP



Antes Pro-Line® WP
Marcador de pintura líquida para marcaje y adhesión sobre superficies mojadas o húmedas para dejar marcas permanentes y brillantes
Fórmula de secado rápido
Sin xileno, reduce los riesgos para la salud del usuario
Temperatura de marcado: -46°C a 66°C
Tamaño de marcaje: 3 mm



Presentación MIN: 12 / INN: 48

Código	Color	Código	Color
STM-096930	Blanco	STM-096934	Azul
STM-096931	Amarillo	STM-096936	Naranja
STM-096933	Negro		





Marcador Paint-Riter™ + Rough Surface XT



Antes Pro-Line® XT

Marcaje continuo y visible en superficies rugosas, oxidadas y sucias
Utiliza resina esmaltada que ofrece máxima durabilidad y mejor resistencia al desgaste, a la intemperie y productos químicos
Sin xileno, reduce los riesgos de salud
Temperatura de marcado: -46°C a 66°C



Presentación MIN: 12/INN: 48

Código	Color	Código	Color
STM-097250	Blanco	STM-097254	Azul
STM-097251	Amarillo	STM-097256	Naranja
STM-097252	Rojo	STM-097262	Morado



Marcador Paint-Riter™ + Detergent Removable



Antes Pro-Wash® D

Marcador de pintura líquida borrrable con ayuda de detergente con PH de 10 o más
Pintura de secado rápido se quita fácilmente con detergente dejando las superficies sin rastros ni residuos de pintura
Sin xileno, reduce los riesgos de salud
Temperatura de marcado: -18°C a 66°C



Presentación MIN: 12/INN: 48

Código	Color	Código	Color
STM-097010	Blanco	STM-097015	Azul
STM-097011	Amarillo	STM-097016	Verde
STM-097012	Rojo		



Marcador Paint-Riter™ + Water Removable



Antes Pro-Wash® W

Marcador de pintura líquida borrrable con sólo agua
Pintura de secado rápido se quita fácilmente con agua dejando las superficies sin rastros ni residuos de pintura
Sin xileno, reduce los riesgos de salud
Temp. de marcado: -18°C a 66°C



Presentación MIN: 12/INN: 48

Código	Color	Código	Color
STM-097030	Blanco	STM-097033	Negro
STM-097031	Amarillo	STM-097035	Azul
STM-097032	Negro	STM-097036	Verde



Soluciones especializadas

Lubricantes, penetrantes, grasas, limpiadores y desengrasantes de alto rendimiento que ofrecen un desempeño superior para los profesionales de la industria.

- Para los profesionales en la industria de:
- Fábricas
 - Talleres automotrices
 - Agricultores



NUEVO

Aflojatodo Multiusos WD-40®

Más de 2,000 usos

Lubrica partes móviles como bisagras, ruedas, rodillos, cadenas y engranajes

Protege elementos como herramientas y materiales deportivos contra la oxidación y la corrosión

Penetra para liberar partes corroídas atascadas como tuercas, pernos, válvulas y cerraduras

Remueve fácilmente adhesivos, corrosión y pintura

Desplaza la humedad para restaurar equipos mojados como motores, bujías y herramientas eléctricas

Compatible con superficies duras de plástico, caucho y metal

Acciones:

- Desplaza humedad
- Lubrica
- Protege
- Aloja
- Remueve

Aplicaciones:

- Herramientas
- Auto partes
- Partes móviles
- Tarjetas de circuitos
- Plomería
- Bisagras



Código	Presentación	Contenido	Características	MIN	INN	MAS
WD-490743	Pluma de precisión	0.3 oz	Compacta, portátil, para aplicaciones precisas y controladas en espacios reducidos y pequeños	1	0	12
WD-52203		3 oz		1	0	12
WD-52208		8 oz		1	0	24
WD-52211	Lata de aerosol con válvula tradicional	11 oz	Válvula de 360° permite aplicar el producto en cualquier posición	1	0	24
WD-490088		16 oz		1	0	12
WD-490194	Lata de aerosol con válvula flexible EZ-REACH™	14.4 oz	Válvula flexible de 8" permite una fácil aplicación en espacios de difícil acceso	1	0	6
WD-521065	Lata de aerosol con FLEXITAPA®	6 oz	Válvula de doble acción permite una aplicación precisa o áreas más grandes sin mancharse	1	0	24
WD-52107	Lata de aerosol con FLEXITAPA®	9 oz	Válvula de doble acción permite una aplicación precisa o áreas más grandes sin mancharse	1	0	24
WD-525288	Lata de aerosol con FLEXITAPA® Bajo Olor	12 oz	Fórmula modificada más suave al olfato; ideal para personas sensibles al olor. Válvula de doble acción.	1	0	6
WD-52124	Lata de aerosol con TURBO TAPA®	13.2 oz	Con boquilla	1	0	24
WD-10100	Botella plástica rociadora de gatillo	16 oz		1	0	4
WD-52110	Lata metálica	1 Gal	Ideal para usarse en gran volumen para remojar, rellenar y proveer versatilidad para trabajos pesados	1	0	4
WD-52117	Tambo metálico	5 Gal	Ideal para remojar, rellenar y proveer versatilidad para trabajos pesados	1	0	1
WD-52118	Tambo metálico	55 Gal		1	0	1

Inhibidor de Corrosión

Bloquea el óxido y la corrosión
 Seguro para metales y plásticos
 Prolonga la vida útil de las herramientas y los equipos
 Protege partes metálicas hasta 1 año en exteriores y 2 años en interiores
 Ideal para mantenimiento preventivo y uso en ambientes extremos con alta humedad
 Certificado NSF A7



Código: **WD-300035** Contenido: 6.5 oz
 MIN: 1 / INN: 0 / MAS: 6

Gel Lubricante de Fuerte Adherencia

Lubricante en gel basado en una fórmula que no gotea
 Ofrece una lubricación más duradera en comparación con el producto multiusos
 Protección superior que resiste el agua y desplaza la humedad para prevenir la oxidación hasta un año
 Efectivo en un rango de temperatura de: -50 °C a 260 °C
 Aplicaciones: cadenas, cables, engranajes, rodillos, piezas móviles, superficies verticales



Código: **WD-300103** Contenido: 10 oz
 MIN: 1 / INN: 0 / MAS: 6

Lubricante de Silicón

Lubrica, impermeabiliza y protege superficies metálicas y no metálicas
 Fórmula de secado rápido sin sensación pegajosa ni residuos
 Protege contra el óxido
 Efectivo en un rango de temperatura de: -73 °C a 260 °C
 Aplicaciones: cables, poleas, rieles de guía, válvulas, conexiones, bisagras, cerraduras, etc.
 Certificado NSF H2



Código: **WD-560019** Contenido: 8 oz
 MIN: 1 / INN: 0 / MAS: 6

Lubricante Seco con PTFE

Fórmula PTFE, reduce la fricción y desgaste, mejora el rendimiento
 Resiste contra la acumulación de polvo, aceite y suciedad
 Efectivo en un rango de temperatura de: -45.5 °C a 260°C
 Aplicaciones: herramientas eléctricas, engranajes, bisagras, piezas de máquinas, taladros, tornos, etc.
 Certificado NSF H2



Código: **WD-560026** Contenido: 8 oz
 MIN: 1 / INN: 0 / MAS: 6

Espuma Desengrasante

Fórmula con acción espumosa que penetra profundamente en las grietas para completos resultados
 Remueve rápidamente grasa, aceite, suciedad, mugre y adhesivos
 Desengrasante a base de agua con rendimiento superior a los limpiadores a base de solventes
 Aplicaciones: motores, montacargas, engranajes, maquinaria industrial, equipos de poder, etc.
 Certificado NSF C1



Código: **WD-560033** Contenido: 18 oz
 MIN: 1 / INN: 0 / MAS: 6

Limpiador y Desengrasante

Potente fórmula de fuerza industrial
 Formulado con un solvente biodegradable
 Contiene aditivos anticorrosivos para evitar la oxidación repentina
 No inflamable, no corrosivo, no abrasivo, poco olor, sin fragancia
 Aplicaciones: piezas de automóviles, herramientas, talleres, maquinaria industrial, electrodomésticos comerciales, etc.
 Certificado Safer Choice



Código	Contenido	Presentación	MIN	INN	MAS
WD-300356	32 oz	Botella con atomizador	1	0	6
WD-300363	1 gal	Botella con agarradera	1	0	4

Limpiador y Desengrasante EZ-PODS

Elimina grasa y suciedad incrustadas y difíciles de remover
 Potencia personalizable, use 950 ml de agua más:
 1 EZ-POD 40g = limpieza desengrasante diaria
 2 EZ-PODS 40g = limpieza desengrasante extrema
 Seguro para usar en plástico, goma, neopreno, acero inoxidable, cobre, aluminio, cromo, concreto y áreas con pintura
 Fácil de aplicar: llene, vierta, espere, agítelo y use
 Certificado NSF n° 165658 A1, A2, A4, A8, B1



Código: **WD-300882** Presentación: Bolsa resellable con 5 EZ-PODS
 MIN: 1 / INN: 0 / MAS: 6

NUEVO Lubricante y Penetrante Grado Alimenticio

Seguro en superficies que pueden entrar en contacto accidental con alimentos
 Excelentes propiedades lubricantes para un rendimiento confiable
 Para uso seguro en superficies metálicas y plásticas
 Funciona en temperaturas extremas de vaporeras, calderas, refrigeradores y congeladores



Código: **WD-300936** Contenido: 12 oz
 MIN: 1 / INN: 0 / MAS: 12

Limpiador de Contactos

Elimina eficazmente el aceite, la suciedad, el fundente y la condensación de equipos
 Secado rápido sin dejar residuos
 Fuerza dieléctrica mayor 20,000 V
 Se puede usar en plástico, caucho y metal
 Aplicaciones: circuitos eléctricos, controles, terminales de batería, interruptores, instrumentos de precisión, etc.
 Certificado NSF K2



Código: **WD-560040** Contenido: 8 oz
 MIN: 1 / INN: 0 / MAS: 6

Limpiador de Contactos No Flamable

Elimina suciedad y grasa acumuladas en los equipos junto con la suciedad del aire
 Fórmula de secado rápido amigable con el medio ambiente
 Desplaza la humedad en las conexiones y elimina contaminación de las grietas más estrechas de los conectores e interruptores eléctricos
 Seguro para usar en metal y en la mayoría de los cauchos; compatible con la mayoría de los plásticos
 Aplicaciones: equipos pesados de energía eléctrica y conectores, interruptores de panel electrónico, placas de circuito, arrancadores y contactores
 Certificado NSF K2



Código: **WD-56008** Contenido: 13 oz
 No usar en hule Viton®
 MIN: 1 / INN: 0 / MAS: 12

NUEVO Limpiador de Contactos Eléctricos para Instalaciones de Procesos Alimenticios

Apto para usar en áreas de procesamiento de alimentos
 Limpia y protege de forma confiable
 Seguro en la mayoría de los plásticos, cauchos y metales
 Rendimiento sin residuos



Código: **WD-300943** Contenido: 12 oz
 MIN: 1 / INN: 0 / MAS: 12

Penetrante Quita Óxido

Actúa al contacto para liberar equipos y piezas atascados, congelados o incautados
 Deja una capa protectora que evita se vuelva a formar óxido y corrosión
 Efectivo en un rango de temperatura de: -20°C a 90°C
 Aplicaciones: metal oxidado, tuercas, pernos, tornillos, roscas de tubería, cerraduras, cadenas, etc.



Código: **WD-560002** Contenido: 18 oz
 MIN: 1 / INN: 0 / MAS: 6

Grasa Blanca de Litio

Grasa en aerosol que se rocía uniformemente como líquido y se seca logrando una capa protectora que no se escurre. Fórmula de larga duración que no se derrite, congela ni corre en condiciones climáticas adversas, no gotea y permanece adherida a las superficies sobre las que se aplica. Efectivo en un rango de temperatura de: -17.8°C a 149°C. Aplicaciones: engranajes, rodamientos, maquinaria, bisagras para exteriores, etc. Certificado NSF H2



Código: WD-560057 Contenido: 8 oz
MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 6

Grasa de Presión Extrema de Alta Resistencia

Grasa compleja de litio. Grado NLGI: 2. Color de grasa: roja. Resiste temperaturas de hasta 315 °C. Proporciona lubricación en condiciones de presión extrema ofreciendo una protección superior de la superficie contra cargas pesadas y corrosión. Aplicaciones: equipos de automoción, agricultura, construcción e industrial, rodamientos, etc.



Código: WD-300400 Contenido: 14 oz
MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 10

NUEVO Limpiador de Carburador y Cuerpo de Aceleración

Limpia carburador y cuerpo de aceleración. Secado rápido sin dejar residuos. Aerosol altamente inflamable, usar ventilación. Compatible con sensores O2 y catalizador. Cumple normativa VOC.



Código: WD-300134 Contenido: 13.5 oz
MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 6

NUEVO Lubricante de Cadenas de Bicicletas para Condiciones Húmedas

Lubricante para cadenas de bicicleta. Diseñado para ambientes húmedos y barro. Repele agua y protege contra corrosión. Funciona en temperaturas bajo cero. Lubricación duradera en uso extremo.



Código: WD-390005 Contenido: 4 oz
MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 12

NUEVO Lubricante de Cadenas de Bicicletas para Condiciones Secas

Lubricante para cadenas de bicicleta. Ideal para ambientes secos y polvorientos. Película seca repele suciedad. Reduce fricción y desgaste cadena. Fórmula sin cera, no se acumula.



Código: WD-390012 Contenido: 4 oz
MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 12

NUEVO Lubricante de Cadenas de Bicicletas para Todo Tipo de Condiciones

Lubricante para cadenas de bicicleta. Funciona en condiciones secas y húmedas. Protege contra humedad y corrosión. Penetra y lubrica transmisión completa. Lubricación duradera para cualquier clima.



Código: WD-390234 Contenido: 6 oz
MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 12

NUEVO Limpiador y Desengrasante de Cadenas de Bicicletas

Desengrasante para cadenas de bicicleta. Acción espumosa penetra grasa y suciedad. Limpieza rápida de transmisión completa. Seguro en aluminio, carbono y plástico. Elimina barro, aceite y residuos rebeldes.



Código: WD-390241 Contenido: 10 oz
MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 6

NUEVO Espuma Limpiadora Todo Propósito para Bicicletas

Limpiador total para bicicletas. Fórmula espumosa biodegradable base agua. Con atomizador para un aplicado preciso. Seguro en fibra carbono y aluminio. Elimina barro, grasa y suciedad. No inflamable.



Código: WD-390340 Contenido: 32 oz
MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 6

3-IN-UNO
Especial formulación de acción triple

Los diferentes modos de aplicación del aceite 3-IN-UNO® permiten llegar hasta el área deseada y con un control preciso.

Provee una barrera protectora contra:

- Oxidación
- Corrosión
- Fricción
- Residuos

Aceite Usos Múltiples

Lubrica, limpia, protege. Evita rechinidos, reduce la fricción y devuelve el suave movimiento de partes y herramientas. Larga duración, protege contra la corrosión. Aplicaciones: herramientas de limpieza y protección, lubricación de piezas móviles y puntos de pivote en bisagras, sillas rodantes, ruedas de maletas, bicicletas, cadenas, etc.



Código: WD-521300 Presentación: Aceite Contenido: 1.05 oz (30 ml)
WD-521362 Aceite 3.16 oz (90 ml)
WD-520440 Aceite en aerosol 5.5 oz
MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 24

Lubricante de Silicón

Lubrica y protege sin dañar metales, gomas, madera o plásticos. No gotea y actúa como aislante. Es de secado rápido y no deja residuos. Efectivo en un rango de temperatura de: -40°C a 200°C. Aplicaciones: sistemas eléctricos y electrónicos, máquinas expendedoras, desmolde, sistemas de ignición, cajas de fusibles, equipos de proceso, etc.



Código: WD-520375 Contenido: 7 oz
MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 12

Lubricante de Cadenas

Reduce el desgaste, la vibración y el ruido. Fuerte adherencia sin dejar salpicaduras. Alarga la vida de la cadena. Aplicaciones: ideal para lubricar la cadena del kit de arrastre de la moto como un sistema de protección.



Código: WD-520419 Contenido: 8 oz
MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 12

Súper Desengrasante / Espuma Penetrante

3-EN-UNO TÉCNICO

Limpia de forma rápida y eficaz grasas, alquitrán y todo tipo de suciedad de motores, herramientas, partes automovilísticas, etc. Es compatible con todos los metales, plásticos, gomas y pinturas de superficie. Elimina rápidamente aceites, grasas, alquitranes y todo tipo de suciedad. Actúa y evapora rápidamente sin dejar residuo.



Código Contenido
WD-520396 18 oz MIN: 1 / INN: 0 / MAS: 12

Limpiador de Contactos

3-EN-UNO TÉCNICO

Disuelve grasa, aceites, suciedad y otros contaminantes de cables y contactos eléctricos. Restaura la continuidad eléctrica en todo tipo de contactos y apagadores. Mejora su rendimiento y previene fallas eléctricas. Secado rápido, actúa sin dejar residuos. Dieléctrico, no conduce la electricidad.



Código Contenido
WD-52236 10.1 oz (300 ml) MIN: 1 / INN: 0 / MAS: 12

Limpiador de Frenos

3-EN-UNO TÉCNICO

Limpia y remueve grasa, aceite, polvo, residuos de corrosión, elimina la humedad y los rechinidos. Secado rápido, actúa sin dejar residuos. Extrema eficiencia. Alta compatibilidad en superficies metálicas. Aumenta la eficiencia del sistema de frenos y protege las pastas. Aplicaciones: en discos y demás partes del sistema de freno.



Código Contenido
WD-520402 10.1 oz (300 ml) MIN: 1 / INN: 0 / MAS: 12

Grasa Blanca de Litio

3-EN-UNO TÉCNICO

Brinda una lubricación resistente, uniforme, densa y duradera en condiciones adversas, reduciendo la fricción y el desgaste. Efectiva en un rango de temperatura de: -10 °C a 250 °C. Aplicaciones: maquinaria, rodamientos, rodillos, cadenas, tornos, ventiladores, cuchillas, engranajes, sistemas de frenado, baterías, antenas, puertas automáticas y correas, etc.



Código Contenido
WD-520382 7 oz MIN: 1 / INN: 0 / MAS: 12

LOCTITE®

Soluciones industriales de alto desempeño

- Reducción de tiempos muertos no planificados
- Mejoran la confiabilidad de las máquinas
- Evitan fallos en el equipo
- Disminuyen los costos de producción
- Aumentan la productividad de las plantas

380™ Adhesivo Instantáneo Black

Adhesivo de cianoacrilato de reforzado con caucho, con resistencia al pelado y flexibilidad mejorada, además de resistencia mayor a los impactos. Aspecto (sin curar) líquido negro. Viscosidad media. Sustratos principales: metales, plásticos, cauchos.



Código Contenido
LT-270762 20 g

401™ Adhesivo Instantáneo Transparente Prism®

Diseñado para la unión de materiales de difícil adhesión que requieren una distribución de la tensión uniforme, y resistencia a tensiones fuertes. Aspecto (sin curar) transparente incoloro a beige. Viscosidad baja. Sustratos principales: metales, plásticos, elastómeros, madera, cuero, papel y textiles.



Código Contenido
LT-135429 20 g
LT-135430 1 lb (454 g)

402™ Adhesivo Instantáneo Transparente Prism®

Ideal para la adhesión de piezas pequeñas en líneas con alta velocidad de producción. Fijación rápida. Buen comportamiento térmico. Alta resistencia a la humedad. Aspecto (sin curar) transparente incoloro a beige. Viscosidad baja. Sustratos principales: metales, plásticos, elastómeros, acero inoxidable, madera, cuero, papel y textiles.



Código Contenido
LT-2714627 20 g

454™ Adhesivo Instantáneo en Gel Multiusos Prism®

Ideal para la unión de materiales de difícil adhesión que requieren una distribución de la tensión uniforme, y resistencia a tensiones fuertes o cortaduras. Aspecto (sin curar) gel transparente a translúcido. Viscosidad alta, tixotrópico. Su consistencia evita que el adhesivo escurra en superficies verticales. Sustratos principales: metales, plásticos, elastómeros, madera, cuero, papel y textiles.



Código Contenido
LT-135462 20 g

495™ Adhesivo Instantáneo de Uso General Super Bonder®

Curado rápido con un tiempo de fijación de 5 a 20 segundos. Adhiere poliolefinas en combinación con la imprimación SF 770 o SF 7239. Aspecto (sin curar) transparente incoloro a beige. Viscosidad baja. Sustratos principales: plásticos, cauchos, metales.



Código Contenido
LT-270821 20 g
LT-270913 90 g

496™ Adhesivo Instantáneo de Uso General Super Bonder®

Especialmente adecuado para la unión de sustratos metálicos. Une también plásticos, hules y poliolefinas. Tiempo de fijación de 10 a 30 segundos. Aspecto (sin curar) transparente incoloro. Viscosidad baja. Sustratos principales: plásticos, cauchos, metales.



Código Contenido
LT-270822 20 g



LOCTITE

Adhesivo Instantáneo para Espejo Retrovisor

Aprobado y utilizado por GM, Ford y Daimler-Chrysler
 Monta permanentemente los espejos en los parabrisas
 Resistencia de montaje en espejo en 15 minutos
 Aplicaciones típicas: montaje de espejos retrovisores en parabrisas



Código Contenido
 LT-487865 0.3 ml / activador 0.6 ml

LOCTITE

AA 312™ Adhesivo Speedbonder Kit

Ideal cuando se requiere una fijación rápida entre superficies ajustadas
 Usado en montaje de espejos retrovisores en parabrisas
 Cura en ausencia de aire entre superficies ajustadas, con la ayuda del activador 736™ o 734™
 Aspecto (sin curar) líquido ámbar claro
 Viscosidad media
 Sustratos principales: metales, vidrio o cerámica, plástico, madera



Código Contenido
 LT-490183 Botella 20 ml / aerosol 170 g

LOCTITE

AA 330™ Adhesivo Multiusos

Uso general
 Aplicaciones: electrodomésticos, mangos de herramientas, artículos de belleza
 Cura con la ayuda del activador 7387™
 Aspecto (sin curar) ligeramente turbio de incoloro a amarillo pálido
 Viscosidad alta
 Sustratos principales: metales, vidrio, madera, ferritas y plástico



Código Contenido
 LT-490071 Jeringa 25 ml / activador 25 g

Presentación

LOCTITE

MR 5416™ Adhesivo Multiusos en Aerosol

Resistente a agua y humedad
 Reposicionable o pegado permanente
 Adherencia a superficies porosas y materiales no porosos
 No sangra sobre las superficies
 Seguro en todo tipo de superficies
 No se contrae
 Sustratos principales: papel, tela, cuero, cartón, espuma de poliestireno, goma espuma, papel de aluminio, metal, la mayoría de los plásticos, caucho, fieltro, corcho, vidrio y madera



Código Contenido
 LT-MR-5416 Aerosol 10.25 oz / 0.298 kg

Tabla Comparativa de Fijadores de Roscas

Uso: fijación de tuerca y tornillo, sustituye arandelas

Producto	222	243	248	263
Resistencia	Baja	Media	Media	Alta
Tamaño del tornillo	Hasta 1/4"	1/4" a 3/4"	1/4" a 3/4"	Hasta 1"
Tipo de desmontaje	Frecuente	Frecuente	Frecuente	Permanente
Viscosidad (cps)	1,200 - 5,000	1,300 - 3,000	Semi sólido	400 - 600
Temperaturas (°C)	-54° a 149°	-54° - 182°	-54° - 149°	-54° - 182°
Tiempo de secado (seg)	Inicial 20 min Total 24 hrs	Inicial 10 min Total 24 hrs	Inicial 5 min Total 24 hrs	Inicial 10 min Total 24 hrs
Color	Rosa	Azul	Azul	Rojo

Producto	272	277	290
Resistencia	Alta	Alta	Media - Alta
Tamaño del tornillo	Mayor a 1"	Mayor a 7/8"	Tornillos pre ensamblados
Tipo de desmontaje	Permanente	Permanente	Frecuente
Viscosidad (cps)	9,500	7,000	25 - 55
Temperaturas (°C)	-54° - 232°	-54° - 149°	-54° - 149°
Tiempo de secado (seg)	Inicial 1 hr Total 24 hrs	Inicial 60 min Total 24 hrs	Inicial 20 min Total 24 hrs
Color	Rojo	Rojo	Verde

NUEVO

248™ Fijador de Roscas Resistencia Media

Curado anaeróbico, desarrolla sus propiedades tras su curado en ausencia de aire entre superficies metálicas ajustadas
 Se suministra como un producto semi-sólido parecido a la cera
 Muy adecuado para aplicaciones donde un producto líquido podría ser demasiado fluido como para permanecer en la pieza, o fuera difícil de aplicar
 Se almacena fácilmente y permite un contacto directo con la zona roscada durante la aplicación, asegurando un recubrimiento uniforme
 Aspecto (sin curar) azul, consistencia de cera en barra



Código Contenido
 LT-462476 19 g

LOCTITE

243™ Fijador de Roscas Resistencia Media

Ideal para fijar y sellar componentes roscados que requieran un desmontaje con herramientas manuales estándar
 Especialmente adecuado para fijar las partes roscadas de diversos equipos como bombas, cajas de cambio, motores y vehículos
 Viscosidad media, tixotrópico
 Aspecto (sin curar) azul
 Ofrece rendimiento de alta temperatura y resistencia al aceite



Código Contenido
 LT-1330255 0.5 ml
 LT-1330799 6 ml
Código Contenido
 LT-1329467 50 ml

LOCTITE

222 MS™ Fijador de Roscas Resistencia Baja

Ideal para fijar y sellar componentes roscados pequeños hasta 1/4"
 Especialmente adecuado para aplicaciones donde sea necesario un desmontaje fácil con herramientas manuales sin dañar el tornillo
 Cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y/o vibraciones
 Viscosidad baja, tixotrópico
 Aspecto (sin curar) líquido púrpura



Código Contenido
 LT-135334 50 ml

LOCTITE

262™ Fijador de Roscas Resistencia Alta

Ideal para fijación y sellado permanentes de los montajes de componentes roscados hasta 3/4"
 Cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos o vibraciones
 Las aplicaciones típicas incluyen la fijación y el sellado de tornillos y espárragos de gran tamaño (hasta M25)
 Viscosidad media, tixotrópico
 Aspecto (sin curar) líquido rojo



Código Contenido
 LT-490181 10 ml
 LT-135374 50 ml

LOCTITE

242™ Fijador de Roscas Resistencia Media

Ideal para fijar y sellar componentes roscados hasta 3/4" que requieran un desmontaje con herramientas manuales estándar, aprobado por plantas armadoras, grado removible, previene el aflojamiento por vibración, protege las roscas contra oxidación y corrosión
 Viscosidad media, tixotrópico
 Aspecto (sin curar) líquido azul



Código Contenido
 LT-490180 10 ml
 LT-270889 50 ml

LOCTITE

263™ Fijador de Roscas Resistencia Alta

Ideal para fijación y sellado permanentes de los montajes de componentes roscados hasta 1"
 Cura en ausencia de aire, una vez selladas y ajustadas las superficies metálicas; evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos o vibraciones
 Viscosidad baja
 Aspecto (sin curar) líquido rojo
 Particularmente adecuado para aplicaciones de gran envergadura tales como espárragos en alojamientos del motor



Código Contenido
 LT-1330585 50 ml



LOCTITE.**271™ Fijador de Roscas Resistencia Alta**

Ideal para fijación y sellado permanentes de los montajes de componentes roscados hasta 1"

Cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos o vibraciones

Las aplicaciones típicas incluyen la fijación y el sellado de tornillos y espárragos de gran tamaño (hasta M25)

Viscosidad baja, aspecto (sin curar) líquido rojo



Código Contenido
LT-270894 50 ml

LOCTITE.**272™ Fijador de Roscas Resistencia Alta**

Diseñado para fijación y sellado permanentes de montajes de componentes roscados

Cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y/o vibraciones

Aplicaciones típicas incluyen la fijación y el sellado de tornillería de métricas grandes (M25 o superior)

Viscosidad media

Aspecto (sin curar) líquido rojo, anaranjado



Código Contenido
LT-88442 50 ml
LT-195542 250 ml

LOCTITE.**277™ Fijador de Roscas Resistencia Alta**

Ideal para la fijación y el sellado permanente de los montajes de componentes roscados hasta más de 1"

Cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos o vibraciones

Las aplicaciones típicas incluyen la fijación y el sellado de tornillería de métricas grandes (M25 o superior).

Viscosidad media

Aspecto (sin curar) líquido rojo



Código Contenido
LT-1608644 50 ml

LOCTITE.**290™ Fijador de Roscas Grado Capilar Resistencia Media Alta**

Ideal para fijación y sellado de componentes roscados preensamblados

Penetra entre las roscas eliminando la necesidad de desmontar antes de la aplicación, puede sellar también porosidades de soldaduras, piezas de fundición y metales sinterizados

Cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos o vibraciones

Viscosidad baja

Aspecto (sin curar) líquido verde



Código Contenido
LT-1608643 50 ml

Tabla Comparativa de Selladores de Rosca

Usos: tuberías, sistemas hidráulicos

Propiedad	542	565	567	569	592
Uso típico	Hidráulico	Uso general	Alta temperatura	Hidráulico	Alta temperatura
Resistencia (psi)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Viscosidad (cps)	600	300,000	540,000	400	350,000
Temperaturas (°C)	-55° a 150°	-55° - 150°	-65° - 200°	-65° - 150°	-65° - 200°
Color	Marrón	Blanco	Blanco	Café	Blanco
Primer	7649	7649	7649	7649	N/A
Aprobaciones	N/A	Tuberías de agua potable	Tuberías de agua potable	N/A	N/A

LOCTITE.**565™ Sellador de Roscas PST® Resistencia Baja**

Uso general

Ideal para la fijación y el sellado de tuberías y componentes metálicos

Cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos o vibraciones

Viscosidad alta

Aspecto (sin curar) pasta blanca o blanquecina



Código Contenido
LT-88551 50 ml

NUEVO**577™ Sellador de Roscas Resistencia Media**

Uso general

Sella y fija conexiones roscadas metálicas

Rango térmico -55°C a 150°C

Sellado instantáneo a baja presión

Resistencia media desmontable con herramientas

Evita el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y/o vibraciones

Cuenta con la certificación DVGW y cumple con la norma EN 751-1

LOCTITE.

Código Contenido
LT-2068749 50 ml

MIN: 1/INN: 0/MAS: 10

LOCTITE.**569™ Sellador Hidráulico Resistencia Baja**

Uso hidráulico

Ideal para el sellado y aseguramiento de tubería y conexiones metálicas

Cura en ausencia de aire, una vez selladas y ajustadas las superficies metálicas; evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos o vibraciones

Viscosidad baja

Aspecto (sin curar) líquido café



Código Contenido
LT-270922 50 ml

LOCTITE.**567™ Sellador para Tuberías con PST® Alta Temperatura**

Para temperaturas hasta 250 °C

Tolerante a contaminantes

Ideal para el fijado y sellado de roscas cónicas y componentes metálicos

Cura en ausencia de aire

Evita el aflojamiento y las fugas producidas por impactos o vibraciones

Viscosidad alta

Aspecto (sin curar) pasta suave, cremosa, color blanquecina

Para acero inoxidable y herraje metálicos



Código Contenido
LT-270878 50 ml

LOCTITE.**567™ Sellador para Tuberías con PTFE Alta Temperatura**

Ideal para el fijado y sellado de roscas cónicas y componentes metálicos

Cura en ausencia de aire, una vez selladas y ajustadas las superficies metálicas

Evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos o vibraciones

Viscosidad alta

Aspecto (sin curar) pasta suave, cremosa, color blanquecina



Código Contenido
LT-270921 50 ml

LOCTITE.**592™ Sellador para Tuberías con PTFE**

Alto rendimiento

Evita la excoiración en tuberías y conexiones roscadas

Sellado inmediato a baja presión permitiendo el reajuste de las conexiones poco tiempo después del montaje

Después de 72 horas la junta de la tubería queda sellada a presión extrema

Usado normalmente, en aplicaciones hasta 204 °C

Viscosidad alta

Aspecto (sin curar) pasta espesa grisácea mate



Código Contenido
LT-1608631 50 ml



LOCTITE

PC 5070™ Kit para Reparación de Tuberías

Se recomienda para reparaciones temporales fiables de tuberías de metal, plástico y materiales compuestos

Cura en 30 minutos

Incluye: cinta de fibra de vidrio con metano y EA3463™ pasta epóxica

No se necesitan herramientas

Puede aplicarse en superficies húmedas

Aspecto: cinta amarilla impregnada



Código Tamaño de cinta
LT-209818 2" x 6' (5 cm x 1.8 m)

Tabla Comparativa de Compuestos Retenedores

Uso: engranes, poleas, collarines, motores y rodamientos

LOCTITE

Producto	609	620	638	660	680
Resistencia (psi)	2,300	3,800	4,500	3,335	4,000
Viscosidad (cps)	125	8,500	2,500	2,500 - 1,500,000 Tixotrópico	1,250
Temperaturas (°C)	-54°C a 150	-54°C - 230	-54°C - 180	-54°C - 150	-54°C - 180
Tiempo de secado	10 min - 24 hrs	1 hr - 24 hrs	4 min - 24 hrs	20 min - 24 hrs	4 min - 24 hrs
Capacidad de relleno (mm)	0.15	0.2	0.25	0.5	0.38
Color	Verde	Verde	Verde	Gris	Verde
Primer	7649	7649	No requiere	7649	No requiere

LOCTITE

609™ Compuesto Retenedor Uso General

Resistencia alta

Refuerza los ensambles por interferencia

Aplicaciones: montaje de bujes rodamientos en cajas o ejes, pernos y cuñeros de seguridad, poleas, ventiladores, collarines, rotores y engranes

Viscosidad baja

Aspecto (sin curar) líquido verde



Código Contenido
LT-490184 10 ml
LT-1610542 50 ml
LT-270928 250 ml

LOCTITE **NUEVO**

620™ Compuesto Retenedor Alta Temperatura

Resistencia media a alta

Ideal para la unión de componentes cilíndricos, especialmente donde las holguras pueden llegar a ser de hasta 0.2 mm y donde se requiere la máxima resistencia a temperatura ambiente

Adecuado para ensambles a altatemperaturas, como pernos en ensambles de radiadores y cojinetes en transmisiones automáticas

Viscosidad alta

Aspecto (sin curar) líquido verde



Código Contenido
LT-1610558 50 ml
LT-270929 250 ml

LOCTITE

680™ Compuesto Retenedor

Resistencia alta

Ideal para la unión de piezas cilíndricas ajustadas en particular, donde se requiera baja viscosidad

Excelentes propiedades adhesivas en metales y superficies galvanizadas

Buen rendimiento a altas temperaturas y tolerancia al aceite

Viscosidad media

Aspecto (sin curar) líquido verde

LOCTITE



Código Contenido
LT-1835201 50 ml

LOCTITE

660™ Compuesto Retenedor

Resistencia alta

Reparación de eje y carcasa

Ideal para la unión de componentes cilíndricos ajustados, especialmente allí donde las holguras pueden alcanzar 0.508"

Las aplicaciones típicas incluyen la restauración de ajustes correctos sobre ejes desgastados, rodamientos de centrifugadoras y chaveteros dañados

Viscosidad alta

Aspecto (sin curar) pasta gris metalizado



Código Contenido
LT-271209 50 ml

Tabla Comparativa de Formadores de Juntas

Uso: bridas de tuberías, tapas de bombas y motor

LOCTITE

Producto	515	518	587	5900	5920
Viscosidad (cps)	275,000 - 950,000 Trixotrópico	800,000 - 3,750,000 Trixotrópico	Pasta	Pasta	Pasta
Temperaturas (°C)	-54° a 149°	-54° - 149°	-59° - 260°	-54° - 260°	-54°C - 371°
Tiempo de curado	Primer 15 min - 2 h Sin primer 1 h - 12 h	Primer 30 min - 4 h Sin primer 4 h - 24 h	Libre al tacto 30 min Curado completo 24 h	Libre al tacto 20 min Curado completo 24 h	Libre al tacto 60 min Curado completo 24 h
Capacidad de relleno (mm)	Con primer 0.050" Sin primer 0.010	Con primer 0.050" Sin primer 0.010	0.250	0.390	-
Color	Morado	Rojo	Azul	Negro	Cobre
Primer	7649	7649	No requiere	No requiere	-

LOCTITE

515™ Sellador de Juntas

Para sustituir empaquetaduras de cualquier forma y medida

Sella juntas ajustadas entre superficies metálicas rígidas y bridas, flexionando con movimientos menores en la brida

Sella instantáneamente, cubre holguras de 0.254 mm

Se emplea normalmente para juntas "in situ" en bombas, termostatos, compresores, carcasas de transmisiones y tapas de ejes

Viscosidad alta

Aspecto (sin curar) opaco, púrpura oscuro



Código Contenido
LT-270916 50 ml

518™ Sellador para Bridas

Resistencia media

Sus aplicaciones típicas incluyen, el sellado de juntas ajustadas entre superficies metálicas rígidas y bridas

Se emplea, normalmente, como junta formada "in situ" en conexiones de bridas rígidas, cajas de cambio y cárter del motor

Aspecto (sin curar) gel rojo

LOCTITE



Código Contenido
LT-2096061 300 ml
LT-490078 25 ml / activador 25 g (jeringa)

LOCTITE

SI 587™ Formador de Juntas de Silicona RTV Azul

Alto desempeño

Ideal para aplicaciones de formación de juntas o sellado, tanto en mantenimiento como en fábricas

Gran comportamiento en juntas de automoción

Excelente para la unión y reparación de juntas de silicona preformadas

Resistencia a aceites de motor de automóvil

Para aplicaciones de hasta 260 °C

Aspecto (sin curar) pasta azul metalizado



Código Contenido
LT-234590 300 ml

LOCTITE.

SI 5699™ Formador de Juntas de Silicona RTV Gris

Alto desempeño
Excelente resistencia al aceite en el sellado de bridas rígidas, por ejemplo, en transmisiones y carcasas de metal fundido, superficies mecanizadas o fundidas, de metal o plástico
Resistente al agua glicolada
Aspecto (sin curar): pasta gris



Código	Contenido
LT-491982	80 ml
LT-135270	300 ml

MIN: 1 / INN: 12

LOCTITE.

SI 5920™ Formador de Juntas RTV Alta Temperatura

Alto desempeño
Excelente resistencia a aceites
Para tareas de sellado de juntas donde se requiere máxima resistencia térmica
No corrosivo
Formulación con micropartículas que incrementan una resistencia a temperaturas de hasta 350 °C
Aspecto (sin curar) pasta color cobre



Código	Contenido
LT-490100	70 ml

LOCTITE.

Cosmético para Bandas

Evita el derrapamiento de las bandas debido al calor, frío, humedad, suciedad, congelamiento y cristalización
Aumenta la vida de las bandas
Incrementa la tracción
Aplicaciones sugeridas: bandas industriales, bombas de agua, máquinas de lavado, aire acondicionado, podadoras y herramienta



Código	Contenido
LT-490179	250 g

LOCTITE.

Arrancador para Motores

Formula que no daña las válvulas.
Ayuda a encender instantáneamente motores con problemas de arranque en frío
Para motores diesel y gasolina que trabajan de manera intermitente
Evita el desgaste de la marcha y de la batería
Fórmula que no daña las válvulas
Aspecto líquido claro



Código	Contenido
LT-490178	330 g

LOCTITE.

PC 9660™ Anticorrosivo en Aerosol

Producto a base de petróleo que previene la corrosión
Proporciona una película de protección de alto desempeño para condiciones de exterior
Recubriendo durable
No contiene silicones
Removido con limpiadores convencionales



Código	Contenido	Aspecto
LT-209750	12 oz	Café oscuro

LOCTITE.

Aflojatodo en Aerosol Súper Penetrante Multiusos

Aceite que desplaza el agua y repele la humedad
Limpia y protege
Evita la oxidación: afloja las piezas oxidadas
Elimina el rechinido
Ideal para desensamblar de tuercas y tornillos
Libera válvulas pegadas y cojinetes congelados
Útil para remoción de engranes y poleas



Código	Contenido
LT-490185	11 oz (300 g)

LOCTITE.

SF 7800™ Zinc en Aerosol

Tratamiento superficial
Proporciona un recubrimiento protector anticorrosión a temperatura ambiente, en metales férricos
Aplicaciones típicas incluyen el tratamiento de piezas metálicas después de la soldadura, protección a largo plazo de montajes metálicos, restaurar protección en piezas galvanizadas reparadas



Código	Contenido	Aspecto
LT-88409	400 ml	Aluminio gris

LOCTITE.

SF 754 Extend™ Tratamiento para el Óxido

Tratamiento anticorrosivo especial para metales Anula la oxidación, detiene la corrosión y protege por años las superficies recubierta
Actúa como imprimador para la capa de acabado
Resistencia ambiental
Trabaja en metal oxidado, tuberías, válvulas, accesorios en refinerías, buques tanque, plantas de fuerza, plantas domésticas y comerciales, de calentamiento y enfriamiento, camiones, etc.



Código	Contenido	Aspecto
LT-490149	946 ml	Líquido lechoso

LOCTITE.

LB 771™ Antiaferrante Niquelado

Para trabajo pesado
Reduce el desgaste en aplicaciones de alta presión
Lubrica y sella roscas de tuberías en entornos ácidos y cubre juntas en aplicaciones de alta temperatura
El contenido de níquel se mantiene intacto hasta temperaturas de 1,315°C
Previene la corrosión en piezas metálicas, especialmente en acero inoxidable



Código	Contenido	Aspecto
LT-135543	1 lb	Pasta metálica color plata

LOCTITE.

LB 8009™ Antiaferrante sin Metales

Para trabajo pesado
No contiene metales libres y es compatible con acero inoxidable y otras aleaciones del níquel
Usado hasta temperaturas de hasta 1315 °C
Consigue una lubricación duradera
Compatible con acero inoxidable y otras aleaciones del níquel
Aplicaciones típicas: pernos, tornillos, espárragos, juntas de tuberías, tuercas, tapones, cojinetes, boquillas de extrusión, cuchillas de corte, flexadores de metal, empaquetadoras mecánicas, etc.



Código	Contenido	Aspecto
LT-209758	1 lb	Pasta gris

LOCTITE.

LB 8023™ Antiaferrante Grado Marino

Protege las partes metálicas contra la corrosión y el aferramiento expuestas al agua dulce o salada, y en condiciones de mucha humedad
Excelente lubricación
Ideal hasta 1315 °C
Las aplicaciones marinas típicas incluyen pernos, tornillos, espárragos, juntas de tuberías, tuercas, ejes, cojinetes, chaveteros, cadenas, y cables
Aspecto suave, pasta gris oscura a negra



Código	Contenido
LT-490108	16 oz

LOCTITE.

LB 8008 C5-A™ Antiaferrante Base Cobre

Suspende cobre y grafito en una grasa de gran calidad
Puede emplearse en piezas de cobre, latón, hierro, acero, acero inoxidable, aleaciones, plástico
Protege partes de metálicas del óxido, la corrosión, aferramiento, raspaduras y grietas
Ideal hasta 980°C
Usado en tornillos, espárragos, bridas, juntas
Aspecto pasta suave de color cobre



Código	Contenido
LT-490122	1 lb

MARCAS GLOBALES



LOCTITE

SF 7900™ Protector Cerámico para Soldadura (Ceramic Shield)

Recubrimiento protector de película seca para los procesos de soldadura MIG/MAG

Protege las puntas de contacto y las toberas evitando la adhesión de las proyecciones de soldadura

Aumenta vida útil de los consumibles

Reduce tiempos de paradas para limpieza

Libre de silicóns

Aspecto líquido translúcido



Código Contenido
LT-1616692 9.5 oz

LB 8034™ Grasa Sintética de Alto Rendimiento

Grasa multipropósito NLGI grado 2

Ideal para usarse en equipos de procesamiento de alimentos

Usada como lubricante de larga vida, para proporcionar una protección superior en aplicaciones industriales

Excelente lubricante para procesos industriales en donde se encuentran una amplia gama de temperaturas y ambientes de funcionamiento

Aspecto crema



Código Contenido
LT-457457 400 g

LOCTITE

LB 8423™ Grasa Dieléctrica Lubricante

Evita fugas de tensión alrededor de cualquier conector eléctrico asegurando una fuerte chispa en sistemas de encendido de alta energía

Excelente lubricante para superficies de goma, plástico y cerámica

Aplicaciones típicas se incluyen los casquillos de bujías, distribuidores, terminales de baterías, conectores de bobinas de encendido y conectores eléctricos de remolque



Código Contenido
LT-495549 80 ml

LOCTITE

SI 593™ Silicón Negro RTV Superflex®

Excelente adhesivo sellador en ensamblajes mecánicos

Las aplicaciones típicas incluyen aislamiento eléctrico, ventilaciones, conductos de humos, puertas y ventanas

No escurre

Adhesión superior y flexibilidad

Sella contra la humedad y contaminación

Rellena grandes fisuras y grietas

No inflamable, no tóxico



Código Contenido
LT-490137 80 ml

LOCTITE

SI 596™ Silicón Rojo RTV Alta Temperatura Superflex®

Soporta hasta 315°C

Usado en aplicaciones de juntas o sellado, tanto en mantenimiento como en fábricas

Aplicaciones típicas incluyen formación de juntas en automoción, incluyendo tapas de válvulas, tapas de balancines, depósitos de aceite, bombas de agua, sellados de terminales, colectores de admisión, y alojamientos del cuerpo del puente trasero



Código Contenido
LT-490142 80 ml

LOCTITE

SI 9160 CL™ Silicón Teroson® Grado Industrial

Ideal para adherir y sellar metales, madera, plástico, vidrio, y otros sustratos

No escurre, se usa en superficies verticales y horizontales

Resistente al agua, aceite y clima

Flexible para una mayor capacidad de carga y amortiguación

Resiste el envejecimiento, la intemperie y el ciclo térmico, no se endurece, encoge ni se agrieta

Puede usarse en aplicaciones de hasta 200°C



Código	Color	Temperatura	Contenido
LT-475372	Transparente	200 °C	
LT-475377	Rojo	245 °C	300 ml
LT-475373	Negro	200 °C	

NUEVO

LOCTITE

MS 9360 Adhesivo Elástico Teroson® Alta Resistencia

Adhesivo elástico estructural de alta resistencia

Rango térmico -40°C a 100°C

Pico térmico hasta 120°C corto tiempo

Sin solventes, no encoge ni agrieta

Compatible con pintado y múltiples sustratos



Código Color Contenido
LT-2969777 Negro 200 ml

LOCTITE

Adhesivo para Construcción Blanco Power Grab®

Adhesivo de alta calidad y alta resistencia para proyectos tanto en interiores como en exteriores

Alta adherencia inicial: el agarre instantáneo que reduce la necesidad de clavos, tornillos y abrazaderas

Solución profesional: el adhesivo resistente de agarre instantáneo se seca en blanco y se puede pintar para un acabado profesional

Usado sobre madera, aluminio, corcho, cerámica, yeso, ladrillo, hormigón, PVC, entre otras



Código Contenido
LT-2137678 300 ml

LOCTITE

EA 3463 Adhesivo Epoxi Metal Magic Steel™ Acero FixMAS®

Barra de adhesivo epoxi que se aplica como una masilla y cura con un terminado parecido al acero

Detiene fugas en tuberías y depósitos, rellena agujeros de pernos sobredimensionados, alisa soldaduras y repara defectos no estructurales en piezas de fundición y depósitos

Se utiliza normalmente en aplicaciones con un rango operativo de -30 °C a 120 °C



Código Contenido
LT-490174 4 oz

LOCTITE

EA 3478™ Resina Epoxi Superior Metal FixMAS®

Alto contenido ferro-silicio
Extremadamente resistente a la corrosión, el ataque químico y la abrasión

Reconstruye rápidamente piezas desgastadas sometidas a compresión, impacto y ambientes corrosivos

Excelente adhesión

Larga duración

Ayuda a restaurar las tolerancias de los ejes desgastados, reparar las chavetas y alojamientos dañados, entre otras aplicaciones



Código Contenido
LT-209822 14.25 oz (404 g)

LOCTITE

SF 7850™ Limpiador de Manos Profesional

Esencia natural de naranja

Sin destilados de petróleo

Biodegradable

No tóxico

Cremoso

Ideal para remover grasa, aceite, fluidos, pintura y adhesivo

Remueve cualquier material de la piel, dejándola suave y tersa

Con la suficiente abrasión para remover suciedades



Código Contenido
LT-1034728 4000 ml

LOCTITE

EA 3478™ Resina Epoxi Superior Metal FixMAS®

Contiene disolventes no nocivos y se diluye en agua para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones de limpieza industrial

Las aplicaciones típicas de este producto incluyen máquinas, motores, piezas fundidas, válvulas, cojinetes, etc.

Remueve mugre, aceite y grasa de superficies lavables

Seguro para la mayoría de metales

Olor a cereza



Código Contenido
LT-490156 24 oz (709 ml)
LT-490157 1 gal

LOCTITE.

SF 7617™ Toallas Industriales para Limpieza

Ideales para eliminar alquitrán, grasa, cera, tinta, pintura, lubricantes y adhesivos

Aroma cítrico con una fórmula limpiadora enriquecida con aceites y emolientes naturales

Tela abrasiva que no raya, ayuda en la limpieza y sustituye la necesidad del uso de trapos y jabón

Aplicaciones típicas de este producto incluyen agricultura, transporte, pintura, industria, imprenta, mantenimiento, ocio, náutica, fontanería, construcción y fabricación



Código	Contenido	Medidas
LT-490110	75 toallas	24 x 30.5 cm

CRC

Desengrasantes, anticorrosivos, lubricantes, limpiadores especializados



Productos de calidad superior para satisfacer las necesidades específicas de industrias como:

- Automotriz
- Naval
- Maquinaria pesada
- Eléctrica
- Informática
- Aviación

CRC

Adhesivo en Aerosol

Productos de calidad superior

Adhesivo universal de pegado rápido especialmente formulado para unir plásticos, papeles, espumas, metales, cartones y trapos

Utiliza una tela exclusiva para el adhesivo



Código	Contenido
CRC-03018	460 g

MIN: 12

CRC

Remover de Adhesivo Industrial

Productos de calidad superior

Remover de adhesivo industrial de bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles

Especialmente formulado para la eliminación rápida de adhesivos y etiquetas de muchos sustratos



Código	Contenido
CRC-03250	425 g

MIN: 12

CRC

Acondicionador de Banda

Elimina los chirridos y prolonga la vida útil de la banda

Para uso en todos los tipos de correas, tales como serpentina, bandas planas y de tipo V

Previene el deslizamiento y el acristalamiento

Elimina el aceite, la grasa y el esmalte

Utilice cada 5,000 km para evitar el secado y el deslizamiento



Código	Presentación	Contenido
CRC-MX05350	Aerosol	212 g

MIN: 12

CRC

Antiaferrante con Níquel

Compuesto antiagarrotamiento

Cuenta con tapa con brocha para aplicación

Fórmula a base de níquel que no contiene cobre, plomo, sulfuros ni cloruros

Lubricante de calidad premium que tiene excelente resistencia a altas temperaturas y químicos

Conductivo

Para uso en: tuercas, tornillos, válvulas, bridas, pernos y chavetas



Código	Presentación	Contenido
CRC-SL35911	Bote	226 g

MIN: 1 / INN: 12

CRC

Grasa de Litio Blanca

Grasa multipropósito de alta calidad para uso automotriz, taller o casa

Provee una lubricación de alta duración con excelente resistencia al agua y al calor, así como excelente resistencia de la película a cualquier clima o temperatura

Ideal para lubricación de metal con metal



Código	Presentación	Contenido
CRC-MX05037	Aerosol	284 g

MIN: 12

CRC

NUEVO Grasa Dieléctrica Grado Técnico

Sella y protege conexiones eléctricas contra humedad

Aísla eléctricamente y evita formación de arco

Lubrica plástico, caucho y juntas tóricas

No endurece, mantiene flexibilidad prolongada

Amplio rango térmico para ambientes severos



Código	Presentación	Contenido
CRC-MX05113	Aerosol	93 g

CRC

Grasa de Litio Uso General STA-LUBE®

Grado 2 NLGI

Grasa de litio de alta pureza

Proporciona una lubricación superior y de gran durabilidad en cualquier clima

Es una grasa versátil diseñada para aplicaciones ligeras que requieran una larga vida de la grasa

No se escurre

Cartucho para uso con pistola



Código	Presentación	Contenido
CRC-SL3310	Cartucho	397 g

MIN: 10

CRC

Grasa de Litio Roja Alta Temperatura

Grado 2 NLGI

Ofrece una protección superior para lubricar una amplia variedad de equipos de perforación, industriales, minería y construcción para trabajos severos

Temperatura de trabajo: -23 a 204 °C

Cartucho para uso con pistola



Código	Presentación	Contenido
CRC-SL3640	Cartucho	396 g

MIN: 10

CRC

Grasa Sintética Grado Alimenticio

NLGI #2

Formulada con la materia prima sintética NSF H1

Debido a que esta grasa tiene un punto de caída muy alto, es particularmente útil en aplicaciones de alta temperatura

Cartucho para uso con pistola



Código	Presentación	Contenido
CRC-SL35610	Cartucho	396 g

MIN: 10



NUEVO**Aire Comprimido para Limpieza Duster™**

Aire seco elimina polvo sin contacto
No inflamable, seguro en plásticos
Penetra grietas y zonas difíciles
No deja residuos ni humedad
Chorro potente para equipos electrónicos



Código	Presentación	Contenido
CRC-14085	Aerosol	226 g

Limpiador de Contactos QD™

Adecuado para la limpieza de equipos eléctricos y electrónicos sensibles
Se evapora rápidamente, no deja residuos y es seguro de usar en todo tipo de plásticos
Use cuando los productos de limpieza con bajos puntos de inflamación son aceptables



Código	Presentación	Contenido
CRC-82130	Aerosol	312 g

MIN: 12

Limpiador para Electrónicos QD®

Limpiador de precisión basado en destilados de petróleo/alcohol diseñado como una alternativa a los limpiadores basados en CFC
Ideal para aplicaciones en las que se pueden tolerar materiales de puntos de inflamación más bajos
Rentable, seguro de plástico y libre de residuos
Aplicaciones: componentes informáticos, electrónicos, contactos, fibra de vidrio, removedor de soldadura, tomas de corriente, plásticos, enchufes, etc.



Código	Presentación	Contenido
CRC-MX05103	Aerosol	311 g

MIN: 12

NUEVO**Removedor de Óxido Evapo-Rust® Uso Pesado**

Elimina óxido sin lijar ni frotar
Fórmula base agua, no corrosiva
Seguro para metales y plásticos
Listo para usar, no requiere mezcla
Remojo, enjuague y reutilización sencilla



Código	Presentación	Contenido
CRC-ER050	Bote plástico	946 ml

NUEVO**Recubrimiento de Cobre Copper-Coat**

Sellador metálico con partículas de cobre
Mejora sellado en juntas y empaques
Resiste altas temperaturas del motor
Secado rápido, película adhesiva uniforme
Previene pérdidas de compresión y fugas



Código	Presentación	Contenido
CRC-401612	Aerosol	255 g

NUEVO**Removedor de Juntas y Pintura**

Elimina juntas, adhesivos y selladores endurecidos
Disuelve pinturas, lacas y barnices
Reduce necesidad de raspado agresivo
Acción rápida con evaporación veloz
Ideal para bridas, bombas y motores



Código	Presentación	Contenido
CRC-03017	Aerosol	304 g

Limpiador y Pulidor de Acero Inoxidable HYDROFORCE®

Exclusiva fórmula ultra-shine que elimina la suciedad, el polvo, las huellas dactilares y las marcas de agua
Deja una barrera protectora y no grasosa que resiste el regreso de las manchas
NSF C1 registrado



Código	Presentación	Contenido
CRC-14424	Aerosol	510 g

MIN: 12

Protector para Terminales de Batería

Diseñado para proteger los terminales de la batería de la corrosión
Proporciona una capa protectora suave sin plomo



Código	Presentación	Contenido
CRC-MX05046	Aerosol	212 g

MIN: 12

Limpiador de Carburador Clean-R-Carb®

Limpiador diseñado para maximizar el rendimiento del carburador
Disuelve rápidamente los depósitos del carburador tales como goma, lodo y barniz para mejorar el rendimiento de combustible proporcionando economía del mismo
Inofensivo en convertidores catalíticos y sensores de oxígeno



Código	Presentación	Contenido
CRC-MX05081	Aerosol	453 g

MIN: 12

NUEVO**Limpiador de Partes de Frenos Brakleen**

Limpia frenos sin desmontar componentes
Secado rápido sin dejar residuos
No inflamable para mayor seguridad
Elimina grasa, polvo y líquido frenos
Aplicación en ABS, disco y tambor



Código	Presentación	Contenido
CRC-85089	Aerosol	538 g

NUEVO**Aditivo para Transmisión Automática TransX**

Detiene fugas en transmisión automática
Restaura sellos y juntas endurecidas
Limpia lodos, gomas y barnices
Mejora cambios y operación transmisión
Compatible con transmisión y dirección asistida



Código	Presentación	Contenido
CRC-842015X6	Bote plástico	15 oz

NUEVO**Detector de Fugas**

Detecta fugas pequeñas en sistemas presurizados
Fórmula base agua, no inflamable
No corrosivo, seguro para metales y plásticos
Burbujas visibles para localización inmediata
Aplicación en gas, aire y refrigeración



Código	Presentación	Contenido
CRC-14503	Aerosol	510 g

Limpiador de Batería

Detecta instantáneamente fugas y neutraliza el ácido
Elimina subproductos de la corrosión
Sólo rocía y enjuaga



Silenciador de Frenos

Forma una película resistente al agua, de alta temperatura que absorbe el ruido mientras que quita chillidos
Especialmente formulado para amortiguar las vibraciones que causan el ruido del freno
Para el uso en la parte posterior de las almohadillas de disco no acuífadas



Arrancador de Motor Jump Start®

Fluido de arranque rápido
Se puede arrancar en clima frío o húmedo
También contiene un cilindro superior lubricante para minimizar el desgaste durante los arranques en frío



Código	Presentación	Contenido
CRC-MX05023	Aerosol	311 g

Código	Presentación	Contenido
CRC-MX05017	Aerosol	255 ml

Código	Presentación	Contenido
CRC-MX05671	Aerosol	312 g

NUEVO Limpiador del Sistema de Emisiones Guaranteed To Pass®

Limpia sistema de combustible y emisiones
Reduce emisiones y mejora rendimiento
Elimina depósitos en inyectores y válvulas
Mejora aceleración y economía de combustible
Trata hasta 60 litros de gasolina



Lubricante POWER LUBE®

Nueva generación en lubricantes multi-propósito de acción rápida
Producto todo en uno que penetra rápidamente, lubrica, detiene rechinidos, acaba la corrosión y afloja piezas oxidadas



NUEVO Lubricante de Silicona Alto Rendimiento

Lubrica y elimina chirridos por fricción
Detiene la oxidación
Resiste al agua
Forma película seca, delgada y transparente
Secado rápido, no atrae polvo
Rango térmico amplio para uso industrial
Reduce adherencia en metal y goma



Código	Presentación	Contenido
CRC-MX05063	Aerosol	354 ml

Código	Presentación	Contenido
CRC-85005	Aerosol	255 g
CRC-MX05006	Aerosol	312 g

Código	Presentación	Contenido
CRC-05174	Aerosol	311 g

Inhibidor de Corrosión SP-400®

Da largo plazo para interiores y exteriores, para superficies mecanizadas y ensamblajes sujetos a largos períodos de almacenamiento y envíos en condiciones adversas
Capa encerada y firme, es altamente resistente a la humedad y niebla salina y nunca se hace frágil



NUEVO Lubricante Seco con PTFE

Película seca con PTFE reduce fricción
No atrae polvo, aceite ni suciedad
Penetra y se adhiere a superficies
Evita adherencia y desgaste prematuro
Registro NSF H2 para uso industrial



Lubricante de Cadena Grado Alimenticio Perma-Lock®

Mezcla de lubricantes sintéticos y aceites minerales para mantener el rodillo de accionamiento y cadenas transportadoras lubricados
Penetra, lubrica y protege las partes móviles al reducir la fricción y el desgaste
Clasificado NSF H1 para contacto accidental con alimentos
Para uso en cadenas transportadoras, equipos de embalaje, conjuntos de cadenas, eslabones y rodillos, carretillas elevadoras y más aplicaciones industriales



Código	Presentación	Contenido
CRC-03282	Aerosol	283 g

Código	Presentación	Contenido
CRC-03044	Aerosol	283 g

Código	Presentación	Contenido
CRC-03055	Aerosol	340 g

Silicona Grado Alimenticio Perma-Lock®

Inofensivo para la mayoría de hules y plásticos
Amplio rango de temperatura de operación (-40° C a 204° C)
Excelente agente de liberación y lubricante para todas las superficies
Válvula de 360° puede ser rociada en cualquier posición
Cumple con el Reglamento FDA 21 CFR 178.3570 para contacto incidental con alimentos
Reduce la fricción



Desengrasante y Solvente de Seguridad Quick Clean™

Efectiva acción desengrasante
Rápida evaporación y sin residuos
Fórmula exenta de compuestos orgánicos volátiles no inflamable
No contiene productos químicos que agotan el ozono



Desengrasante HYDROFORCE®

Limpiador versátil de base acuosa para todas las tareas de limpieza de rutina
Elimina rápidamente la grasa, el aceite y la suciedad
Botella con atomizador que facilita su aplicación



Código	Presentación	Contenido
CRC-03040	Aerosol	283 g

Código	Presentación	Contenido
CRC-1751435	Aerosol	538 g

Código	Presentación	Contenido
CRC-14407	Botella con atomizador	946 ml

NUEVO

Solución Desengrasante OzyJuice® SW-4

Desengrasante base agua para lavado de piezas
 Fórmula pH neutro, no inflamable
 Limpieza industrial sin solventes peligrosos
 Bioremediación que reduce residuos peligrosos
 Remueve aceites, grasa y contaminantes pesados
 Para uso con lavadora de partes



Código	Presentación	Contenido
CRC-14148	Bote plástico	5 gal

Zinc Galvanizado en Aerosol Zinc-It®

Recubrimiento de alto rendimiento de >93% de zinc puro
 Se une electroquímicamente a los metales ferrosos para formar una celda galvánica
 Lucha activamente contra el óxido y la corrosión
 Úselo como retoque para recubrimientos galvanizados dañados
 Seca rápido
 Cumple con ASTM A780



Código	Contenido
CRC-18412	284 g

Zinc Galvanizado Brillante en Aerosol Bright Zinc-It®

Galvanizante a base de acrílico al 65% de zinc
 Acabado gris brillante o aperlado
 Protege los metales ferrosos de la oxidación
 Crea una película de barrera entre el medio ambiente y el metal base para evitar la formación o propagación de óxido y corrosión
 Usado en roscas, conductos, soldaduras, rejillas, postes, puertas, etc.
 Cumple con ASTM A780



Código	Contenido
CRC-18414	368 g

NUEVO

Zinc Galvanizado Instantáneo en Frío Zinc-It®

Revestimiento de alto rendimiento de >93% de zinc puro que combate activamente el óxido y la corrosión
 Usado como retoque de revestimientos galvanizados dañados



Código	Contenido
CRC-18413	1 gal (3.78 L)

rápido, protección en exteriores: 1-2 años
 Aplicaciones: roscas, bordes expuestos, fijaciones, conductos, flejes, soldaduras, vallas, barandales, rejillas, postes eléctricos, carcasas para paneles de interruptores, canaletas de lluvia, señales, puertas, remolques, contenedores de residuos, telas, y barandales de seguridad
 Cumple con la norma ASTM 780A

Almohadillas para Micro Alambre Lube-Matic®

Para una máxima vida útil de la antorcha y una mejor limpieza y lubricación de micro alambres



WE-7061

Código	Características
WE-7060	6 almohadillas negras para lubricación
WE-7061	6 almohadillas rojas para limpieza

Almohadillas Lube-Matic®

Ayuda a alimentar todos los alambres de acero dulce, sólidos y fabricados
 Corta el óxido y reduce la resistencia del alambre en un 60%
 Para lubricar las almohadillas negras
 Ideal para alimentación a larga distancia



MIN: 1

Código	Contenido
WE-7040	5 oz

Antiadherente para Soldadura en Gel Nozzle-Dip® HD

Gel líder a base de agua
 Reduce la acumulación de salpicaduras en boquillas y puntas
 Excelentes propiedades de enfriamiento para una vida más larga de la punta y la boquilla
 Puede sumergirse caliente o frío, el gel no migrará al revestimiento
 No intermitente y pintable



MIN: 1

Código	Contenido
WE-7094	32 oz (946 ml)

Anti Spatter para Soldadura en Aerosol Nozzle-Kleen® HD®

Para aplicaciones de alta temperatura, incluida la soldadura pulsada y mezclas ricas en argón
 Excelente para acero inoxidable y la protección de accesorios
 Se puede pintar, no es inflamable y no contiene fluorocarbonos



MIN: 1

Código	Contenido
WE-7020	16 oz

Anti Spatter para Soldadura en Aerosol Weld-Kleen® HD2

INFLAMABLE: Se puede prender fuego fácilmente
 Se puede pintar
 No contiene silicón
 Reduce el tiempo de limpieza
 Evita que diminutas gotas de soldadura se adhieran a la pieza de trabajo, a la boquilla o a superficies circundantes



MIN: 1

Código	Contenido
WE-7035	12 oz

Antiadherente para Soldadura Weld-Kleen® 350®

Evita adherencia de salpicadura en soldadura
 Base agua, no inflamable ni peligrosa
 Protege piezas, boquillas y herramientas
 Permite pintar después de aplicar
 Compatible con mayoría de metales base



MIN: 1

Código	Contenido
WE-007090	1 gal

MARCAS GLOBALES

TAP MAGIC® Fluidos para corte de metales



- Marca con más de 60 años de experiencia
- Lubricación superior y alta protección para herramientas

Improves Surface Finish, Machinability And Tool Life
Highly Effective On All Metals

TAP MAGIC
Aceite para Corte de Metales ProTap®
HECHO EN USA

Fórmula amigable con el medio ambiente; la versión sin cloro de EP-Xtra
Efectivo en metales desde acero inoxidable hasta aluminio
Cumple con la normativa de todos los 50 estados en los Estados Unidos



Código	Contenido	MIN	INN
TM-30016P	16 oz (473.17 ml)	1	12
TM-30128P	1 gal (3.78 L)	1	2

TAP MAGIC
Aceite para Corte de Metales Xtra-Thick®
HECHO EN USA

Líquido de corte de alta viscosidad que favorece la estabilidad de la herramienta por más tiempo para cortes prolongados
Especialmente indicado para cortes en metales duros como inonel, titanio, acero inoxidable; cualquier metal de hasta 45 dureza Rockwell



Código	Contenido	MIN	INN
TM-70016T	16 oz (473.17 ml)	1	12

TAP MAGIC
Aceite para Corte de Metales - Aluminio
HECHO EN USA

Minimiza o elimina el desgaste de la herramienta durante el mecanizado
No mancha y proporciona un micro-acabado en las partes pequeñas
Diseñado para metales no ferrosos como aluminio, latón, cobre y zinc



Código	Contenido	MIN	INN
TM-220004A	4 oz (118.29 ml)	1	24
TM-220016A	16 oz (473.17 ml)	1	12
TM-220128A	1 gal (3.78 L)	1	2

TAP MAGIC
Aceite para Corte de Metales EP-Xtra®
HECHO EN USA

Fluido de corte de uso múltiple de alto rendimiento
Funciona en todos los metales y todas las aplicaciones que no requieren una fórmula a base de agua
Promueve el rendimiento y prolonga la vida útil de la herramienta



Código	Contenido	MIN	INN
TM-10004E	4 oz (118.29 ml)	1	24
TM-10016E	16 oz (473.17 ml)	1	12
TM-10128E	1 gal (3.78 L)	1	2
TM-10640E	5 gal (18.92 L)	1	-

TAP MAGIC
Aceite Soluble para Maquinaria H2OX

Prolonga la vida útil de la herramienta
Excelente lubricación al tiempo que elimina la capa sucia y pegajosa asociada con productos de petróleo pesado
Baja irritación de la piel
Resistencia a la corrosión
Se puede usar con cualquier sistema de corte de metal a base de agua



Código	Contenido
TM-80128WS	1 galón
TM-80640WS	5 galones

MARCAS GLOBALES



Productos de especialidad y mantenimiento para taller y tool room

Productos utilizados por técnicos especialistas a nivel mundial para obtener la precisión y rendimiento necesarios en las aplicaciones más exigentes.

Líderes en la fabricación de: calzas, lanas y productos para talleres de herramientas.



Juego de Calzas de Acero Inoxidable

Para nivelar motores, bombas, compresores y maquinaria en general

Reduce los paros por mantenimiento

Económicas y fáciles de utilizar, pues no necesitan cortarse

Medidas: 0.001" - 0.125"



Código	Ranura	Tamaño	Piezas
PB-42900	5/8"	2" x 2"	260
PB-42910	7/8"	3" x 3"	260
PB-42940	5/8"	2" x 2"	130
PB-42950	7/8"	3" x 3"	130



Juego de Punzones y Dados

Juego de troqueles y punzones auto-centrantes que hace arandelas, calzas y juntas perfectas y personalizadas en segundos

9 tamaños de punzón: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8" y 3/4"

8 tamaños de piloto de DI: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" y 5/8"

Corta acero, latón, cobre, aluminio, caucho y plástico sin esfuerzo de hasta 0.025" de espesor y acero inoxidable/acero templado azul hasta 0.010" de espesor



Código	Tipo
PB-40110	Fracional



Envoltura de Acero Inoxidable para Herramientas

Elaborada en acero inoxidable templado blando tipo 321

Ayuda a proteger de la acumulación de incrustaciones y óxido durante el tratamiento térmico en hornos atmosféricos

Resistente a la precipitación de carburo de cromo durante la exposición a altas temperaturas

Puede utilizarse en hornos de hasta 2000°F (1090°C)

Puede cortarse, doblarse y arrugarse con facilidad

No se desgarrará fácilmente con el uso normal

Empacado en práctica caja de cartón que se puede volver a cerrar



Código	Ancho	Espesor	Longitud
PB-20310	12"	0.002"	50' (15.24 m)

Prevent® Tool Black® para Pavonar

Fijador en aerosol de bajo olor

Excelente antioxidante

Penetra y desplaza el agua de la pieza

Al secarse forma una película protectora cerosa

Para aplicar en superficies húmedas o secas

Ideal para usar en piezas que se almacenan o envían al extranjero (no transporte aéreo)



Código	Contenido
PB-45116	16 oz



Juego para Pavonar Tool Black®

Otorga un acabado protector negro opaco y resistente a las piezas de metal ferroso. Ideal para prototipos, piezas de reparación y trabajos de maquinaria en general.



Accesorios incluidos

Limpiador desengrasante



Fijador Prevent®

Gel Tool Black®

Presentación

Código	Incluye
PB-45326	Limpiador desengrasante con contenido de 16 oz Gel Tool black® con contenido de 16 oz Fijador Prevent® con contenido de 16 oz



Laina de Acero Inoxidable en Rollos

Dureza total, roladas en frío, tipo 302. Fuerza ténsil aproximada de 185,000 PSI.



Código	Modelo	Medidas
PB-22L1	22125	0.001" x 6" x 50"
PB-22L1X	22126	0.0015" x 6" x 50"
PB-22L2	22150	0.002" x 6" x 50"
PB-22L3	22175	0.003" x 6" x 50"
PB-22L4	22195	0.004" x 6" x 50"
PB-22L5	22220	0.005" x 6" x 50"
PB-22L7	22260	0.007" x 6" x 50"
PB-22L8	22285	0.008" x 6" x 50"
PB-22L10	22320	0.010" x 6" x 50"
PB-22L12	22340	0.012" x 6" x 50"
PB-22L15	22365	0.015" x 6" x 50"
PB-22L20	22390	0.020" x 6" x 50"
PB-22L25	22410	0.025" x 6" x 50"
PB-22L31	22430	0.031" x 6" x 50"
PB-22980	22980	0.80 mm x 150 mm x 1.25 m



Presentación



Laina de Latón en Rollos

Dureza total, roladas en frío, aleación CDA 260. Fuerza ténsil aproximada 67,000 PSI.



Código	Modelo	Medidas
PB-17S1	17135	0.001" x 6" x 100"
PB-17S1X	17160	0.0015" x 6" x 100"
PB-17S2	17195	0.002" x 6" x 100"
PB-17S3	17240	0.003" x 6" x 100"
PB-17S4	17265	0.004" x 6" x 100"
PB-17S5	17305	0.005" x 6" x 100"
PB-17S6	17330	0.006" x 6" x 100"
PB-17S7	17355	0.007" x 6" x 100"
PB-17S8	17370	0.008" x 6" x 100"
PB-17S10	17415	0.010" x 6" x 100"
PB-17S12	17445	0.012" x 6" x 100"
PB-17S15	17475	0.015" x 6" x 100"
PB-17S20	17495	0.020" x 6" x 100"
PB-17S25	17515	0.025" x 6" x 100"
PB-17S31	17535	0.031" x 6" x 100"



Presentación



Laina de Acero en Rollos

Dureza total, roladas en frío, bajo carbón 1010. Fuerza ténsil aproximada 80,000 PSI.



Presentación

Código	Modelo	Medidas
PB-16A1	16130	0.001" x 6" x 100"
PB-16A1X	16155	0.0015" x 6" x 100"
PB-16A2	16195	0.002" x 6" x 100"
PB-16A3	16245	0.003" x 6" x 100"
PB-16A4	16280	0.004" x 6" x 100"
PB-16A5	16320	0.005" x 6" x 100"
PB-16A6	16345	0.006" x 6" x 100"
PB-16A7	16370	0.007" x 6" x 100"
PB-16A8	16395	0.008" x 6" x 100"
PB-16A9	16415	0.009" x 6" x 100"
PB-16A10	16450	0.010" x 6" x 100"
PB-16A12	16480	0.012" x 6" x 100"
PB-16A15	16530	0.015" x 6" x 100"
PB-16A18	16560	0.018" x 6" x 100"
PB-16A20	16590	0.020" x 6" x 100"
PB-16A25	16630	0.025" x 6" x 100"
PB-16A31	16660	0.031" x 6" x 100"
PB-16AA1	16140	0.001" x 12" x 120"
PB-16AA4	16290	0.004" x 12" x 120"
PB-16AA5	16330	0.005" x 12" x 120"
PB-16AA6	16355	0.006" x 12" x 120"
PB-16AA8	16405	0.008" x 12" x 120"
PB-16AA10	16460	0.010" x 12" x 120"
PB-16AA12	16490	0.012" x 12" x 120"
PB-16AA15	16540	0.015" x 12" x 120"
PB-16AA18	16570	0.018" x 12" x 120"
PB-16AA20	16600	0.020" x 12" x 120"

Código	Modelo	Medidas
PB-16971	16971	0.05 mm x 150 mm x 2.5 m
PB-16972	16972	0.10 mm x 150 mm x 2.5 m
PB-16973	16973	0.15 mm x 150 mm x 2.5 m
PB-16974	16974	0.20 mm x 150 mm x 2.5 m
PB-16975	16975	0.25 mm x 150 mm x 2.5 m
PB-16976	16976	0.30 mm x 150 mm x 2.5 m
PB-16977	16977	0.40 mm x 150 mm x 2.5 m
PB-16978	16978	0.50 mm x 150 mm x 2.5 m
PB-16979	16979	0.65 mm x 150 mm x 2.5 m
PB-16980	16980	0.80 mm x 150 mm x 2.5 m



Juego de Lainas Calibradoras 1/2" x 12"

Usadas en operaciones de producción y mantenimiento en donde se requiera medir una tolerancia o ajuste de apriete. Contenido: 20 piezas.



Código	Medidas
PB-19G40	0.001" 0.005" 0.010" 0.018"
	0.0015" 0.006" 0.012" 0.020"
	0.002" 0.007" 0.014" 0.022"
	0.003" 0.008" 0.015" 0.025"
	0.004" 0.009" 0.016" 0.030"



Presentación



Juego de Lainas Calibradoras 1/2" x 5"

Usadas en operaciones de producción y mantenimiento en donde se requiera medir una tolerancia o ajuste de apriete. Contenido: 20 piezas.



Código	Medidas
PB-19G20	0.001" 0.005" 0.010" 0.018"
	0.0015" 0.006" 0.012" 0.020"
	0.002" 0.007" 0.014" 0.022"
	0.003" 0.008" 0.015" 0.024"
	0.004" 0.009" 0.016" 0.025"



Presentación



Juego de Lainas de Latón 6" x 12"

Espesores: 0.001", 0.0015", 0.002", 0.003", 0.004", 0.005", 0.006", 0.007", 0.008", 0.010", 0.012", 0.015", 0.018", 0.020", 0.025", y 0.031"




Código	Contenido
PB-17SF15	15 piezas



Juego de Lainas de Acero 6" x 12"

Espesores: 0.001", 0.0015", 0.002", 0.003", 0.004", 0.005", 0.006", 0.007", 0.008", 0.010", 0.012", 0.015", 0.018", 0.020", 0.025", y 0.031"




Código	Contenido
PB-16AF15	15 piezas



Juego de Lainas de Acero Inoxidable 6" x 12"

Espesores: 0.001", 0.002", 0.003", 0.005", 0.008", 0.010", 0.015", 0.020"

Código	Contenido
PB-22LF8	8 piezas



MARCAS GLOBALES

MILTON®

Marca especializada en **accesorios neumáticos** de alta calidad, con **más de 75 años en el mercado** siendo referente en **innovación y confiabilidad**

Para sectores:

Automotriz ●

Construcción ●

Manufactura

Pistola para Sopletear con Boquilla de Seguridad



Boquilla: 1/8"-27
Gancho para colgar integrado
Control de aire por medio de gatillo
Material de cuerpo: zinc cromado
Consumo de aire a 100 PSI: 11.3 SCFM



MIN: 1 / INN: 5

Código	Modelo	Entrada de aire	Presión máxima
ZH-00693	160	1/4" NPT	150 PSI

Pistola para Sopletear con Gancho



Gancho para colgar integrado
Boquilla: 1/8"-27
Material de cuerpo: zinc
Incluye: punta de goma y boquilla de seguridad
Ideal para eliminar desechos, secar fluidos, soplar líneas de aire
Consumo de aire punta de goma a 100 PSI: 12.9 SCFM
Consumo de aire boquilla de seguridad a 100 PSI: 11.7 SCFM



MIN: 1 / INN: 50

Código	Modelo	Entrada de aire	Presión máxima
ZH-00700	148	1/4" NPT	150 PSI

Pistola para Sopletear



Boquilla: 7/16"-27
Consumo de aire a 100 PSI: 10 SCFM
Material de cuerpo: zinc



MIN: 1 / INN: 25

Código	Modelo	Entrada de aire	Presión máxima
ZH-00687	150	1/4" NPT	150 PSI

Pistola para Sopletear con Punta de Goma



Boquilla: 7/16"-27
Consumo de aire a 100 PSI: 11.4 SCFM
Material de cuerpo: zinc



MIN: 1 / INN: 50

Código	Modelo	Entrada de aire	Presión máxima
ZH-00690	153	1/4" NPT	150 PSI

Pistola para Lavar



Para usarse con líquidos
Excelente para desengrasar motores
Cuenta con espiga para conectar la manguera de líquidos
Boquilla: 1/8"-27
Material de cuerpo: zinc
Consumo de aire a 100 PSI: 14 SCFM
Incluye: pistola y manguera



Largo de manguera

Código	Modelo	Entrada de aire	Largo de manguera	Presión máxima
ZH-00695	157	1/4" NPT	2.44 m	150 PSI

Pistola para Lavar con Extensión



Cuenta con espiga para conectar la manguera de líquidos
Perfecta para desengrasar motores, pisos de taller, rociar ganado o plantas y otras aplicaciones de líquidos
Boquilla: 1/8"-24
Material de cuerpo: zinc
Consumo de aire a 100 PSI: 11.3 SCFM
Extensión de 60 cm



Código	Modelo	Entrada de aire	Medida de manguera	Presión máxima
ZH-00697	161	1/4" NPT	1/4" x 3 m	150 PSI

Válvula con Manguera para Agua



Ideal para llenar radiadores y otros recipientes
Material: cuerpo de aleación de zinc y manguera de caucho de nitrilo con resortes de acero inoxidable
Manguera: 4"
Conexión: hembra



MIN: 1 / INN: 50

Código	Modelo	Entrada de aire	Presión de trabajo
ZH-00707	209	1/4" NPT	30 a 35 PSI

Llave T de Reparación de Válvulas de Neumáticos



Cuerpo galvanizado
4 funciones diferentes en 1:
roscado interior y exterior de válvulas y quitar o insertar núcleos de las válvulas



MIN: 1 / INN: 10

Código	Modelo
ZH-00705	445

Grifo Roscable



Pieza de repuesto para grifos de drenaje dañados en los tanques del compresor
Gire la manija para drenar el agua, cierre la llave de drenaje cuando se drene el agua
Material de cuerpo: latón
Material de manija: acero



MIN: 1 / INN: 10

Código	Modelo	Medida
ZH-00770	614-2	1/8" NPT
ZH-00775	614-4	1/4" NPT

Imágenes ilustrativas. Las especificaciones y estética pueden variar derivado de la búsqueda de una mejora continua de nuestros productos.





Válvula de Aire para Tanque



Presión máxima: 200 PSI
 Núcleo de válvula estándar y tapa de plástico
 Rosca de la tapa: 0.305-32
 Largo total: 1.5" con tapa
 Diseñada para usar con tanques de compresores de aire para llenar recipientes con aire
 Conexión: macho



MIN: 1 / INN: 10

Código	Modelo	Medida
ZH-00760	684	1/8" NPT
ZH-00765	684-4	1/4" NPT



Cabeza Infladora de Llantas



Sellado de tipo cerrado
 Para uso en una línea de aire
 No se debe usar con un inflador / manómetro



MIN: 1 / INN: 100

Código	Modelo	Entrada de aire	Presión máxima
ZH-00710	699	1/4" NPT hembra	150 PSI



Cabeza Infladora de Llantas con Clip



Sellado de tipo cerrado
 Para uso en una línea de aire
 No se debe usar con un inflador / manómetro
 El clip se traba en la rosca del núcleo de la válvula y evita el desacoplamiento



MIN: 1 / INN: 50

Código	Modelo	Entrada de aire	Presión máxima
ZH-00715	698	1/4" NPT hembra	150 PSI



Cabeza Infladora de Llantas de Espiga



Sellado de tipo cerrado
 Para uso en una línea de aire
 No se debe usar con un inflador / manómetro
 Con espiga para manguera con diámetro interno de 1/4"



Cabeza Infladora de Llantas de Espiga con Clip



Sellado de tipo cerrado
 Para uso en una línea de aire
 No se debe usar con un inflador / manómetro
 Con espiga para manguera con diámetro interno de 1/4"
 El clip se traba en la rosca del núcleo de la válvula y evita el desacoplamiento



Cople Rápido Estilo M



Presión máxima: 300 PSI
 Flujo máximo de aire: 40 SCFM
 Temperatura máxima: 250 °F (121 °C)
 Material de cuerpo: latón
 Material de sellos: nitrilo
 3 balines y anillo de protección



MIN: 1 / INN: 100

Código	Modelo	Medida	Tipo
ZH-00600	715	1/4" NPT	Hembra
ZH-00605	718	3/8" NPT	Hembra
ZH-00610	716	1/4" NPT	Macho
ZH-00615	719	3/8" NPT	Macho
ZH-00617	717	1/4"	Espiga
ZH-00618	717-6	3/8"	Espiga

Código	Modelo	Presión máxima	MIN	INN
ZH-00723	695	150 PSI	1	10
ZH-00725	695	150 PSI	1	100

Código	Modelo	Presión máxima	MIN	INN
ZH-00718	694	150 PSI	1	10
ZH-00720	694	150 PSI	1	100



Conector Rápido Estilo M



Presión máxima: 300 PSI
 Flujo máximo de aire: 40 SCFM
 Temperatura máxima: 250 °F (121 °C)
 Acabado galvanizado
 Material de cuerpo: acero templado
 Material de sellos: nitrilo



MIN: 1 / INN: 250

Código	Modelo	Medida	Tipo
ZH-00635	728	1/4" NPT	Hembra
ZH-00630	732	3/8" NPT	Hembra
ZH-00620	727	1/4" NPT	Macho
ZH-00625	733	3/8" NPT	Macho
ZH-00640	736	1/4"	Espiga
ZH-00645	736-6	3/8"	Espiga



Cople Rápido Estilo G



Presión máxima: 300 PSI
 Flujo máximo de aire: 99 SCFM
 Temperatura máxima: 250 °F (121 °C)
 Material de cuerpo: acero chapado
 Material de sellos: nitrilo
 Resisten la oxidación
 8 balines y guarda de seguridad



Guarda evita la desconexión accidental y tiene mayor agarre



MIN: 1 / INN: 50

Código	Modelo	Medida	Tipo
ZH-00670	1815	1/2" NPT	Hembra
ZH-00675	1816	1/2" NPT	Macho



Conector Rápido Estilo G



Presión máxima: 300 PSI
 Flujo máximo de aire: 99 SCFM
 Temperatura máxima: 250 °F (121 °C)
 Material de cuerpo: acero chapado
 Material de sellos: nitrilo
 Resisten la oxidación



Código	Modelo	Medida	Tipo	MIN	INN
ZH-00680	1857	1/2"	Macho	1	100
ZH-00685	1858	1/2"	Hembra	1	5



Calibrador de Presión de Latón Niquelado

Barra indicadora de nailon de 4 lados
 Cuentan con clip para bolsillo
 Ideal para revisar presión de llantas

*Con pin para desinflar



MIN: 1 / INN: 10

Código	Modelo	Rango de presión	Incremento	Tipo	Aplicación
*ZH-00735	921	5-50 PSI	1 PSI	Cabeza sencilla angular	Autos
ZH-00740	927	20-120 PSI	2 PSI	Doble cabeza	Camiones
*ZH-00750	928	5-50 PSI	1 PSI	Cabeza sencilla angular	Tractores

Calibrador de Servicio

Cuerpo de latón niquelados
 Barra indicadora de nailon de 4 lados (2 en PSI y 2 en kPa)
 Rango de presión: 10 - 160 PSI
 Incremento: 2 PSI
 Cuentan con aro para colgarse



Código	Modelo	Tipo	MIN	INN
ZH-00745	976	Doble cabeza	1	5
ZH-00756	982	Doble cabeza jumbo	1	1
ZH-00757	986	Doble cabeza pie recto	1	5

Calibrador Cabeza Doble Pie Recto con Manguera

Doble cabeza con pie recto: permite un fácil acceso cuando la válvula está orientada hacia adentro
 Ventana de aumento para vista de escala de presión
 Manguera de hule de uso rudo
 Cuerpo y gatillo de aluminio de alta resistencia



Inflador Cabeza Doble

Doble cabeza: hace que las válvulas de los neumáticos sean más accesibles pues facilitan el acceso
 Material de cuerpo: latón



Inflador Cabeza Doble Con Pie Recto

Doble cabeza con pie recto: permite un fácil acceso cuando la válvula está orientada hacia adentro
 Material de cuerpo: latón



MIN: 1 / INN: 5

Código	Modelo	Entrada de aire	Rango de presión	Largo de manguera
ZH-00755	516	1/4" NPT	10-160 PSI	15"

MIN: 1 / INN: 50

Código	Modelo	Entrada de aire	Presión máxima
ZH-00727	690	1/4" NPT hembra	150 PSI

MIN: 1 / INN: 50

Código	Modelo	Entrada de aire	Presión máxima
ZH-00728	693	1/4" NPT hembra	150 PSI

TAMBIÉN CONTAMOS CON...

Infladores y calibradores



Ver Herramienta neumática



G[®] Clamptek

- Fabricados en **acero**
- Manijas recubiertas de plástico **resistente al aceite**
- **Alta calidad** y gran fuerza de sujeción

Especificaciones aplican a todos los clamps de la marca Clamptek[®].



Acción vertical



Acción horizontal



Acción lineal



Acción jalar



Neumático



Pinza

ESCANEA PARA
VER VIDEO



WESTON

Clamp Acción Vertical Manija Recta Serie 101-A

Base tipo pestaña
Manija recta
Equivalente DSTC: 201



Código	Capacidad	Barra	Ángulo apertura	
			Barra	Manija
CH-101-A	50 kg	"U"	100°	56°

Clamp Acción Vertical Manija Recta Serie 101-J

Base tipo pestaña
Manija recta
Equivalente DSTC: 267-U



Código	Capacidad	Barra	Ángulo apertura	
			Barra	Manija
CH-101-J	550 kg	"U"	100°-140°	48°-60°

Clamp Acción Vertical Manija Recta Serie 10247

Base tipo pestaña
Manija recta
Equivalente DSTC: 247-U



Código	Capacidad	Barra	Ángulo apertura	
			Barra	Manija
CH-10247	450 kg	"U"	100°-115°	62°-68°

Clamp Acción Vertical Manija Recta Serie 12050

Base tipo pestaña
Manija recta
Equivalente DSTC: 202



Código	Capacidad	Barra	Ángulo apertura	
			Barra	Manija
CH-12050		Sólida		
CH-12050-U	91 kg	"U"	100°	60°
CH-12050-UL		"U" larga		

Clamp Acción Vertical Manija Recta Serie 12130

Manija recta
Equivalente DSTC: 207



Código	Capacidad	Barra	Base	Ángulo apertura	
				Barra	Manija
CH-12130		"U" corta	Tipo		
CH-12132	227 kg	"U" larga	pestaña	100°	60°
CH-12140		Sólida			
CH-12145		corta	Recta		

Clamp Acción Vertical Manija Recta Serie 12205

Base tipo pestaña
Manija recta
Equivalente DSTC: -



Código	Capacidad	Barra	Ángulo apertura	
			Barra	Manija
CH-12205	182 kg	"U"	101°	57°

Clamp Acción Vertical Manija Recta Serie 12265

Base tipo pestaña
Manija recta
Equivalente DSTC: 210-U, 210-S



Código	Capacidad	Barra	Ángulo apertura	
			Barra	Manija
CH-12265		"U"		
CH-12275	340 kg	Sólida	105°	58°

Clamp Acción Vertical Manija Recta Serie 11002-B

Base tipo pestaña
Manija recta
Equivalente DSTC: -



Código	Capacidad	Barra	Ángulo apertura	
			Barra	Manija
CH-11002-B	75 kg	"U"	96°	66°

Clamp Acción Vertical Serie 12285

Base tipo pestaña
Manija T
Equivalente DSTC: -



Código	Capacidad	Barra	Ángulo apertura	
			Barra	Manija
CH-12285	340 kg	"U"	105°	58°



Clamp Acción Vertical Manija T Serie 13005

Barra "U"
Base tipo pestaña
Manija T
Equivalente DSTC: 205



Código	Capacidad	Barra	Ángulo apertura	
			Barra	Manija
CH-13005	68 kg			
CH-13005-T	68 kg	"U"	90°	170°
CH-13007	150 kg			

G[®]
Clamptek

Clamp Acción Horizontal Serie 201

Base tipo pestaña
Husillo de nailon
Equivalente DSTC: 205



Código	Capacidad	Barra	Ángulo apertura	
			Barra	Manija
CH-201	27 kg	"U"	90°	80°
CH-201-A		Sólida		

G[®]
Clamptek

Clamp Acción Horizontal Serie 201-B

Base tipo pestaña
Equivalente DSTC: 215-U



Código	Capacidad	Barra	Ángulo apertura		Material
			Barra	Manija	
CH-201-B					Acero
CH-201-BSS	90 kg	"U"	85°	60°	Acero inoxidable

G[®]
Clamptek

Clamp Acción Horizontal Serie 225-D

Base tipo pestaña
Equivalente DSTC: 225-U



Código	Capacidad	Barra	Ángulo apertura		Material
			Barra	Manija	
CH-225-D					Acero
CH-225-DSS	227kg	"U"	90°	65°	Acero inoxidable

G[®]
Clamptek

Clamp Acción Horizontal Serie 20235

Base tipo pestaña
Equivalente DSTC: 235-U



Código	Capacidad	Barra	Ángulo apertura	
			Barra	Manija
CH-20235	340 kg	"U"	85°	50°

G[®]
Clamptek

Clamp Acción Horizontal Serie 20752-B

Base tipo pestaña
Equivalente DSTC: 213-U



Código	Capacidad	Barra	Ángulo apertura	
			Barra	Manija
CH-20752-B	75 kg	"U"		
CH-21502-B	150 kg	-	94°	76°
CH-22502-B	250 kg	-		

G[®]
Clamptek

Clamp Acción Horizontal Serie 20820

Montaje vertical/
horizontal
Base tipo pestaña
Equivalente DSTC: 317-U



Código	Capacidad	Barra	Ángulo apertura	
			Barra	Manija
CH-20820		"U"		
CH-20820-S	100 kg	Sólida	185°	60°

G[®]
Clamptek

Clamp Acción Horizontal Serie 22165

Base tipo pestaña
Equivalente DSTC: -



Código	Capacidad	Barra	Ángulo apertura	
			Barra	Manija
CH-22165	250 kg	"U" larga	96°	88°

G[®]
Clamptek

Clamp Acción Lineal Serie 301-A

Husillo de nailon
Equivalente DSTC: 601-M



Código	Capacidad	Carrera de émbolo	Ángulo apertura
			de manija
CH-301-A	45 kg	16.7 mm	190°

G[®]
Clamptek

Clamp Acción Lineal Serie 302-F

Equivalente DSTC: 605-M



Código	Capacidad	Carrera de émbolo	Ángulo apertura
			de manija
CH-302-F	136 kg	32 mm	180°

G[®]
Clamptek

Clamp Acción Lineal Serie 304

Base de hierro dúctil para un mecanizado ajustado, resistencia y durabilidad
Ejes rectificadas para encajar en orificio escariado; émbolo puede utilizarse para ubicación y sujeción
Equivalente DSTC: 608



Código	Capacidad	Carrera de émbolo	Ángulo apertura
			de manija
CH-304-C	227 kg	32 mm	
CH-304-E	386 kg	42 mm	180°
CH-304-H	680 kg	62 mm	

G[®]
Clamptek

Clamp Acción Lineal Serie 36003

Base forjada de acero aleado
Equivalente DSTC: 603



Código	Capacidad	Carrera de émbolo	Ángulo apertura
			de manija
CH-36003	272 kg	31.8 mm	180°

G[®]
Clamptek



Clamp Acción Lineal Serie 30607

Base forjada de acero aleado
Equivalente DSTC: 607



Código	Capacidad	Carrera de émbolo	Ángulo apertura de manija
CH-30607	318 kg	41.3 mm	180°



Clamp Acción Lineal Serie 36010 y 36012

Equivalente DSTC: 610



Código	Capacidad	Base	Carrera de émbolo	Ángulo apertura de manija
CH-36010	364 kg	Tipo pestaña	40.8 mm	180°
CH-36012M		Recta		



Clamp Acción Lineal Serie 36092

Equivalente DSTC: 609



Código	Capacidad	Carrera de émbolo	Ángulo apertura de manija
CH-36092	180 kg	32 mm	180°



Clamp Acción Lineal Serie 36202

Émbolo con collar roscado para el montaje a través de paneles o placas



Código	Capacidad	Carrera de émbolo	Ángulo apertura de manija	Equivalente DSTC
CH-36202	91 kg	20 mm		602
CH-36204	136 kg	39 mm	180°	604
CH-36224	318 kg	65.5 mm		624



Clamp Acción Lineal Serie 36330

Base forjada de acero aleado
Equivalente DSTC: 630



Código	Capacidad	Carrera de émbolo	Ángulo apertura de manija
CH-36330	1,136 kg	50 mm	180°



Clamp Acción Lineal Serie 32500HL

Equivalente DSTC: -



Código	Capacidad	Carrera de émbolo	Ángulo apertura de manija
CH-32500HL	2,500 kg	75 mm	185°



Clamp Acción Lineal Serie 35000HL

Equivalente DSTC: -



Código	Capacidad	Carrera de émbolo	Ángulo apertura de manija
CH-35000HL	5,000 kg	100 mm	185°



Clamp Acción Lineal Serie 36020

Equivalente DSTC: -



Código	Capacidad	Carrera de émbolo	Ángulo apertura de manija
CH-36020	180 kg	29.7 mm	144.5°



Clamp Acción Jalar Serie 431



Código	Capacidad	Equivalente DSTC	Material
CH-40323	163 kg	323-M	Acero
CH-40323-SS	163 kg	323-MSS	Acero inoxidable
CH-431	318 kg	331	Acero
CH-431-SS	318 kg	-	Acero inoxidable
CH-40341	900 kg	341	Acero
SA-105-0110	990 kg	-	Acero



Clamp Acción Jalar Serie 451

Base tipo pestaña
Diseño de gancho sencillo ajustable



Código	Capacidad	Material	Equivalente DSTC
CH-40371	340 kg		371
CH-43810	450 kg	Acero	381
CH-451	170 kg		351
CH-451-SS	170 kg	Acero inoxidable	351-SS



Clamp Acción Jalar Serie 40324



Código	Capacidad	Equivalente DSTC
CH-40324	225 kg	324
CH-40334	450 kg	334
CH-40344	900 kg	344

Clamp Acción Jalar Serie 40370

Base y manija forjadas de acero aleado



Código	Capacidad	Equivalente DSTC
CH-40370	1,818 kg	375

Clamp Acción Jalar Serie 40380

Base y manija forjadas de acero aleado



Código	Capacidad	Equivalente DSTC
CH-40380	3,400 kg	385

Pinza de Acción Serie 50350

Fabricado en acero forjado
Equivalente DSTC: 424



Código	Capacidad
CH-50350	80 kg

Pinza de Acción Serie 50380

Fabricado en acero forjado
Equivalente DSTC: 462



Código	Capacidad
CH-50380	318 kg

Pinza de Acción Serie 50450

Fabricado en acero forjado
Equivalente DSTC: 463



Código	Capacidad
CH-50450	318 kg

Clamp Acción Vertical Neumático Serie 12050-A

Fabricado en acero al carbón/aluminio
Tamaño del puerto: G1/8"
Equivalente DSTC: -



Cilindro	
Ø Int.	32 mm
Área	7,07 cm ²
Máx. presión	140 PSI

Código	Capacidad	Barra	Ángulo apertura de barra
CH-12050-A	91 kg	Sólida	100° ±2°

Clamp Acción Vertical Neumático Serie 12130-A

Fabricado en acero al carbón/aluminio
Tamaño del puerto: G1/8"
Equivalente DSTC: -



Cilindro	
Ø Int.	32 mm
Área	7,07 cm ²
Máx. presión	140 PSI

Código	Capacidad	Barra	Ángulo apertura de barra
CH-12130-A	227 kg	"U"	100° ±2°

Clamp Acción Vertical Neumático Serie 12265-A

Fabricado en acero al carbón/aluminio
Tamaño del puerto: G1/8"
Equivalente DSTC: -



Cilindro	
Ø Int.	40 mm
Área	12,56 cm ²
Máx. presión	140 PSI

Código	Capacidad	Barra	Ángulo apertura de barra
CH-12265-A	340 kg	"U"	99° ±2°





El rey de los contenedores

- Fáciles de usar
- Calidad profesional
- Con la confianza de ser marca líder global

NUEVO

Tanque de Gasolina

Boquilla autoventilable
 Diseño robusto
 Diseño clásico de contenedor de gasolina para almacenamiento seguro
 Fabricado en HDPE duradero
 Incluye boquilla EasyFlo a prueba de niños
 Contiene dispositivo de mitigación de llamas (FMD) para mayor seguridad
 Base ancha que ayuda a evitar que se vuelque
 La boquilla EasyFlo reduce emisiones y se cierra automáticamente al terminar
 Regulaciones: CARB / EPA Compliance
 ASTM F2517-17 ASTM F852-08
 ASTM F839-15, ASTM 3326-19



Código	Combustible	Galones	Litros	Código	Combustible	Galones	Litros
SC-11979	Gasolina	1.25	5	SC-11985	Diesel	5.3	20
SC-11977	Gasolina	2.5	10	SC-11973	Gasolina	5.3	20
SC-11983	Gasolina	5.3	20	SC-11981	Gasolina	6.6	25



Líderes globales en soluciones de **higiene y desinfección**, reconocidas por su **innovación y eficacia**



Limpiador de Manos Natural Orange

Limpiador de manos tipo loción con exfoliantes de piedra pómez (arenilla adicionada remueve mugre y grasa) que elimina una gran cantidad de residuos
 Elimina los residuos industriales intermedios, ligeros y grasa
 Contiene un ingrediente cítrico natural
 Retira rápidamente: mugre, aceite, grasa y pintura



Código	Contenido
GJ-010957-12	14 oz
GJ-020955-02	1 gal



Limpiador de Manos Supro Max

Limpiador de manos tipo loción con exfoliantes de piedra pómez que elimina una gran cantidad de residuos
 Elimina los residuos industriales intermedios, ligeros y la grasa
 Contiene un ingrediente cítrico natural
 Retira rápidamente: mugre, aceite, grasa, pintura y pegamento
 Fórmula que no reseca la piel mezcla única de limpiadores y acondicionadores para la piel que ayudan a dejar la piel con una sensación saludable)



Código	Contenido
GJ-030979-02	1 gal



Toallas para Manos y Superficies

Toallas húmedas de doble textura para una limpieza rápida y cómoda
 Contiene acondicionadores de la piel para ayudar a prevenir la sequedad y la irritación
 Doble textura con un lado de fregado para eliminar la suciedad difícil y un lado liso para una rápida absorción de la suciedad
 Retira rápidamente: metales pesados, aceite, grasa, pintura, alquitrán y pegamento
 Para usar en cualquier lugar donde se requiera una limpieza intensa; no se necesita agua



Código	Medida de toalla	Contenido
GJ-046398-02	26.7 x 30.5 cm	170 piezas



Gel Desinfectante de Manos

1 descarga equivale a 2 descargas de otras marcas
 Con acondicionador para la piel para mantener las manos suaves, incluso con el uso frecuente
 Ideal para áreas de mucho tráfico donde se necesita desinfección constante de manos
 Mata el 99,99% de los gérmenes comunes que pueden causar enfermedades



Código	Contenido
GJ-055015-04	1.5 L



Repuesto de Jabón

Para dispensadores de jabón de empuje Purell® ES4



Código	Contenido
GJ-065072-02	1,200 ml



Dispensador de Jabón ES4 (Gráfico)

Para dispensadores de jabón de empuje Purell® ES4



Código	Para repuesto de: (capacidad)	Dimensiones
GJ-075034-01	1,200 ml	5-1/4"x12-1/8"x8-1/2"






Empresa 100% mexicana con más de 30 años de experiencia en desarrollo e innovación de productos para facilitar la **transportación y conservación de temperatura en alimentos y bebidas**

NUEVO

**Termo JUNIOR
1 L (1/4 Galón)**

Conserva bebidas frías hasta 6 horas
Diseño ultraligero
Ideal para niños, oficina y deportes
Recubrimiento interno de poliuretano
Perfecto para llevar en mochila o bolsa



NYC
HECHO EN MÉXICO

FRÍO HASTA **6** HORAS


4 VASOS 250 ML

Código	Capacidad	Dimensiones (A x B x C)
NYC-0204-A	1 L / 1/4 galón (4 vasos de 250 ml)	23.5 x 13 x 12 cm

NUEVO

**Termo CLASSIC
2 L (1/2 Galón)**

Mantiene bebidas frías hasta 12 horas
Tapa de rosca hermética
Ideal para viajes, oficina y actividades al aire libre
Recubrimiento interno de poliuretano



NYC
HECHO EN MÉXICO

FRÍO HASTA **12** HORAS

8 VASOS 250 ML


Diseño ergonómico con asa integrada

Código	Capacidad	Color	Dimensiones (A x B x C)
NYC-0101-NG	2 L / 1/2 galón (8 vasos de 250 ml)	Azul	26.5 x 15.5 x 15 cm
NYC-0101-GR		Rojo	

NUEVO

**Termo EXPLORER
4 L (1 Galón)**

Conserva bebidas frías hasta 24 horas
Boca ancha para fácil carga de hielos
Recubrimiento interno de poliuretano
Perfecto para días de campo y trabajo en exteriores
Ideal para compartir con familia o compañeros



NYC
HECHO EN MÉXICO

FRÍO HASTA **24** HORAS

15 VASOS 250 ML

Con asa superior

Diseño robusto y ligero

Código	Capacidad	Color	Dimensiones (A x B x C)
NYC-0102-AB	4 L / 1 galón (15 vasos de 250 ml)	Azul	23.5 x 13 x 12 cm
NYC-0102-RG		Rojo	

NUEVO

**Termo SPORTY
8 L (2 Galones)**

Mantiene bebidas frías hasta 24 horas
Recubrimiento interno de poliuretano
Ideal para eventos deportivos y reuniones
Perfecto para hidratación en equipos



NYC
HECHO EN MÉXICO

FRÍO HASTA **24** HORAS

130 VASOS 250 ML

Con asa ergonómica para fácil transporte


Grifo dispensador en la base para servir sin esfuerzo

Código	Capacidad	Color	Dimensiones (A x B x C)
NYC-0108-A	8 L / 2 galones (30 vasos de 250 ml)	Azul	23.5 x 13 x 12 cm
NYC-0108-R		Rojo	

NUEVO

**Termo SIERRA
11.35 L (3 Galones)**

Conserva bebidas frías hasta 28 horas
Producto nuevo con diseño ergonómico moderno
Recubrimiento interno de poliuretano
Ideal para obras, actividades deportivas y reuniones medianas
Fácil de transportar y limpiar




NYC
HECHO EN MÉXICO

FRÍO HASTA **28** HORAS

45 VASOS 250 ML

Grifo dispensador



Código	Capacidad	Dimensiones (A x B x C)
NYC-0375-NAR	11.35 L / 3 galones (45 vasos de 250 ml)	42 x 32 x 27.5 cm

NUEVO

**Termo KING
19 L (5 Galones)**

Conserva bebidas frías hasta 28 horas
Recubrimiento interno de poliuretano
Ideal para obras, eventos y negocios de bebidas
Diseño industrial resistente
Soporta uso intensivo diario en exteriores



NYC
HECHO EN MÉXICO

FRÍO HASTA **28** HORAS

76 VASOS 250 ML

Grifo dispensador de alta resistencia

Código	Capacidad	Dimensiones (A x B x C)
NYC-0160-N	19 L / 5 galones (76 vasos de 250 ml)	46 x 36 x 31.5 cm

NUEVO

**Termo GORILA
38 L (10 Galones)**

Mantiene bebidas frías hasta 3 días completos
Recubrimiento de poliuretano
Hidrata hasta 2 equipos de fútbol completos
Diseño ultra resistente para uso profesional en obras, restaurantes y grandes eventos



NYC
HECHO EN MÉXICO

FRÍO HASTA **3** DÍAS

148 VASOS 250 ML

Dispensador de vasos integrado

Código	Capacidad	Dimensiones (A x B x C)
NYC-0122-N	38 L / 10 galones (148 vasos de 250 ml)	54 x 48 x 44 cm


MARCAS GLOBALES

NUEVO
Hielera MINI
4 L (5 QT)

Con recubrimiento interno de poliuretano que conserva el frío hasta 6 horas
Ligera y compacta
Ideal para playas, parques y actividades al aire libre
Almacena hasta 6 latas de 12oz, 10 sándwiches o 14 jugos de 200ml
Disponible en rojo y azul



Con asa ergonómica para fácil transporte



NYC
#E COOL. #EAY COOL

FRÍO HASTA **6** HORAS

6 LATAS

6 SANDWICHES

HECHO EN MÉXICO

Código	Capacidad	Color	Dimensiones (A x B x C)
NYC-0100-AZU	4 L / 5 qt (6 latas)	Azul	19 x 25.5 x 18.5 cm
NYC-0100-ROJ		Rojo	


NUEVO
Hielera CARIBE
10 L (11 QT)

Aislamiento de poliuretano que mantiene el frío hasta 24 horas
Almacena hasta 20 sándwiches
Diseño compacto ideal para familias pequeñas

Asa superior robusta para transporte cómodo en excursiones y reuniones



Tapa reversible con porta-latas integrado



NYC
#E COOL. #EAY COOL

FRÍO HASTA **24** HORAS

12 LATAS

20 SANDWICHES

HECHO EN MÉXICO


Código	Capacidad	Dimensiones (A x B x C)
NYC-0200-AZU	10 L / 11 qt (12 latas)	27 x 33 x 21 cm

NUEVO
Hielera CANCÚN
20 L (21 QT)

Con recubrimiento interno de poliuretano de 2" que conserva la temperatura hasta 26 horas
Ligera y fácil de transportar en espacios reducidos
Almacena hasta 6 kg de tortillas
Ideal para días de campo, carne asada y viajes



Tapa reversible con porta-latas



NYC
#E COOL. #EAY COOL

FRÍO HASTA **26** HORAS

24 LATAS

6 kg TORTILLAS

HECHO EN MÉXICO

Código	Capacidad	Color	Dimensiones (A x B x C)
NYC-0120-A	20 L / 21 qt (24 latas)	Azul	34.5 x 38 x 27 cm
NYC-0120-R		Rojo	


NUEVO
Hielera SONORA
32 L (34 QT)

Con recubrimiento interno de poliuretano que mantiene el frío hasta 26 horas
Almacena hasta 7 kg de tortillas
Perfecta para viajes en familia y días de campo

Asa telescópica retráctil para transporte cómodo en cualquier terreno



Incluye ruedas todo terreno



NYC
#E COOL. #EAY COOL

FRÍO HASTA **26** HORAS

45 LATAS

7 kg TORTILLAS

HECHO EN MÉXICO

Código	Capacidad	Dimensiones (A x B x C)
NYC-0170-ROJ	32 litros / 34 qt (45 latas)	36 x 49 x 44 cm


NUEVO
Hielera NORDIC
45 L (48 QT)

Con aislamiento de poliuretano que mantiene el frío hasta 38 horas
Almacena hasta 24 kg de tortillas
Perfecta para vacaciones en playa, días de campo y carne asada con grupos grandes



Asas laterales reforzadas

Construcción robusta



NYC
#E COOL. #EAY COOL

FRÍO HASTA **38** HORAS

54 LATAS

24 kg TORTILLAS

HECHO EN MÉXICO

Código	Capacidad	Color	Dimensiones (A x B x C)
NYC-0150-A	45 L / 48 qt (54 latas)	Azul	39 x 58.5 x 35 cm
NYC-0150-R		Rojo	


NUEVO
Hielera ALASKA
64 L (68 QT)

Con recubrimiento de poliuretano de 2 pulgadas que conserva el frío hasta 4 días completos
Almacena hasta 32 kg de tortillas
Ideal para eventos, campamentos prolongados y negocios de alimentos

Porta vasos en tapa con desagüe integrado

Asa telescópica para transporte sin esfuerzo

Incluye ruedas todo terreno



NYC
#E COOL. #EAY COOL

FRÍO HASTA **4** DÍAS

95 LATAS

32 kg TORTILLAS

HECHO EN MÉXICO

Código	Capacidad	Dimensiones (A x B x C)
NYC-0121-A	64 L / 68 qt (95 latas)	61 x 51 x 50 cm





Línea premium de detallado automotriz

Líder mundial en cuidado estético automotriz con altos estándares de calidad y desempeño:

• Ceras • Limpiadores • Abrillantadores • Detalladores y más

Línea Comercial

NUEVO Cera Limpiadora Cleaner Wax Pasta

Limpia y encera en un solo paso
Fórmula en pasta máximo brillo
Para pinturas opacas
y oxidadas




Código Contenido
MGR-A1214S 311 gr

MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 12

NUEVO Cera Limpiadora Cleaner Wax Líquida

Cera líquida con
limpiadores suaves
Restaura brillo en
pintura desgastada
Fácil aplicación y remoción



Código Contenido
MGR-A1216S 473 ml

MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 6

NUEVO Shampoo Líquido Chicle Sandía

Shampoo aroma
sandía y chicle
Alta espuma y lubricación
pH balanceado, no
elimina ceras



Código Contenido
MGR-G250464 1.89 L

MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 6

NUEVO Abrillantador de Llantas

Gel de larga duración
Protección UV previene
agrietamiento
Brillo intenso dura semanas




Código Contenido
MGR-G7516S 473 ml

MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 6

NUEVO Abrillantador de Tableros

Abrillantador tablero
acabado natural
Protege contra UV y agrietamiento
Sin residuos grasosos



Código Contenido
MGR-G4116 473 ml

MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 6

NUEVO Limpiador de Piel y Vinil

Limpia y acondiciona piel y vinil
No reseca los materiales
Restaura apariencia original



Código Contenido
MGR-G18516 473 ml

MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 6

NUEVO Sellador de Vidrio

Sellador de vidrio
claridad perfecta
Repele agua, suciedad
y contaminantes
Mejora visibilidad en lluvia



Código Contenido
MGR-G8504 118 ml

Caja colgante
MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 6

NUEVO Eliminador de Olores Aroma Auto Nuevo

Eliminador de olores
aroma auto nuevo
Penetra en telas y alfombras
Elimina olores mascotas,
humo y comida




Código Contenido
MGR-G16402 57 g

Presentación
MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 6

NUEVO Microfibra

Microfibra premium
Ultra suave, no
rayan superficies
Ideal para pulir y encerar



Código Contenido
MGR-X2020 3 piezas

Caballote
MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 6

NUEVO**Espónja Aplicadora**

Aplicador de espuma de alta densidad
Reutilizable
Para aplicar ceras uniformemente



Uso

**NUEVO****Disco de Espuma para Acabado**

Disco de espuma para acabado final
Diseñado para aplicar ceras y selladores
Compatible con pulidoras orbitales

COMPATIBLE

Lijadoras roto-orbitales
Ver pág. 88, 401 y 402

**NUEVO****Cubeta Amarilla**

Cubeta resistente
Capacidad ideal para lavado detallado
Compatible con grit guard (no incluido)



Código Contenido
MGR-W0004 4 piezas

Caballote
MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 6

Código Medida
MGR-DF5 5" (127 mm)

Presentación
MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 1

Código Capacidad
MGR-MMKT1 19 L

MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 6

Línea Profesional**NUEVO****Limpiador Multipropósito**

Versátil para interiores y exteriores
Se puede diluir según la aplicación



Antes

Después

**NUEVO****Súper Desengrasante**

Desengrasante profesional
Elimina grasa pesada y contaminantes
Seguro en superficies automotrices

**NUEVO****Abrillantador de Plástico**

Abrillantador concentrado para plásticos y vinil
Alto brillo interior y exterior
Fórmula base agua, segura y versátil



Ejemplos de uso



Código Contenido
MGR-D10101 1 gal

MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 4

Código Contenido
MGR-D10801 1 gal


MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 4

Código Contenido
MGR-D17001 1 gal

MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 4

NUEVO**Limpiador y Acondicionador para Piel**

2 en 1: limpiador y acondicionador para piel
Restaura suavidad y flexibilidad
Protege contra agrietamiento



Ejemplo de uso

**NUEVO****Limpiador Multipropósito Heavy Duty**

Uso pesado
Elimina suciedad difícil en interiores y exteriores
Fórmula concentrada, se puede diluir



Ejemplos de uso

**NUEVO****Removedor de Insectos y Chapopote**

Espuma removidora de insectos y alquitrán
Acción rápida sin dañar la pintura
Ideal para parrillas, parachoques y cofre



Ejemplo de uso



Código Contenido
MGR-D18001 1 gal

MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 4

Código Contenido
MGR-G180224 710 ml

MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 6

Código Contenido
MGR-G180515 425 ml

MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 6

NUEVO**Cera Líquida Hybrid Ceramic**

Cera líquida con tecnología cerámica híbrida
Protección duradera contra agua y contaminantes
Brillo profundo de larga duración




Uso

Antes

Después

**NUEVO****Detallador Hybrid Ceramic**

Detailer híbrido con tecnología cerámica
Brillo intenso y protección hidrofóbica
Aplicación rápida sobre superficie limpia



Ejemplo de uso

**NUEVO****Compuesto Pulidor Pro Speed**

Compuesto pulidor profesional alta velocidad
Elimina rayones, oxidación y marcas de remolino
Rendimiento profesional



Ejemplo de uso



Código Contenido
MGR-G200416 454 ml

MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 6

Código Contenido
MGR-G200526 740 ml

MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 4

Código Contenido
MGR-M10001 1 gal

MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 4



NUEVO
Abrillantador Pro Speed

Pulimento profesional alta velocidad
Elimina marcas remolino y oxidación
Acabado listo para encerar



Código Contenido
MGR-M20032 32 oz

MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 6

NUEVO
Cera Amarilla con Carnauba Profesional

Cera amarilla profesional alto brillo
Protección duradera contra rayos UV
Uso profesional




Código Contenido
MGR-M2601 1 gal

MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 4

NUEVO
Detallador Rápido Mirror Glaze

Uso profesional
Elimina polvo y contaminantes ligeros
Brillo instantáneo



Código Contenido
MGR-M6601 1 gal

MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 4

GUNK

Limpiadores y desengrasantes de alto desempeño

- Con más de 60 años de trayectoria en la industria automotriz
- Consolidada como marca referente en limpiadores y desengrasantes de alta calidad
- Soluciones confiables para remover grasa y suciedad en los trabajos más exigentes

NUEVO
Anticongelante

Protege contra congelamiento y sobrecalentamiento
Compatible con todos los tipos de motores



Código Contenido
GNK-C2612ES 1 gal (3.78 L)

MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 6

NUEVO
Desengrasante de Motores

Fórmula de limpieza profunda para motores
Actúa en 10-15 minutos, enjuagar con agua
Uso en autos, camiones, motos y equipo industrial
Gel para trabajo pesado



Código Contenido
GNK-EB1ESM 425 g

MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 12

NUEVO
Limpiador de Carburador

Limpiador de depósitos de carbón y barniz
Mejora el rendimiento del motor
Para carburadores y sistemas de inyección



Código Contenido
GNK-M4814ES1 324 g

MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 12

NUEVO
Limpiador de Alfombras con Cepillo

Limpiador en espuma con cepillo integrado
Aroma a auto nuevo, elimina manchas difíciles
Fórmula para interiores automotrices



Código Contenido
GNK-MPC30ES 429 g

MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 12

NUEVO
Limpiador de Partes Electrónicas

Secado rápido, no deja residuos
Seguro para componentes electrónicos
Disuelve grasa, suciedad y contaminantes



Código Contenido
GNK-NM6ESM 170 g

MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 12

JB WELD

Soluciones adhesivas de alta resistencia

- Soluciones confiables tanto en reparaciones rápidas como en proyectos de gran exigencia

NUEVO
Adhesivo Epóxico Secado Rápido

Resistencia: 3,127 PSI
Fija en 6 minutos
Se puede lijar, taladrar y pintar
Resistente al agua, aceite y hasta 250°F



Código Contenido
JBW-8276SPA 28.4 g

MIN: 1/ INN: 6/ MAS: 96

NUEVO
Barra de Masilla de Acero

Masilla epóxica reforzada con acero 4,000 PSI
Fija en 5 min, cura en 1 hora
Repara metales, tuberías y roscas dañadas
Color: gris



Código Contenido
JBW-8267SPA 57 g

MIN: 1/ INN: 6/ MAS: 48

NUEVO
Barra de Masilla A Prueba de Agua

Formulada para reparaciones bajo agua
Se aplica en superficies húmedas
Ideal para plomería, piscinas y uso marino
Color: azul



Código JBW-8277SPA **Contenido** 57 g

Blister
MIN: 1/ INN: 6/ MAS: 48

NUEVO
Adhesivo Epóxico Instantáneo

Adhesivo instantáneo de secado rápido
Presentación en jeringa para aplicación precisa
Une metal, plástico, cerámica y madera



Código JBW-50101SPA **Contenido** 25 ml

Blister
MIN: 1/ INN: 6/ MAS: 24

NUEVO
Adhesivo Epóxico 5 Minutos

Tiempo de fijación: 5 minutos
Presentación en jeringa dual de dos componentes
Unión fuerte y permanente



Código JBW-50112SPA **Contenido** 25 ml

Blister
MIN: 1/ INN: 6/ MAS: 24

NUEVO
Adhesivo Epóxico Multipropósito

Adhesivo multipropósito curado rápido
Mezcla precisa 1:1 en jeringa
Para hogar y automotriz
Color: amarillo



Código JBW-50132SPA **Contenido** 25 ml

Presentación
MIN: 1/ INN: 6/ MAS: 24

NUEVO
Adhesivo Epóxico para Plástico

Especialmente formulado para plásticos
Diseñado para partes automotrices
Tiempo de fijación: 15 minutos
Color: negro



Código JBW-50139SPA **Contenido** 25 ml

Presentación
MIN: 1/ INN: 6/ MAS: 24

NUEVO
Silicón para Alta Tensión Automotriz

Silicón para alta temperatura y presión
Resistente a aceites y gasolina
Ideal para juntas y empaques
Color: gris



Código JBW-32327SPA **Contenido** 85 g

Presentación
MIN: 1/ INN: 6/ MAS: 48

NUEVO
Súper Pegamento

Pegamento instantáneo de alta resistencia
Une metal, caucho y plástico en segundos



Código JBW-33102SPA **Contenido** 2 tubos de 2 g c/u

Blister
MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 12



NUEVO
Arrancador de Motores para Temperaturas Extremas

Arranque rápido hasta -65°F
Para gasolina y diésel sin bujías
Lubricante para cilindro superior



Código MTM-M3815ES **Contenido** 311 g

Blister
MIN: 1/ INN: 0/ MAS: 12

MARCAS GLOBALES



Liquid WRENCH®

Marca centrada en crear soluciones en **lubricantes** para aplicaciones **automotrices**, de servicio pesado, mantenimientos y revisiones, agrícolas y domésticas

NUEVO Lubricante Súper Penetrante con Cerflón

Fórmula anti-atasque con Cerflón
Disuelve óxido y libera tuercas
Baja emisión VOC, seguro en pintura



Código Contenido
LQW-L112ESM 311 g

MIN: 1/INN: 0/MAS: 12

NUEVO Súper Lubricante Dieléctrico con Cerflón

Lubricante dieléctrico para sistemas eléctricos
Protege conexiones contra humedad
Tecnología Cerflón de larga duración



Código Contenido
LQW-L212ESM 311 g

MIN: 1/INN: 0/MAS: 12

NUEVO Grasa Blanca de Litio con Cerflón

Lubricación duradera metal y plástico
Resistente al agua y oxidación



Código Contenido
LQW-L616ESM 290 g

MIN: 1/INN: 0/MAS: 12

NUEVO Lubricante Industrial de Cadenas

Protege contra desgaste y corrosión
Para maquinaria industrial y bicicletas



Código Contenido
LQW-L711ESM 311 g

MIN: 1/INN: 0/MAS: 12

rainx®

40 años siendo líder en el cuidado automotriz

Especializada en mejorar la visibilidad bajo la lluvia

NUEVO Tratamiento Antiempañante

Elimina y previene empañamiento
Remueve residuos de humo
Tamaño compacto para guantera



Código Contenido
RNX-BCAF21112 4 oz

MIN: 1/INN: 0/MAS: 10

NUEVO Tratamiento Antilluvia

Tratamiento repelente de agua para vidrios
Mejora visibilidad en lluvia y nieve



Código Contenido
RNX-800002245 4 oz

MIN: 1/INN: 0/MAS: 10

NUEVO Limpiador de Vidrios Tratamiento Antilluvia

Limpia y aplica repelente en un paso
Tecnología mejorada
Previene nieve, hielo e insectos



Código Contenido
RNX-5071268 23 oz

MIN: 1/INN: 0/MAS: 6